


PHILIPS

 Product Picture

Analóg babaőr

SCD464/00

Kompakt szülői egység

Ismerje meg a határtalan szabadságot és mobilitást a házon belül és környékén a szülői egység övcsipeszének vagy nyakpántjának köszönhetően. Lehetővé teszi Ön számára, hogy úgy mozogjon szabadon a ház körül, hogy mindeközben meghallhassa, ha gyermekének szüksége van Önre. Digitális jel-visszaigazolás.

Kényelem Önnek és gyermekének

- Állítsa a bébiegység érzékenységét az adott helyzetnek megfelelően

A tökéletes nyugalomért

- Világít, amikor az akkumulátorok töltésére vagy cseréjére van szükség
- Állítsa be a tápegység hangerejét, hogy a helyzetnek megfelelő legyen
- Jelzi a két egység közti folyamatos kapcsolatot
- Minimális a más monitorok által okozott interferencia
- Fénnyel is jelzi, ha a gyermek hangot ad ki

Hordozható a házban és a ház körül

- Övcsipesz és nyakpánt, hogy kezeit szabadon használhassa
- Biztonságos vételt biztosít a házban és a ház körül
- A kisméretű, hordozható szülői egységgel szabadon mozoghat a ház körül

Fénypontok

16 csatorna

Minimális a más monitorok által okozott interferencia

Hangszintjelző fények

Fénnyel is jelzi, ha a gyermek hangot ad, attól függetlenül, hogy kikapcsolta a készüléket.

Digitális jel visszaigazolás

Az alapegység és tápegység közötti folyamatos kapcsolatot látható és hallható jelzések biztosítják.

Hangerőszabályzás

Az adott helyzetnek megfelelően állíthatja be a szülői egység hangerejét

Töltöttség jelző

Világít, amikor az akkumulátorok töltésére vagy cseréjére van szükség.

Kisméretű, hordozható szülői egység

Kis méretének köszönhetően szabadon mozoghat a ház körül, mégis hallja, ha gyermekének szüksége van Önre.

Akár 200 méteres hatótávolság

Biztonságos vételt biztosít a házban és a ház körül

Övcsipesz és nyakpánt

Az övcsipesz és a nyakpánt segítségével szabadon marad a keze, és semmi nem korlátozza mozgását: kapcsolja a szülői egységet az övére vagy akassza a nyakába.

Állítható hangérzékenység

Állítsa a bébiegység érzékenységét az adott helyzetnek megfelelően.

Műszaki adatok

Hangolóegység/Vétel/Adás

Maximális hatótávolság: 200 m
Csatornák száma: 16

Energiaellátás

Akkumulátoros működtetés üzemideje:
12 hour(s)

Kényelem

Bekapcsolás jelzőfény

Elemek lemerülésének jelzése

Jelerősségjelző

Hangerő-szabályozás

Hangszint jelző fények

Rendszer ellenőrzés: Akkumulátor ellenőrző jelzőfény, Rendszer ellenőrzési figyelmeztetés, Rendszer ellenőrző jelzőfény

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: 40,675 - 40,690 MHz

Vezérjel: Digitális

Tartozékok

Felhasználói útmutató

Övcsipesz: Övcsipesz a szülői egységen

Elemek: 4 x AA bébiegység, 3 x AA szülői egység (nem tartozék)

Gyors üzembe helyezési útmutató

Tartozékok

AC/DC adapter: 2 x 9 V DC 200 mA

