

PHILIPS

AVENT

DECT-i
beebimonitor

SCD497/00



Garanteeritud nullinterferents

DECT-digitaaltehnoogiaga

Kuna te tahate olla ainus, kes teie last kuuleb, siis see digitaaltehnoogia pakubki turvalist, privaatset sidet. Valib automaatselt kasutamata kanali ja lülitab ümber, kui avastab teise sama kanalit kasutava seadme.

Täielik meelerahu

- Näitab pidevat sidet kahe seadme vahel
- Kasutab beebi häälitsemise näitamiseks valgust
- Garanteerib teiste seadmete suhtes null-tasemega interferentsi

Liikumisvabadus majas ja maja ümber

- Väike mobiilne keskseade võimaldab vabalt liikuda ümber maja
- Laetav vanemaseade minimaalselt 24-tunniseks järelvalveks
- Kindlustab turvalise 300 m vastuvõtu nii majas kui ka maja ümbruses
- Rihmaklamber tagab käed-vabad mugavuse ja liikuvuse

Rahustavad vaated, helid ja sõnad

- Annab teile võimaluse beebiga rääkida
- Pimedas nähtavad rahustavad tähed tekitavad beebis mugavustunde

Esiletõstetud tooted

Garanteeritud nullinterferents

Garanteeritud nullinterferents ükskõik milliselt teiselt seadmelt (muud beebijälgijad, raadiotelefonid ja mobiiltelefonid). Pakub andmekrüptimist, kasutades kindlat ja kaitstud sidet. Teie olete ainus, kes kuuleb teie last ja te kuulete ainult oma last.

Digitaalne signaalikinnitus

Näitab nähtavate ja kuuldavate sideindikaatoritega side pidevust beebiseadme ja keskseadme vahel.

Helinivoo tuled

Kasutab beebi häälitsemisest teatamiseks valgust, isegi kui heli on väljas.

Taaslaetav keskseade

Laetav keskseade kindlustab vähemalt 24-tunnise juhtmevaba valve 300 m raadiuses.

Väike, mobiilne keskseade

Tänu väikesele suurusele võimaldab teil vabalt liikuda ümber maja, kuid sellegipoolest kuulete, millal beebi teid vajab.

Rihmaklamber

Rihmaklamber tagab käed-vabad mugavuse ja liikuvuse.

300 m tööpiirkond

Kindlustab turvalise, kuni 300 m vastuvõtu nii majas kui ka maja ümbruses.

Tähevalgusega öötuli

Rahustava tähevalgusega öötuli tekitab beebis mugavustunde.

Vanema tagasiside

Annab teile võimaluse beebit kuulda ja temaga rääkida.

Spetsifikatsioon

Võimsus

Aku tööaeg: 24 tund(i)

Toiteallikas: 230–240 V

Laetav

Laadimisaeg: 8 tund(i)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Automaatne kanali valimine

Sagedusriba: DECT

Kanalite arv: 120

Arenguetaapid

Etapp: 0–6 kuud, 6–12 kuud

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik: 0 .. 40 °C

Temperatuurivahemiku mälu: -20 .. +60 °C

Mugavus

Automaatne levist-väljas-hoiatus

Sisselülitatud toite märgutuli

Märgutuli aku tühi

Aku laadija indikaator

Öötuli

Helitugevuse regulaator

Helinivoo tuled

Süsteemi kontroll: Aku kontrolltuli, Süsteemi kontrollalarm, Süsteemi kontrolltuli

Tarvikud

Rihmaklamber

Patareid: 2 x AAA NiMH taaslaetav aku

Vahelduv-/alalisvooluadapter: 2 x 9 V alalisvool, 300 mA

DFU/kasutusjuhend: Hollandi, Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Itaalia, Portugali, Hispaania, Rootsi, Norra, Taani

Kiirjuhend

Logistilised andmed

EAN F-karp

F-karbi mõõtmed (L x K x S): 220 x 187 x 94 mm

