

PHILIPS

AVENT

DECT-i
beebimonitor

Kristalselt selge

 Product Picture

SCD510/00

Kristallselge heli mõjub rahustavalt

DECT-tehnoloogia kindlustab nullinterferentsi

Nautige täielikku meelerahu Philips Aventi uue SCD510/00 DECT-i beebimonitoriga: see võimaldab teil lõõgastuda ja annab teadmise, et isegi siis, kui te ei viibi beebiga samas ruumis, on teie beebi rõõmus.

Nullinterferents

- DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi

Kristallselge heli

- Kristallselge heli mõjub rahustavalt
- Valige oma ümbrusele sobivaim helitase
- LED-tuled süttivad müratasemest teavitamiseks

330 m tööpiirkond

- Töötab enne laadimist kuni 24 tundi
- Teate alati, et olete ühendatud
- Eriti suur tööpiirkond täielikuks liikumisvabaduseks
- Rihmaklamber mugavaks käed-vabad jälgimiseks

Rahustavad vaated ja helid

- Pehme valguskuma ärkava lapse mugavuseks
- Hoidke sidet tagasi rääkides

Esiletõstetud tooted

Garanteeritud nullinterferents

DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutatavalt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatsa ühenduse, et saaksite olla kindlad, et olete ainus, kes beebit kuuleb

Rahustav kristallselge heli

Kuulete iga pisimatki viginat, koogamist ja luksatust suurepärase selgusega. DECT-tehnoloogia pakub kõrgekvaliteedilist kristallselget heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal

Parim tööaeg

Väike taaslaetav keskseade annab teile juhtmeta rändluse vabaduse kuni 24 tunniks, enne kui peate seadet uuesti laadima.

Seadistatav helitundlikkus

Võimaldab reguleerida helitugevuse taset, et saaksite kuulda iga viginat, koogamist ja luksatust

Laiendatud tööpiirkond

330 m tööpiirkonnaga saate olla täiesti liikuv nii majas kui ka selle ümber

Tööpiirkonnast väljumise / tühja aku signaalid

Philips Aventi beebimonitori keskseade annab hääre, kui aku on tühjenemas või kui olete tööpiirkonnast väljas.

Kahesuunaline side

Mõnikord vajab beebi teie hääle rahustavat kõla. Selle hädavajaliku funktsiooni abil saate oma beebiga ühenduses olla ükskõik mis paigast majas

Rahustav öötuli

Pehme valguskuma ärkava lapse mugavuseks

LED-tuled süttivad mürast teavitamiseks

Tuled lülituvad sisse, et näidata beebi toas oleva heli tugevust, isegi kui heli on maha keeratud

Rihmaklamber

Rihmaklambriga kasutamine pakub teile täiustatud liikumisvabadust nii majas kui ka selle ümber

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Automaatne kanali valimine
Sagedusriba: DECT
Kanalite arv: 120

Mugavus

Automaatne levist-väljas-hoiatus
Märgutuli aku tühi
Tundlikkuse reguleerimine
Helitugevuse regulaator
Helinivoo tuled

Tarvikud

Rihmaklamber
Patareid
Vahelduv-/alalisvooluadapter
DFU/kasutusjuhend
Kiirjuhend

Võimsus

Aku tööaeg: 24 tund(i)
Toiteallikas: 220–240 V
Toiteallikas: 120 V (USA)
Laadimisaeg: 8 tund(i)

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik: 10–40 °C
Temperatuurivahemiku mälu: 10–40 °C

Logistilised andmed

F-karbi mõõtmed (L x K x S): 220 x 156 x 94 mm

Arenguetapid

Etapp: Rasedus, 0–6 kuud

