

PHILIPS

AVENT

Intercomunicador
DECT para bebé

SCD496/00



Garantia de zero interferências

Com tecnologia digital DECT

Esta tecnologia digital proporciona uma ligação segura e privada, para que seja o único a ouvir o seu bebé. Selecciona automaticamente um canal não utilizado e muda de canal assim que detecta outro dispositivo no mesmo canal.

Tranquilidade total

- Indica uma ligação contínua entre as duas unidades
- Utiliza luzes para indicar se o bebé faz barulho
- Garantia de zero interferências de qualquer outro dispositivo

Palavras tranquilizadoras

- Permite-lhe falar com o bebé

Mobilidade dentro e em redor da casa

- Unidade dos pais pequena e móvel para circular livremente pela casa
- Alcance de 300 m garante uma recepção segura dentro e à volta da casa.
- O clipe para o cinto proporciona mobilidade com as mãos livres.


Destaques

Garantia de zero interferências



Garante zero interferências de qualquer outro dispositivo (outros intercomunicadores de bebé, telefones sem fios e telemóveis). Proporciona uma ligação segura e privada utilizando a encriptação de dados. Será o único a ouvir o seu bebé e apenas ouvirá o seu próprio bebé.

Confirmação de sinal digital



Indica uma ligação contínua entre a unidade do bebé e a unidade dos pais, com indicadores de ligação visíveis e audíveis.

Luzes do nível sonoro

Utiliza luzes para indicar se o bebé faz ruído, mesmo com o volume desligado.

Unidade dos pais pequena e móvel



Permite-lhe circular livremente pela casa graças às pequenas dimensões, mas continuar a ouvir se o seu bebé precisar de si.

Clipe para o cinto



O fio para o pescoço proporciona comodidade, mobilidade e mãos livres.

Com um alcance de até 300 m

Com um alcance de até 300 m tem a garantia de uma recepção segura dentro e à volta da casa.

Resposta dos pais

Permite-lhe ouvir e falar com o bebé.

Especificações

Sintonizador/receção/transmissão

Automatic channel selection
Number of channels: 120

Alimentação elétrica

Power supply: 230-240 V

Fases de desenvolvimento

Fase: 0 - 6 meses, 6 - 12 anos

Especificações técnicas

Operating temperature range: 0 .. 40 °C

Conveniência

Sound-level lights

Verificação do sistema: Luz de verificação das pilhas, Alarme de verificação do sistema, Luz de verificação do sistema

Funcionalidades

Power on indication
Battery low indication
Auto out-of-range warning
Volume control

Acessórios

Belt clip
Manual de início rápido

Sintonizador/Receção/Transmissão

Frequency band: DECT

Acessórios

Transformador CA/CC: 2x 9 V CC, 300 mA
DFU/manual do utilizador: Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Italiano, Português, Espanhol, Sueco, Norueguês, Dinamarquês

Dados logísticos

Caixa-F Cód. Barras

Dados logísticos

Dimensões da caixa-F (L x A x P): 220 x 187 x 94 mm

Especificações técnicas

Storage temperature range: -20 .. +60 °C

