

# PHILIPS



Intercomunicador  
DECT para bebé

SCD487/84

## Garantia de zero interferências

Com tecnologia digital DECT

Desfrute de tranquilidade total. Com a tecnologia digital DECT, tem a garantia de uma ligação segura e sem interferências entre si e o seu bebé. É simples tranquilizar o seu bebé com a brilhante e estrelada luz de presença da unidade do bebé.

### **Tranquilidade total**

- Indica uma ligação contínua entre as duas unidades
- Utiliza luzes para indicar se o bebé faz barulho
- Permite-lhe responder ao bebé
- Garantia de zero interferências de qualquer outro dispositivo

### **Máximo de mobilidade dentro e em redor da casa**

- Unidade dos pais pequena e móvel para circular livremente pela casa
- Alcance de 300 m garante uma recepção segura dentro e à volta da casa.

### **Palavras tranquilizadoras**

- Tranquiliza o bebé no escuro com estrelas calmantes

## Destques

### Garantia de zero interferências

Garante zero interferências de qualquer outro dispositivo (outros intercomunicadores de bebé, telefones sem fios e telemóveis). Proporciona uma ligação segura e privada utilizando a encriptação de dados. Será o único a ouvir o seu bebé e apenas ouvirá o seu próprio bebé.

### Luzes do nível sonoro

Utiliza luzes para indicar se o bebé faz ruído, mesmo com o volume desligado.

### Confirmação de sinal digital

Indica uma ligação contínua entre a unidade do bebé e a unidade dos pais, com indicadores de ligação visíveis e audíveis.

### Unidade dos pais pequena e móvel

Permite-lhe circular livremente pela casa graças às pequenas dimensões, mas continuar a ouvir se o seu bebé precisar de si.

### Com um alcance de até 300 m

Com um alcance de até 300 m tem a garantia de uma recepção segura dentro e à volta da casa.

### Capacidade de resposta

Permite-lhe falar com o bebé.

### Luz de presença estrelada

Luz de presença com estrelas calmantes para tranquilizar o bebé.

## Especificações

### Sintonizador/recepção/transmissão

Seleção automática de canais  
Número de canais: 120

### Potência

Fonte de alimentação: Transformador CA/CC

### Especificações técnicas

Limites de temperatura em funcionamento:  
0 .. 40 °C

### Potência

Recarregável: Não

### Funcionalidades

Indicador de ligado  
Indicação de bateria fraca  
Aviso automático de fora de alcance  
Luz de presença  
Controlo do volume  
Luzes do nível sonoro  
Verificação do sistema: Luz de verificação das pilhas, Alarme de verificação do sistema, Luz de verificação do sistema

### Acessórios

Clipe para o cinto

### Sintonizador/recepção/transmissão

Banda de frequência: DECT

### Acessórios

Transformador CA/CC: 9 V CC, 300 mA; 3 V 6 DE, 200 mA

### DFU/manual do utilizador:

Dinamarquês/Norueguês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Italiano, Português, Espanhol, Sueco

### Especificações técnicas

Limites de temperatura arrumado: -20 .. +60 °C

