

PHILIPS

DECT mazuļa
uzraudz. ierīce

SCD487/00



Garantēta darbība bez traucējumiem

Ar DECT digitālo tehnoloģiju

Izbaudiet pilnīgu mieru. Ar DECT digitālo tehnoloģiju tiek iegūts drošs savienojums bez traucējumiem starp jūsu un jūsu mazuļa ierīci. Mazuļa nomierināšana ir vienkārša, izmantojot mazuļa ierīces spīdošo zvaigžņoto naktslampiņu.

Pilnīgs sirdsmiers

- Parāda savienojuma nepārtrauktību starp abām ierīcēm
- Izmanto gaismu, lai parādītu, ja mazulis trokšņo
- Sniedz jums iespēju runāt ar savu mazuli
- Garantēta bez traucējumu darbība, bez iejaukšanās no jebkuras citas ierīces

Maksimāla mobilitāte telpās un ārpus tām

- Maza, mobila vecāku ierīce, lai brīvi pārvietotos ap māju.
- 300 m rādiuss nodrošina drošu uztveršanu mājā un ap to.

Nomierinoši vārdi

- Nomierina mazuli tumsā ar patīkamām zvaigznītēm

Izceltie produkti

Garantēta darbība bez traucējumiem



Garantēta netraucēta darbība bez iejaukšanās no jebkuras citas ierīces (citi mazuļu uzraugi, bezvadu telefoni un mobilie telefoni). Nodrošina drošu un privātu savienojumu, izmantojot datu šifrēšanu. Jūs būsit vienīgais, kas var dzirdēt savu mazuli, un jūs dzirdēsiet tikai jūsu mazuli.

Ar skaņu aktiv. signāllampīņas

Izmanto gaismu, lai parādītu, ja mazulis trokšņo, pat ja skaņa izslēgta.

Digitālā signāla apstiprinājums



Parāda savienojuma nepārtrauktību starp mazuļa un vecāku ierīcēm ar redzamiem un dzirdamiem indikatoriem.

Maza, mobila vecāku ierīce



Pateicoties mazajam izmēram ļauj Jums brīvi pārvietoties ap māju, bet vēl joprojām dzirdēt, kad esat nepieciešami mazulim.

Darbības rādiuss līdz 300 m

Ar rādiusu līdz 300 m nodrošina drošu uztveršanu mājā un ap to.

Divvirzienu sarunas iespēja

Sniedz jums iespēju runāt ar savu mazuli

Zvaigžņota naktslampīņa

Naktslampīņa ar nomierinošām zvaigznēm jūsu mazuļa ieaļģāšanai.

Specifikācijas

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Automatic channel selection

Number of channels: 120

Strāvas padeve

Power supply: ACS/DC adapteris

Strāvas padeve

Uzlādējams: Nē

Tehniskā specifikācija

Operating temperature range: 0 .. 40 °C

Lietošanas komforts

Battery low indication

Power on indication

Auto out-of-range warning

Volume control

Naktslampīņa

Sound-level lights

System check: Baterijas pārbaudes lampīņa,

Sistēmas pārbaudes trauksme, Sistēmas

pārbaudes lampīņa

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Frekvenču josla: DECT

Piederumi

Jostas piespraude

Piederumi

Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris: 9 V DC, 300 mA; 3 V 6 DE, 200 mA

DFU/ lietotāja rokasgrāmata: Dāņu/norvēģu, Holandiešu, Angļu, Finnish, Franču, Vācu, Grieķu, Itāļu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru

Tehniskā specifikācija

Storage temperature range: -20 .. +60 °C

