

PHILIPS

Система контролю за
дитиною DECT

SCD487/00



Гарантована відсутність перешкод

З цифровою технологією DECT

Насолоджуйтеся повною впевненістю. За допомогою цифрової технології DECT, Вам гарантований безпечний зв'язок без жодних перешкод між Вами і Вашою дитиною. Тепер заспокоїти дитину легко завдяки яскравому нічнику із зірками на дитячому блоці.

Цілковитий спокій

- Вказує на постійний зв'язок між двома блоками
- Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації
- Дозволяє відповідати дитині
- Гарантує відсутність перешкод від будь-якого іншого пристрою

Неперевершена мобільність у будинку та біля нього

- Маленький, портативний батьківський блок забезпечує свободу пересування в межах дому
- Завдяки діапазону роботи до 300 м гарантує надійний прийом сигналу в будинку та біля нього

Заспокойливі слова

- Завдяки зіркам заспокоює дитину у темряві

Основні особливості

Гарантована відсутність перешкод

Гарантує відсутність перешкод від будь-якого іншого пристрою (від інших систем контролю за дитиною, бездротових та мобільних телефонів). Забезпечує приватну і надійну лінію зв'язку, використовуючи технологію кодування даних. Лише Ви, і ніхто інший, чутимете свою, і тільки свою, дитину.

Індикатори рівня звуку

Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації, навіть коли звук вимкнено.

Цифрове підтвердження сигналу

Вказує на постійний зв'язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв'язку.

Маленький, портативний батьківський блок

Завдяки невеликому розміру дозволяє вільно пересуватися в межах дому, проте Ви все одно добре чутимете Вашу дитину.

Діапазон роботи до 300 м

Завдяки діапазону роботи до 300 м Вам гарантовано надійний прийом сигналу в будинку та біля нього.

Зворотній зв'язок

Дозволяє відповідати дитині.

Нічник із зірками

Нічник із зірками заспокоює дитину.

Специфікації

Потужність

Живлення: Адаптер змінного/постійного струму

Автоматичний вибір каналу

Кількість каналів: 120

Технічні характеристики

Діапазон робочої температури: 0 .. 40 °C

Індикація розрядження батареї

Індикація увімкнення живлення

Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону

Регулятор гучності

Нічне освітлення

Можна заряджати: Ні

Індикатори рівня звуку

Перевірка системи:

Індикатор перевірки батареї, Попередження перевірки системи, Індикатор перевірки системи

Тюнер/Прийом/Передача

Частотний діапазон: DECT

Фіксатор

Аксесуари

Адаптер змінного/постійного струму: 9 В постійного струму, 300 мА; 3 В 6 DE, 200 мА

DFU / посібник користувача: Датська/норвезька, Голандська, Англійська, Фінська, Французька, Німецька, Грецька, Італійська, Португальська, Іспанська, Шведська

Технічні характеристики

Діапазон температури зберігання: -20 .. +60 °C

