

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

DECT Babyphone

SCD496/00

Garantiert störungsfrei

Mit digitaler DECT-Technologie

Diese Digitaltechnologie liefert eine sichere, private Verbindung, da Sie nur Ihr Baby hören. Sie wählt automatisch einen nicht verwendeten Kanal und wechselt diesen, sobald ein anderes Gerät diesen Kanal nutzt.

Sie wissen immer, dass es Ihrem Kind gut geht

- Zeigt die unterbrechungsfreie Verbindung zwischen den beiden Einheiten an.
- Leuchten zeigen Babygeräusche visuell an
- Garantiert keine Interferenzen von anderen Geräten

Beruhigende Worte

- Sie können auf die Geräusche Ihres Babys reagieren und mit ihm sprechen.

Bewegungsfreiheit in Haus und Garten

- Mit der kleinen, mobilen Eltern-Einheit können Sie sich frei im Haus bewegen.
- Die Reichweite von bis zu 300 Metern garantiert einen sicheren Empfang in Haus und Garten.
- Dank Gürtel-Clip haben Sie immer die Hände frei und können sich frei bewegen.

Besonderheiten

Garantiert störungsfrei

Das Gerät empfängt garantiert keine Interferenzen von anderen Geräten (anderen Babyphones, schnurlosen Telefonen und Handys). Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung. Niemand außer Ihnen kann die Geräusche Ihres Babys hören.

Digitale Signalbestätigung

Die Signalbestätigung zeigt die unterbrechungsfreie Verbindung zwischen Baby- und Eltern-Einheit mit visuellen und akustischen Signalen an.

Lautstärkeanzeige

Leuchten zeigen Babygeräusche visuell an, auch bei Stummschaltung.

Kleine, mobile Elterneinheit

Aufgrund der kompakten Größe können Sie sich frei im Haus bewegen und sind doch immer für Ihr Baby da, wenn es Sie braucht.

Gürtel-Clip

Mit dem praktischen Gürtel-Clip haben Sie immer die Hände frei und können sich uneingeschränkt bewegen.

Reichweite von bis zu 300 Metern

Die Reichweite von bis zu 300 Metern garantiert Ihnen einen sicheren Empfang in Haus und Garten.

Gegensprechfunktion für Eltern

Ermöglicht das Hören und Sprechen mit Ihrem Baby.

Daten

Entwicklungsstufen

Stufe: 0 bis 6 Monate, 6 bis 12 Monate

Tuner/Empfang/Übertragung

Automatische Kanalwahl

Anzahl der Kanäle: 120

Leistung

Stromversorgung: 230-240 V

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 0 .. 40 °C

Komfort

Warnanzeige bei geringem Ladestand
Automatische Warnung "Außer Reichweite"
Stromanzeige
Lautstärkeregelung
Lautstärkeanzeige
Systemüberprüfung: Batteriekontrollanzeige, Systemkontrollalarm, Systemkontrollanzeige

Zubehör

Gürtel-Clip
Kurzanleitung

Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzband: DECT

Logistische Daten

EAN F-Box

Zubehör

AC/DC-Adapter: 2 x 9 V DC, 300 mA
Bedienungsanleitung: Niederländisch, Englisch, Suomi, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch

Technische Daten

Lagertemperaturbereich: -20 .. +60 °C

Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 220 x 187 x 94 mm

