

PHILIPS

AVENT

DECT-babyfoon

SCD496/00



Gegarandeerd storingsvrij

Met digitale DECT-technologie

Deze digitale technologie biedt een veilige privéverbinding, zodat jij de enige bent die naar je baby luistert. Er wordt automatisch een vrij kanaal gekozen en er wordt automatisch overgeschakeld als er een ander apparaat wordt gedetecteerd dat hetzelfde kanaal gebruikt.

Volledige gemoedsrust

- Geeft aan dat er een continue verbinding is tussen beide units
- Geeft met lampjes aan of je baby geluid maakt
- Garandeert dat er geen storing is door andere apparaten

Kalmerende woorden

- Biedt de mogelijkheid om tegen je baby te praten

Mobiliteit in en om het huis

- Een kleine, mobiele ouderunit waarmee je je baby overal in en om het huis kunt horen
- 300 m bereik: gegarandeerd een betrouwbare ontvangst in en om het huis
- De riemclip biedt handsfree gemak en mobiliteit

Kenmerken

Gegarandeerd storingsvrij



Garandeert dat er geen storing is door andere apparaten (andere babyfoons, draadloze telefoons en mobiele telefoons). Biedt een betrouwbare privéverbinding door toepassing van gegevensversleuteling. Jij bent de enige die je baby kan horen en je hoort alleen je eigen baby.

Digitale signaalbevestiging



Geeft met zichtbare en hoorbare verbindingssignalen aan dat er een continue verbinding is tussen de baby- en ouderunit.

Geluidsniveaulampjes


Geeft met lampjes aan of je baby geluid maakt, zelfs als het volume is uitgeschakeld.

Kleine, mobiele ouderunit



Dankzij het compacte formaat kun je nu overal in en om het huis horen wanneer je baby je nodig heeft.

Riemclip



De riemclip biedt handsfree gemak en mobiliteit.

Met een bereik van maximaal 300 m

Met een bereik van maximaal 300 m ben je verzekerd van een betrouwbare ontvangst in en om het huis.

Terugspreekfunctie voor ouders

Biedt de mogelijkheid om je baby te horen en tegen je baby te praten.

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

Automatic channel selection
Aantal kanalen: 120

Vermogen

Power supply: 230-240 V

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden, 6-12 maanden

Technische specificaties

Operating temperature range: 0 .. 40 °C

Comfort

Power on indication
Auto out-of-range warning
Battery low indication
Volume control
Sound-level lights
Systeemcontrole: Batterijcontrolelampje,
Systeemcontrolealarm,
Systeemcontrolelampje

Accessoires

Riemclip
Snelstartgids

Tuner/ontvangst/transmissie

Frequency band: DECT

Accessoires

AC/DC-adapter: 2 x 9 VDC, 300 mA
DFU/gebruiksaanwijzing: Nederlands,
Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans,
Portugees, Spaans, Zweeds, Noors, Deens

Logistieke gegevens

EAN F-doos

Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 187 x
94 mm

Technische specificaties

Storage temperature range: -20 .. +60 °C

