

# PHILIPS

## DECT-itkuhälytin

SCD487/00



## Taatusti häiriötön

### Digitaalinen DECT-tekniikka

Täydellisen varma. Digitaalinen DECT-tekniikka takaa turvallisen, häiriöttömän yhteyden vanhemman ja lapsen välillä. Lapsen yksikön hohtava yövalo rauhoittaa lasta.

#### **Täydellinen varmuus**

- Ilmaisee jatkuvan yhteyden kahden yksikön välillä
- Laitteen merkkivalot ilmoittavat, kun lapsi äänтелеe
- Voit puhua lapsellesi
- Ei häiriöitä muista laitteista

#### **Erinomainen liikkumisvapaus kotona**

- Pieni, kannettava vanhemman yksikkö: voit liikkua vapaasti kotonasi
- 300 metrin kuuluvuusalue varmistaa häiriöttömän vastaanoton kotona ja kodin lähistöllä

#### **Rauhoittavia sanoja**

- Lempeät tähtikuviot rauhoittavat lasta pimeässä huoneessa.

# Kohokohdat

## Taatusti häiriötön

Ei häiriötä toisista laitteista (muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista ja matkapuhelimista). Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden. Vain sinä kuulet oman lapsesi äänen. Muiden laitteiden välittämät äänet eivät kuulu.

## Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Laitteen merkkivalot ilmoittavat, kun lapsi äänтелеe, vaikka äänenvoimakkuus olisi säädetty nolnaan.

## Digitaalinen signaalivahvistus

Jatkuva, valo- ja äänimerkein ilmaistu yhteys lapsen ja vanhemman yksikön välillä.

## Pieni, kannettava vanhemman yksikkö

Voit kulkea vapaasti eri puolilla taloa ja silti kuulet, kun lapsesi tarvitsee sinua.

## Kuuluvuusalue jopa 300 m

300 metrin kuuluvuusalue varmistaa häiriöttömän vastaanoton kotona ja kodin lähistöllä.

## Vastausominaisuus

Voit puhua lapsellesi.

## Yövalaistus

Yövalo ja rauhoittavat tähdet lohduttavat lastasi.

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Taajuuskaista: DECT  
Automaattinen kanavanvalinta  
Kanavien määrä: 120

## Käyttömukavuus

Virranilmaisin  
Lataus vähissä -ilmaisin  
Alueen ulkopuolella -varoitusta  
Äänenvoimakkuuden säätö  
Yövalo  
Äänenvoimakkuuden merkkivalot  
Järjestelmän suorittama tarkistus: Akun merkkivalo, Järjestelmätarkistuksen hälytys, Järjestelmätarkistuksen valo

## Lisätarvikkeet

Vyöpidike  
Verkkolaite: 9 V DC, 300 mA; 3 V 6 DE, 200 mA  
Käyttöopas: tanska/norja, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, italia, portugali, espanja, ruotsi

## Virta

Virtalähde: Verkkolaite  
Ladattava: ei

## Tekniset tiedot

Käyttölämpötila: 0 - 40 °C  
Varastointilämpötila: -20 - +60 °C

