

PHILIPS

AVENT

Baby monitor DECT

SCD496/00



Nessun rischio di interferenze

Con la tecnologia DECT

Questa tecnologia digitale assicura una connessione protetta e riservata, affinché sia solo tu a sentire il tuo bambino: seleziona automaticamente un canale non utilizzato e passa ad un altro non appena rileva altri dispositivi sullo stesso canale.

Tranquillità totale.

- Indica la connessione continua tra le due unità
- Il funzionamento si basa su spie che rilevano i rumori del bambino
- Elimina qualsiasi interferenza con gli altri dispositivi

Parole rilassanti

- Consente di parlare con il bambino

Amplia la tua libertà di movimento in casa e nei dintorni

- Piccola unità genitore mobile per spostarsi liberamente in casa
- La portata di 300 m garantisce una ricezione affidabile all'interno e intorno all'abitazione
- Il gancio per cintura assicura la massima praticità e libertà di movimento

In evidenza

Nessun rischio di interferenze

Elimina qualsiasi interferenza con gli altri dispositivi (altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili). Assicura una connessione protetta e riservata grazie alla decodifica dei dati, per cui sarete gli unici a sentire il vostro bambino.

Conferma del segnale digitale

Indica la connessione continua tra l'unità bimbo e genitore grazie agli indicatori luminosi e acustici.

Spie del livello audio

Il funzionamento si basa su spie che rilevano i rumori del bambino, persino se il volume è disattivato.

Piccola unità genitore mobile

Grazie alle dimensioni ridotte consente di spostarsi liberamente in casa assicurandovi al contempo il controllo del vostro bambino in qualsiasi momento.

Clip per cintura

Il gancio per cintura assicura la massima praticità e libertà di movimento.

Portata di 300 m

Grazie alla portata di 300 m viene assicurata una ricezione affidabile all'interno e intorno all'abitazione

Interfono genitore

Consente di ascoltare e parlare con il bambino.

Specifiche

Assorbimento

Alimentazione: 230-240 V

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Selezione automatica dei canali

Banda di frequenza: DECT

Numero di canali: 120

Fasi di crescita

Stadio: Da 0 a 6 mesi, Da 6 a 12 mesi

Specifiche tecniche

Intervallo di temperatura di funzionamento:

-0 .. +40 °C

Intervallo di temperatura di conservazione:

-20 .. +60 °C

Funzioni utili

Avviso automatico copertura assente

Indicazione batteria scarica

Indicatore di alimentazione

Controllo del volume

Spie del livello audio

Controllo del sistema: Spia di controllo della batteria, Allarme di controllo del sistema, Spia di controllo del sistema

Accessori

Clip per cintura

Adattatore CA/CC: 2x 9 V CC, 300 mA

DFU/ manuale dell'utente: Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Norvegese, Danese

Guida rapida

Dati logistici

Codice EAN scatola F

Dimensioni scatola F (L x A x P):

220 x 187 x 94 mm

