


PHILIPS

GC4800 series




© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

4239 001 04632




















Petunjuk pengguna
Manual pengguna







Hướng dẫn sử dụng



Quick Start Guide – Start here



Quick Start Guide – Storage



INDONESIA 6
BAHASA MELAYU 10
TIẾNG VIỆT 14

GC4880 series

6 INDONESIA

Penting

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Baca pamflet informasi penting yang terpisah serta petunjuk penggunaan secara saksama sebelum mulai menggunakan alat. Simpan kedua dokumen untuk referensi di masa depan.

Tinjauan umum produk (Gbr. 1)

- 1 Tombol semprotan
- 2 Pengatur uap
 - a. Setelan **Kering** (晞)
 - b. **Setelan ECO (ECO)**
 - c. Setelan **MAKS** (MAX)
- 3 Pemicu semburan uap
- 4 Lampu pengaman mati-otomatis (hanya tipe tertentu)
- 5 Lampu indikator suhu
- 6 Putaran suhu
- 7 Tombol Calc clean
- 8 Wadah calc bawaan

Jenis air yang digunakan

Alat ini dirancang untuk menggunakan air keran. Jika Anda tinggal di daerah dengan air yang sadar, kerak akan cepat terbentuk. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan air suling untuk memperpanjang masa pakai alat.

Jangan memasukkan parfum, cuka, kanji, zat pembersih kerak, bahan pelembut penyetrikaan atau bahan kimia lainnya ke dalam tangki air.

Menyetrika

Harap baca dengan saksama panduan penggunaan singkat pada kemasan untuk mulai menggunakan alat Anda (Gbr. 2-10).

Catatan: Setrika mungkin saja mengeluarkan asap saat Anda menggunakananya untuk pertama kali. Ini akan berhenti setelah beberapa saat.

Setelan suhu

Pilih setelan suhu yang sesuai dengan jenis pakaian Anda berdasarkan tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1:

Jenis kain	Setelan suhu	Setelan uap	Semburan uap
Linen	MAKS	晞 / ECO	Y
Katun	•••		Y
Wol	••	ECO	NO
Sutera	••		NO
Bahan sintetis (contohnya akrilik, nilon, poliamida, poliester)	•	晞	NO

Setelan uap

- MAKS: Setelan ini memberikan keluaran uap tertinggi untuk memberikan hasil setrika terbaik pada pakaian berbahan tebal.
- ECO: Setelan uap ini menghemat energi dengan mengurangi keluaran uap namun masih memiliki cukup uap untuk menyetrika pakaian Anda.
- Kering: Setelan uap ini memungkinkan Anda menyetrika tanpa uap atau menghentikan uap ketika setrika sedang tidak digunakan.
- Menyetrika dengan uap ekstra: Tekan dan tahan pemicu semburan uap untuk mengeluarkan lebih banyak uap dan menghilangkan kusut atau lipatan yang membandel.

Fungsi semburan uap dan penguapan vertikal

- Tekan dan lepaskan pemicu semburan uap untuk semburan uap yang kuat. Ini dapat digunakan untuk menghilangkan kusut atau lipatan membandel tertentu atau kusut akibat menggantung pakaian.

Catatan: *Fungsi semburan uap hanya dapat digunakan pada setelan suhu antara *** hingga MAKS. Dapat terjadi kebocoran jika Anda menggunakan semburan uap pada suhu yang terlalu rendah.*

Uap panas akan keluar dari setrika. Jangan gunakan setrika pada pakaian yang sedang dikenakan orang. Untuk mencegah luka bakar, jangan arahkan uap langsung ke orang.

Pengaman mati-otomatis (hanya tipe tertentu)

Fungsi pengaman mati-otomatis akan mematikan setrika secara otomatis apabila tidak digunakan selama 30 detik dengan posisi tapak menyentuh meja setrika atau setelah 8 menit dengan posisi berdiri pada pelat belakangnya. Lampu mati-otomatis akan menyala.

- Untuk membuat setrika memanas lagi, angkat dan gerakkan sedikit. Lampu mati-otomatis akan padam.

Membersihkan dan pemeliharaan

Membersihkan

- 1 Cabut steker setrika dan biarkan mendingin.
- 2 Tuangkan air yang tersisa dalam tangki air lewat lubang pengisian air.
- 3 Seka kerak air dan endapan lain dari tapak setrika dengan kain lembap dan bahan pembersih (cairan) non-abrasif.

Agar tapak setrika tetap licin: hindari kontak dengan benda logam. Jangan sekali-kali menggunakan sabut gosok, cuka atau bahan kimia lain untuk membersihkan tapak setrika.

Fungsi calc clean

PENTING: *Setrika ini dilengkapi wadah calc bawaan yang akan menampung partikel calc yang terlepas selama menyetrika. Wadah calc tidak boleh dilepas oleh pengguna. Partikel kerak akan dibuang keluar dari setrika selama proses calc clean. Lakukan calc clean satu kali setiap bulan untuk memelihara performa uap dan memperpanjang masa pakai setrika Anda. Jika air di daerah Anda memiliki kesadahan yang tinggi, atau Anda melihat kerak keluar dari tapak setrika saat menyetrika, gunakan calc clean lebih sering.*

8 INDONESIA

1 Pastikan steker setrika dicabut dan pengatur uap disetel ke kering (Gbr. 11).

2 Isi tangki air hingga mencapai tanda MAX (Gbr. 12).

Jangan menuangkan cuka atau zat pembersih kerak lainnya ke dalam tangki air.

3 Colokkan steker setrika dan atur putaran suhu ke MAX (Gbr. 13-14).

4 Cabut steker setrika setelah lampu suhu padam (Gbr. 15-17).

5 Pegang setrika di atas bak cuci. Terus tekan tombol calc clean dan goyangkan setrika perlahan dalam gerakan maju-mundur hingga semua air dalam tangki habis digunakan (Gbr. 18).

Saat kerak dibilas, uap dan air mendidih juga akan keluar dari tapak setrika.

Catatan: Ulangi langkah 2 sampai 5 jika air yang keluar dari setrika masih mengandung partikel kerak.

6 Tancapkan steker setrika dan biarkan setrika memanas untuk mengeringkan tapak setrika (Gbr. 19).

7 Cabut steker setrika setelah indikator suhu padam.

8 Gunakan setrika dengan menggerakkannya perlahan di atas selembar kain, untuk menghilangkan noda air pada tapak setrika.

Mengatasi masalah

Bab ini merangkum masalah-masalah paling umum yang mungkin Anda temui pada alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah ini, kunjungi www.philips.com/support melihat daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda (lihat pamflet garansi internasional untuk rincian kontak).

Masalah	Kemungkinan penyebab:	Solusi
Air merembes dari lubang pengisian air.	Anda mengisi tangki air berlebihan.	Jangan mengisi tangki air melewati tanda batas MAX . Buang kelebihan air dari dalam tangki air.
Air menetes dari tapak setrika setelah setrika dicabut atau telah disimpan.	Pengatur uap disetel ke MAX atau ECO .	Setel pengatur uap ke setelan kering.
	Setrika diletakkan dengan posisi rebah ketika masih ada sisa air di dalam tangki airnya.	Kosongkan tangki air.
Fungsi semburan uap tidak bekerja dengan benar (air menetes dari tapak setrika).	Anda terlalu sering menggunakan fungsi semburan uap dalam waktu sangat singkat.	Tunggu beberapa detik sebelum Anda menggunakan fungsi semburan uap kembali.

Masalah	Kemungkinan penyebab:	Solusi
	Anda telah menggunakan fungsi semburan uap pada suhu yang terlalu rendah.	Atur suhu setrika ke tingkat di mana fungsi semburan uap dapat digunakan (●●● ke MAKS).
Serpihan dan kotoran keluar dari tapak setrika selama menyetrika.	Kerak terbentuk di bagian dalam tapak setrika.	Gunakan fungsi calc clean (lihat bab ‘Membersihkan dan pemeliharaan’, bagian ‘Fungsi calc clean’).

10 BAHASA MELAYU

Penting

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Baca risalah maklumat penting yang berasingan dan manual pengguna ini sebelum anda menggunakan perkakas ini. Simpan kedua-dua dokumen untuk rujukan pada masa depan.

Gambaran keseluruhan produk (Rajah 1)

- 1 Butang sembur
- 2 Gelangsar stim
 - a. **Tetapan** kering (⊗)
 - b. **Tetapan ECO (ECO)**
 - c. **Tetapan MAX (☰)**
- 3 Picu galak stim
- 4 Lampu automati keselamatan (jenis tertentu sahaja)
- 5 Lampu penunjuk suhu
- 6 Dail suhu
- 7 Butang Pembersihan Kerak
- 8 Bekas kerak terbina dalam

Jenis air untuk digunakan

Perkakas anda telah direka untuk digunakan dengan air paip. Jika anda tinggal di kawasan yang mempunyai air liat, pembentukan kerak yang cepat mungkin akan berlaku. Maka, anda disyorkan untuk menggunakan air suling atau air tanpa mineral untuk memanjangkan hayat perkakas anda.

Jangan masukkan minyak wangi, cuka, kanji, agen penanggal kerak, bahan bantu penyeterikaan atau bahan kimia lain ke dalam tangki air.

Penyeterikaan

Sila baca panduan permulaan ringkas dalam manual pengguna ini dengan teliti untuk mula menggunakan perkakas anda (Rajah 2-10).

Nota: Seterika mungkin mengeluarkan sedikit asap apabila anda menggunakanannya buat kali pertama. Ini akan berhenti setelah seketika.

Tetapan suhu

Pilih suhu ke tetapan yang sesuai untuk pakaian anda mengikut jadual 1 di bawah:

Jadual 1:

Jenis fabrik	Tetapan suhu	Tetapan stim	Galak stim
Linen	MAX	☰ / ECO	Ya
Kain kapas	•••		Ya
Wul	••		Tidak
Sutera	••	ECO	Tidak
Fabrik sintetik (cth. akrilik, nilon, poliamida, poliester)	•	⊗	Tidak

Tetapan stim

- MAX:Tetapan ini mengeluarkan output stim yang paling banyak untuk memberikan hasil penyeterikaan pada pakaian yang lebih tebal.
- ECO:Tetapan stim ini membolehkan anda menjimatkan tenaga, mengurangkan output stim dan masih mempunyai stim yang mencukupi untuk menyeterika pakaian anda.
- Kering:Tetapan stim ini membolehkan anda menyeterika tanpa stim atau menghentikan stim apabila seterika tidak digunakan.
- Seterika dengan stim ekstra:Tekan dan tahan picu galak stim untuk mendapatkan lebih banyak stim untuk menghilangkan kedutan yang degil.

Fungsi galak stim dan stim menegak

- Tekan dan tahan picu galak stim untuk stim galak yang kuat. Ini boleh digunakan untuk menghilangkan kedutan yang degil atau kedutan daripada pakaian yang digantung.

Nota: *Fungsi galak stim hanya boleh digunakan pada tetapan suhu antara ●●● hingga MAX. Kebocoran mungkin kelihatan jika anda menggunakan galak stim pada suhu yang terlalu rendah.*

Stim panas keluar dari seterika. Jangan hilangkan kedutan pada pakaian ketika seseorang sedang memakainya. Untuk mengelakkan kelecuran, jangan halakan stim ke arah orang.

Auto-mati keselamatan (jenis tertentu sahaja)

Fungsi automati keselamatan secara automatik mematikan seterika jika tidak digunakan selama 30 saat dengan diletak di atas tapak platnya atau 8 minit diletak di atas plat belakangnya. Lampu automati akan menyala.

- Untuk membiarkan seterika menjadi panas semula, angkat seterika atau gerakkannya sedikit. Lampu automati terpadam.

Pembersihan dan penyelenggaraan

Pembersihan

- 1 Cabut plag seterika dan biarkannya menjadi sejuk.
- 2 Tuang baki air dalam tangki daripada pintu pengisian air.
- 3 Kesat emping dan sisa lain pada plat tapak dengan kain yang lembap dan agen pembersih (cecair) yang tidak meletas.

Untuk memastikan plat tapak licin, elakkan daripada tersentuh dengan kuat dengan bahan logam. Jangan sekali-kali menggunakan pad penyental, cuka atau bahan kimia lain untuk membersihkah tapak plat.

Fungsi bersih kerak

PENTING: *Seterika ini disertakan dengan Bekas kerak terbina dalam yang mengumpulkan partikel kerak yang terlepas sewaktu penyeterikaan. Pengguna tidak boleh mengeluarkan bekas kerak tersebut. Partikel kerak akan dikeluarkan daripada seterika sewaktu proses pembersihan kerak. Lakukan pembersihan kerak sebulan sekali untuk mengekalkan prestasi stim yang baik dan memanjangkan hayat seterika anda. Jika air di kawasan anda liat atau anda melihat kerak keluar daripada plat tapak sewaktu penyeterikaan, gunakan fungsi ini dengan lebih kerap.*

12 BAHASA MELAYU

- 1 Pastikan plag seterika dicabut dan gelangsar stim ditetapkan kepada tetapan kering (Raj. 11).
- 2 Isikan tangki air sehingga penunjuk MAX (Rajah. 12).

Jangan tuang cuka atau agen penanggal kerak yang lain ke dalam tangki air.

- 3 Pasangkan plag seterika dan tetapkan tombol suhu kepada MAX (Rajah. 13-14).
- 4 Tanggalkan plag seterika apabila lampu suhu padam (Rajah. 15-17).
- 5 Pegang seterika di atas sinki. Terus menekan butang pembersihan kerak dan goncang seterika ke hadapan dan ke belakang sehingga semua air di dalam tangki habis digunakan (Rajah 18).

Kerak dikumbah keluar, stim dan air yang mendidih juga keluar dari plat tapak.

Nota: Ulang proses 2 hingga 5 jika air yang keluar dari seterika masih mengandungi partikel kerak.

- 6 Pasangkan plag seterika dan biarkan seterika menjadi panas supaya plat tapak menjadi kering (Rajah. 19).
- 7 Tanggalkan plag seterika apabila lampu penunjuk suhu terpadam.
- 8 Gerakkan seterika perlahan-lahan di atas sehelai kain untuk menghilangkan kesan air pada plat tapak.

Menyelesaikan masalah

Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang anda hadapi dengan perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat di bawah ini, lawati www.philips.com/support untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda (lihat risalah jaminan sedunia untuk butiran hubungan).

Masalah	Penyebab yang mungkin	Penyelesaian
Air menitis dari pintu pengisian air.	Anda telah mengisikan tangki air terlalu penuh.	Jangan isikan tangki air melepas tanda MAX . Tuang lebihan air daripada tangki air.
Air menitis dari plat tapak setelah plag seterika dicabut atau setelah disimpan.	Gelangsar stim telah ditetapkan kepada MAX atau ECO .	Tetapkan gelangsar stim kepada tetapan kering.
	Anda telah meletakkan seterika dalam kedudukan mendatar dengan air masih tertinggal di dalam tangki air.	Kosongkan tangki air.
Fungsi galak stim tidak berfungsi dengan betul (air menitis dari plat tapak).	Anda telah menggunakan fungsi galak stim terlalu kerap dalam tempoh masa yang terlalu pendek.	Tunggu beberapa saat sebelum anda menggunakan fungsi galak stim sekali lagi.

Masalah	Penyebab yang mungkin	Penyelesaian
	Anda telah menggunakan fungsi galak stim pada suhu yang terlalu rendah.	Tetapkan suhu penyeterikaan pada suhu yang boleh menggunakan fungsi galak stim (●●● hingga MAX).
Emping dan kotoran keluar dari plat tapak semasa menyeterika.	Kerak terbentuk di dalam plat tapak.	Gunakan fungsi Pembersihan Kerak (lihat bab ‘Pembersihan dan penyelenggaraan’, bahagian ‘fungsi Pembersihan Kerak’).

Quan trọng

Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips! Để được hưởng lợi ích đầy đủ từ hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.

Hãy đọc kỹ tài liệu thông tin quan trọng riêng và tài liệu hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị. Hãy cất giữ cả hai tài liệu để tiện tham khảo sau này.

Tổng quan về sản phẩm (Hình 1)

- 1 Nút phun
- 2 Nút trượt hơi nước
 - a. Cài đặt khô (dry)
 - b. Cài đặt ECO (Tiết kiệm) (ECO)
 - c. Cài đặt MAX (Tối đa) (MAX)
- 3 Nút bấm tăng cường hơi nước
- 4 Đèn tự động tắt an toàn (chỉ có ở một số kiểu nhất định)
- 5 Đèn báo nhiệt độ
- 6 Núm điều chỉnh nhiệt độ
- 7 Nút calc clean (xả cặn)
- 8 Ngăn chứa vôi hóa tích hợp

Loại nước được sử dụng

Thiết bị của bạn đã được thiết kế để sử dụng nước máy. Nếu bạn sống tại khu vực có nước rất cứng, việc tích tụ cặn nhanh sẽ xảy ra. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nước cất hoặc nước đã khử khoáng để kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Không được cho nước hoa, giấm, chất hồ vase, chất tẩy rửa, chất phụ trợ ủi hay những hóa chất khác vào trong ngăn chứa nước.

Üi

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn khởi động nhanh đi kèm trong hướng dẫn sử dụng này để bắt đầu sử dụng thiết bị của bạn (Hình 2-10).

Lưu ý: Bàn ủi có thể bốc ra một ít khói khi bạn sử dụng lần đầu. Hiện tượng này sẽ dừng sau một khoảng thời gian ngắn.

Cài đặt nhiệt độ

Chọn nhiệt độ đèn cài đặt thích hợp cho loại vải của bạn theo bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

Loại vải	Cài đặt nhiệt độ	Cài đặt hơi nước	Hơi tăng cường
Lanh	Tối đa	/ ECO	Có
Bông	•••		Có
Len	••	Chế độ tiết kiệm	Không
Lụa	••		Không
Các loại vải tổng hợp (như acrylic, nilong, polyamide, polyester)	•		Không

Cài đặt hơi nước

- MAX (Tối đa): Cài đặt này cho lượng hơi nước ra cao nhất để cung cấp hiệu quả ủi tốt nhất trên quần áo dày hơn.
- ECO (Tiết kiệm): Cài đặt hơi nước này cho phép bạn tiết kiệm năng lượng, giảm lượng hơi nước ra mà vẫn có đủ hơi nước để ủi quần áo của bạn.
- Khô: Cài đặt hơi nước này cho phép bạn ủi không có hơi nước hoặc dùng tạo hơi nước khi không sử dụng bàn ủi.
- Ủi với hơi nước cao hơn: Nhấn và giữ nút bấm tăng cường hơi nước để có nhiều hơi nước hơn giúp làm phẳng những nếp nhăn khó ủi.

Chức năng tăng cường hơi nước và ủi hơi đứng

- Nhấn và nhả nút bấm tăng cường hơi nước để có được hơi nước tăng cường mạnh. Có thể dùng chức năng này để làm phẳng các nếp nhăn khó ủi hoặc nếp nhăn trên quần áo được mặc trên móc treo.

Lưu ý: Chức năng tăng cường hơi nước chỉ được dùng ở cài đặt nhiệt độ từ ●●● đến MAX (Tối đa). Có thể xuất hiện rò rỉ hơi nước nếu bạn dùng tăng cường hơi nước ở nhiệt độ quá thấp.

Hơi nước nóng thoát ra từ bàn ủi. Không loại bỏ nếp nhăn của quần áo khi đang mặc trên người. Để tránh bị bỏng, không hướng hơi nước vào người.

Tự động tắt an toàn (chỉ có ở một số kiểu nhất định)

Chức năng tự động tắt an toàn tự động tắt bàn ủi nếu nó không được dùng trong 30 giây khi nghỉ trên mặt đê hoặc 8 phút khi nghỉ trên mặt sau. Đèn tự động tắt sẽ sáng lên.

- Để làm bàn ủi nóng lên trở lại, nhấc nó lên hoặc di chuyển một chút. Đèn tự động tắt sẽ tắt.

Vệ sinh và bảo dưỡng

Vệ sinh

- 1 Rút phích cắm của bàn ủi và để bàn ủi nguội xuống.
- 2 Đổ hết nước còn dư ra khỏi ngăn chứa nước từ cửa châm nước.
- 3 Lau sạch các lớp gỉ và bụi bẩn khỏi mặt đê bàn ủi bằng một miếng vải ẩm và với chất tẩy rửa (dạng lỏng) không có tính ăn mòn.

Để giữ mặt đê bàn ủi trơn nhẵn, tránh va chạm mạnh với các đồ vật kim loại. Không sử dụng miếng đệm làm sạch, giấm hoặc những hóa chất khác để lau chùi mặt đê bàn ủi.

Chức năng xả cặn

QUAN TRỌNG: Bàn ủi này được trang bị một Ngăn chứa vôi hóa tích hợp, nơi thu gom các hạt cặn vôi bị bong ra ngoài khi ủi. Ngăn chứa vôi hóa không được thiết kế để người dùng tháo gỡ. Các hạt cặn vôi được xả ra khỏi bàn ủi trong quá trình xả cặn. Thực hiện xả cặn 1 tháng một lần để duy trì hiệu suất hơi nước tốt và kéo dài tuổi thọ của bàn ủi. Nếu nước máy ở khu vực của bạn bị nhiễm cặn vôi hoặc bạn thấy cặn thoát ra từ mặt đê trong khi ủi, nên sử dụng chức năng xả cặn thường xuyên hơn.

- 1 Đảm bảo bàn ủi đã được rút phích cắm và nút trượt hơi nước được cài đặt thành cài đặt khô (Hình 11).

16 TIẾNG VIỆT

- 2** Đổ nước vào ngăn chứa nước đèn chỉ báo MAX (Tối đa) (Hình 12).

Không đổ giảm hoặc các chất làm sạch cặn khác vào ngăn chứa nước.

- 3** Cắm phích điện của bàn ủi và đặt núm điều chỉnh nhiệt độ đèn vị trí MAX (Tối đa) (Hình 13-14).

- 4** Rút phích cắm điện bàn ủi ra khi đèn báo nhiệt độ vừa tắt (Hình 15-17).

- 5** Giữ bàn ủi bên trên bồn nước. Đẩy liên tục nút xả cặn và lắc bàn ủi qua lại nhẹ nhàng cho đèn khi tắt cả nước trong ngăn chứa nước chảy ra hết (Hình 18).

Cặn thoát ra ngoài, hơi nước và nước sôi cũng thoát ra từ mặt đê.

Lưu ý: *Lặp lại bước 2 đèn 5 nếu nước chảy ra từ bàn ủi vẫn còn chứa nhiều chất cặn.*

- 6** Cắm phích điện bàn ủi và để bàn ủi nóng lên để làm khô mặt đê (Hình 19).

- 7** Rút phích cắm điện bàn ủi ra khi đèn báo nhiệt độ vừa tắt.

- 8** Di chuyển bàn ủi nhẹ nhàng trên một mảnh vải để loại bỏ các vết ô trên mặt đê.

Khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề sau khi tham khảo thông tin dưới đây, vui lòng truy cập www.philips.com/support để xem danh sách câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng ở quốc gia bạn (xem tờ bảo hành toàn cầu để biết chi tiết liên hệ).

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Nước rỉ ra từ cửa châm nước.	Bạn châm quá nhiều nước vào ngăn chứa nước.	Không châm nước vào ngăn chứa nước quá mức chỉ báo MAX (Tối đa). Đổ phần nước thừa ra khỏi ngăn chứa nước.
Nước rỉ ra từ mặt đê sau khi đã rút phích cắm điện hoặc bảo quản bàn ủi.	Nút trượt hơi nước được đặt ở vị trí MAX (Tối đa) hoặc ECO (Tiết kiệm).	Đặt nút trượt hơi nước đèn cài đặt khô.
	Bạn đã đặt bàn ủi ở vị trí nằm ngang khi vẫn còn nước trong ngăn chứa nước.	Đổ hết nước khỏi ngăn chứa.
Chức năng tăng cường hơi nước hoạt động không đúng cách (nước rỉ ra từ mặt đê).	Bạn đã sử dụng chức năng phun hơi nước tăng cường quá nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn.	Chờ trong vài giây trước khi sử dụng lại chức năng tăng cường hơi nước.
	Bạn sử dụng chức năng tăng cường hơi nước ở nhiệt độ quá thấp.	Đặt nhiệt độ ủi ở mức có thể sử dụng chức năng tăng cường hơi nước (••• đèn MAX).
Trong khi ủi, chất giẻ và chất cặn thoát ra từ mặt đê bàn ủi.	Cặn hình thành bên trong mặt đê.	Sử dụng chức năng xả cặn (xem chương 'Vệ sinh và bảo dưỡng', mục 'Chức năng xả cặn').