Philips
Σύστημα σιδερώματος με πίεση

GC6340

Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό

Η διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού

Το 6340 έχει κατασκευαστεί ώστε να μειώνει το χρόνο σιδερώματος. Με βολή ατμού έως 95 γρ/λεπτό και πίεση ατμού έως 4 bar που διεισδύει βαθιά στις ίνες, παρέχει εξαιρετικά γρήγορο και επαγγελματικό αποτέλεσμα, ακόμη και σε δύσκολα υφάσματα.

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα
- Μέχρι 4 bar πίεσης ατμού για γρήγορο σιδέρωμα
- Συνεχής παροχή ατμού έως 95 γρ./λεπτό για γρήγορη αφαίρεση των τσακίσεων
- Ατμός για κάθετο σιδέρωμα για να αφαιρείτε τις ζάρες από υφάσματα που κρέμονται

Πλήρης έλεγχος
- Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού ανάλογα με το ρούχο

Γλιστράει εύκολα
- Πλάκα Careeza που γλιστράει τέλεια σε όλα τα υφάσματα

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Λειτουργία Calc-clean: Απλά ξεπλένετε το μπόιλερ μετά από 10 χρήσεις
- Ανοξείδωτο μπόιλερ με εξωτερικό θερμαντικό στοιχείο: Ανοξείδωτο δοχείο ατμού

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες
- Ιδανική διάταξη οπών: Για την καλύτερη κατανομή ατμού

Εισχωρεί σε δύσκολα σημεία
- Ειδική εσοχή: Επιταχύνει τη διαδικασία του σιδερώματος κοντά στα κουμπιά και στις ραφές

Άνετο σιδέρωμα
- Κλείδωμα ατμού: Βγάζει ατμό χωρίς να χρειάζεται να πιέζετε προς τα κάτω
- Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μέγιστη ευκολία: 1,9 m
- Ιδιαίτερα μακρύς σωλήνας για μέγιστη ευκολία: 1,7 m
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό βρύσης: ναι

Ασφαλές σιδέρωμα
- Διακοπή ασφαλείας από υπερθέρμανση: Αποτρέπει την υπερθέρμανση του μπόιλερ
- Τέσσερα ελαστικά πέλματα: Βεβαιωθείτε ότι η βάση δεν γλιστράει
- Σταθερή βάση: Κρατάει σταθερό το σίδερο όταν είναι σε όρθια θέση

Πλήρης έλεγχος
- Λυχνία ετοιμότητας σίδερου στην επιθυμητή θερμοκρασία

Τεχνικές προδιαγραφές
- Συχνότητα: 50 Hz
- Τάση: 230 V
- Ισχύς του σίδερου: 800 W
- Ισχύς του μπόιλερ: 1250 W
- Χρόνος εκκίνησης: 8 λεπτό(ά)
- Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1 l

Βάρος και διαστάσεις
- Διαστάσεις: 276 X 332 X 412 χιλ.
- Βάρος (με τη συσκευασία): 6,06 κ.
- Παλέτα: 40 τεμάχια

Χαρακτηριστικά

Μέχρι 4 bar

Χάρη στην υψηλή πίεση, ο ατμός διεισδύει βαθιά στις ίνες, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα, ακόμη και σε δύσκολα υφάσματα

Ημερομηνία έκδοσης
2009-03-06

Έκδοση: 4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com