

PHILIPS

Aurutriikraud

PowerLife Plus

Auruvoog 40 g/min; 140 g
auruvoog

SteamGlide-tald

Katlakivieemaldus

2400 W

GC2986/40



Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

Philips PowerLife Plusi aurutriikraud tagab igapäevaselt suurepärase tulemused ja ei vea teid kunagi alt – seda tänu uuele SteamGlide'i tallale, pidevale tugevale auruvoole, pikaajalist auru tagavale hõlpsale katlakivieemaldusele ja eriti stabiilsele kannale.

Kiire ja suur jõudlus

- 2400 W kiireks kuumenemiseks
- Kuni 40 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Kuni 140 g võimas auruvoog

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

Triigib ohutult

- Katlakivi eemal. liugur, mille abil saate katlakivi hõlpsalt triikrauast välja
- Tugev kand parema stabiilsuse tagamiseks
- Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks
- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Esiletõstetud tooted

2400 W kiireks kuumenemiseks



2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Auruvoog kuni 40 g/min

Pidev, kuni 40 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 140 g võimas auruvoog

Võimas auruvoog kuni 140 g ka kõige tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.

SteamGlide-tald

SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutrikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.

Kattlakivi eemaldamise liugur



See aurutrikraud töötab tavalise kraaniveega ja kattlakivi eemaldamise liugur muudab triikrauda kogunenud kattlakivi eemaldamise

hõlpsaks. Oma Philipsi aurutrikraua tõhusa toimimise tagamiseks peaksite kraanivee kasutamise korral rakendama kattlakivi eemaldamise funktsiooni kord kuus.

Tilgalukustussüsteem



Philipsi aurutrikraua tilgalukustussüsteem lubab teil triikida õrna materjali madalal temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast muretsema.

Tugev kand

Sellel triikraual on spetsiaalne eriti lai kand, mis tagab lisastabiilsuse, kui see pannakse püstasendisse.

Automaatne väljalülitus



Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui see on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui see on jäetud tallale või kütili, kulub triikraua väljalülitumiseks vaid 30 sekundit.

Spetsifikatsioon

Kattlakivi eemaldamine

Kattlakivi eemaldamise lahus: Kattlakivi eemaldamise liugur

Lihtne kasutada

Tilgalukk

Toitejuhtme pikkus: 2 m

Veepaagi mahtuvus: 300 ml

Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Suur täiteava

Automaatne väljalülitumine

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 40 g/min

Võimsus: 2400 W

Tald: SteamGlide

Piserdamine

Võimas auruvoog: 140 g

Vertikaalne aur

Säästvus

Energiasääst*: 20 %

