

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Analoginis kūdikio
stebėjimo įrenginys

1 tėvų įrenginys

SCD485/00

Būtinasis ryšys su kūdikiu

Kūdikio stebėjimas dieną ir naktį

Mūsų naujas „Avent“ analoginių kūdikių stebėjimo prietaisų asortimentas užtikrina itin aiškų garsą, turi garsumo reguliavimą, garsu aktyvinamą apšvietimą bei ryšį ir nusilpusios baterijos indikatorius, todėl tikrai sužinosite, kada kūdikiui jūsų reikia.

Būkite užtikrinti judėdami

- Stilingas, rankinis įrenginys, veikiantis iki 150 m atstumu
- Garsu aktyvuojamos lemputės, kad žinotumėte apie kūdikio garsus
- Paprastos lemputės ir garsai, kad žinotumėte, jog esate prisijungę
- Lengva susieti papildomus tėvų įrenginius maksimaliam mobilumui

Itin aiškus garsas

- Reguliuojami kanalų nustatymai, padedantys pašalinti trukdžius
- Kintančio garsumo reguliatorius, kad išgirstumėte bet kokį juokelį ar garsą

Ypatybės

Reguliuojami kanalų nustatymai

40 MHz analoginė technologija turi reguliuojamus kanalų nustatymus – tai padeda išvengti trukdžių ir užtikrinti geresnį ryšį su kūdikiu

Garsumo reguliat. su nutildymo funkcija

Reguliuodami tėvų įrenginio garsumą galite girdėti kiekvieną menkiausią krykštavimą, gugavimą ar žagtelėjimą. Galite stebėti ir be garso, naudodami nutildymo funkciją. Garsu aktyvinama lemputė praneš, kada kūdikiui jūsų reikia.

Veikimo diapazonas

Palaikykite ryšį su kūdikiu, net jeigu esate toli nuo jo kambario, šiuo stilingu, rankiniu, akumuliatoriumi maitinamu tėvų įrenginiu iki 150 m atstumu

Garsu aktyvuojamos lemputės

Lemputės užsidega, kai jūsų kūdikis išleidžia garsą, todėl net kai garsas pritildytas arba išjungtas, jūs žinosite, kada kūdikiui jūsų reikia

Ryšio ir baterijos išsikrovimo indik.

Kad visada būtumėte tikri, šviesos ir garso indikatoriai praneš, jog esate prisijungę ir ryšio ribose, bei primins, kai tėvų įrenginio akumuliatoriaus galia išseks, kad netikėtai nedingtų maitinimas.

Lengva susieti papildomus tėvų įreng.

Prijunkite daugiau tėvų įrenginių 2 paprastais veiksmais, kad būtumėte mobilesni namuose ir aplink juos. Papildomi tėvų įrenginiai parduodami atskirai (SCD484)

Specifikacijos

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Dažnio diapazonas: 40 MHz analoginis
Kanalų skaičius: 2

Patogumas

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
Automatinis įspėjimas „Nepasiekiamas“
Garso reguliatorius
Garso lygio lemputės

Priedai

AC / DC adapteris
Instrukcijos/naudotojo vadovas

Maitinimas

Akumuliatoriaus veikimo laikas: 6 val.
Maitinimo šaltinis: 110 – 240 V

Techniniai duomenys

Veikimo temperatūros intervalas: 10–40 °C
Laikymo temperatūros intervalas: 10–40 °C

Logistiniai duomenys

F dėžutės matmenys (P x A x G): 200 x 100 x 300 mm

Vystymosi etapai

Etapas: nuo 0 iki 6 mėn.

