

PHILIPS

AVENT

Digitaalne
videomonitor

2,4-tolline värviekraan



SCD603/00

Oluline ühendus oma beebiga

Te näete ja kuulete oma beebit kõikjal oma kodus

SCD603 võimaldab teil oma beebiga igal ajal turvaliselt ühenduses olla. Lisaks ideaalsele häälekvaliteedile, on teil nüüd võimalik oma beebit päeval või öösel jälgida. Monitori tegevusraadius on kuni 150 meetrit, seda on lihtne kaasas kanda ja kasutada.

Päevane ja öine videojälgimine

- Kuulake oma beebit selge heliga
- Kõrge resolutsiooniga 2,4-tolline värviekraan
- Automaatne infrapuna-öövaade
- Häälega aktiveerimise režiim

100% privaatne ühendus

- Varuaku elektrikatkestuse puhuks
- LED-tuled näitavad, kui teie seade on ühendatud ja tööulatuses
- Tööulatus kuni 150 meetrit*

Hõlpsalt kasutatav

- Taaslaetav keskseade
- Seinale paigaldatav beebiseade

Beebi rahustamine

- Valige kaugjuhtimise teel unelaule
- Mahe öötuli beebile

Esiletõstetud tooted

Varuaku režiim

Beebiseadmehel on varuaku režiim, et saaksite olla beebiga ühenduses ka elektrikatkestuse ajal.

Kuulake oma beebit – selge heli

Kuulake oma beebit selge heliga

Kõrgresol. 2,4-tolline värviekraan

Kõrge resolutsiooniga 2,4-tolline värviekraan

Autom. infrapuna-öövaade

Pimedas lülitub automaatselt sisse infrapuna-öövaade

Ühenduse LED-märgutuled

LED-tuled näitavad, kui teie seade on ühendatud ja tööulatuses

Tööulatus kuni 150 meetrit*

*Tööulatus siseruumides kuni 30 meetrit, Tööulatus õues kuni 150 meetrit

Taaslaetav keskseade

Taaslaetav keskseade tagab mugavuse terves kodus

Valige kaugjuhtimise teel unelaule

Valige kaugjuhtimise teel unelaule, et aidata beebil magama uinuda

Mahe öötuli beebile

Mahe öötuli, et saaksite oma beebit rahustada

Häälega aktiveerimise režiim

Kui beebi hakkab nutma, aktiveerub iseenesest ekraan ning heli lülitub sisse.

Seinale paigaldatav beebiseade

Seinale paigaldatav beebiseade – et leida seadmele parim koht

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Automaatne kanali valimine
Sagedusriba: 2,4 Ghz

Mugavus

Automaatne levist-väljas-hoiatus
Märgutuli aku tühi
Sisselülitatud toite märgutuli
Aku laadija indikaator
Öötuli
Helitugevuse regulaator
Helinivoo tuled
Seinapaigaldusega

Tarvikud

Kasutusjuhend
Rihmaklamber: Rihmaklamber tagab käed-vabad mugavuse ja liikuvuse.
Kiirjuhend

Võimsus

Toiteallikas: 220–240 V
Toiteallikas: 120 V (USA), 110–240 V (Brasiilial)

Omadused

Keeled: 1
Digitaalvideotehnoloogia
Video LCD-ekraan: 2,4-tolline värviekraan
Tööulatus kuni: 150 meetrit
Automaatne kanali valimine
Täiuslikult selge heli
Heliga aktiveeruv märgutuli: 5x
Üleöö kasutamine ilma laadimiseta
Tühja aku näidik ja alarm
Ühenduse näidik ja alarm
Rihmaklamber
Helinivoo tuled
Heli summutamine ja reguleerimine
Menüü stiil: Teletekst
Heli aktiveerimise ekraan
Automaatse reguleerimisega öövaade
Ereduse reguleerimine
Varupatarei funktsioon
Hällilaulud
Käeshoitav keskseade
Taaslaetav keskseade
Kaelapaela tarvik
Seinapaigaldusega
Öötuli

Arenguetaapid

Etapp: Rasedus, 0–6 kuud, 6–12 kuud

