

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Analog babymonitor

Én foreldreenhet

SCD485/00

Den viktige forbindelsen til babyen

Babymonitor for dag og natt

Vår nye serie med analoge Avent-babymonitorer gir deg svært klar lyd og har volumkontroll, lydaktiverte lamper og indikatorlamper for kobling og lavt batterinivå. Du kan være sikker på at du får vite det hvis babyen trenger deg.

Føl deg trygg når du er på farten

- Stilig, håndholdt enhet med en rekkevidde på opptil 150 m
- Lydaktiverte lamper som gjør at du kan følge med på babyens lyder
- Enkle lamper og lyder som forteller deg at du er tilkoblet
- Ekstra foreldreenheter som er lette å koble til for enestående mobilitet

Svært klar lyd

- Justerbare kanalinnstillinger som bidrar til å fjerne forstyrrelser
- Variabel volumkontroll for å kunne høre alle babyens smålyder

Høydepunkter

Justerbare kanalinnstillinger

40 MHz analog teknologi sørger for justerbare kanalinnstillinger som bidrar til å fjerne forstyrrelser, slik at du får en tydeligere forbindelse til babyen

Volumkontroll med demping

Juster volumet på foreldreenheten slik at du kan høre den minste pludring, gurgling eller hikke. Du kan også overvåke uten lyd ved hjelp av dempefunksjonen. Lydaktiverte lamper gir deg beskjed når babyen trenger deg.

Driftsområde

Hold kontakten med babyen, selv når du er langt borte fra barnerommet, med denne stilige, håndholdte og batteridrevne foreldreenheten med en rekkevidde på opptil 150 m

Lydaktiverte lamper

Lampene aktiveres når babyen lager en lyd, så selv om volumet er lavt eller av, vil du vite når babyen trenger deg

Indikatorer for kobling og lavt batteri

Lys- og lydindikatorer er nødvendig for tryggheten, og gir deg beskjed når du er tilkoblet og innenfor rekkevidde. Du får en påminnelse når det er lite batteri på foreldreenheten, slik at du ikke uventet går tom for strøm.

Ekstra foreldreenheter, enkle å koble

Koble til flere foreldreenheter i to enkle trinn for å gi deg ekstra mobilitet i og rundt hjemmet. Ekstra foreldreenheter selges separat (SCD484)

Spesifikasjoner

Tuner/mottak/overføring

Frekvensbånd: 40 MHz analog

Antall kanaler: 2

Anvendelighet

Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel

Indikator for lavt batteri

Volumkontroll

Lydnivålamper

Tilbehør

AC/DC-adapter

DFU/brukerhåndbok

Drift

Driftstid på batteri: 6 time(r)

Strømforsyning: 110–240 V

Tekniske spesifikasjoner

Temperaturområde for drift: 10–40 °C

Temperaturområde for oppbevaring: 10–40 °C

Logistiske data

F-boksmål (B x H x D):

200 x 100 x 300 millimeter

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

