

PHILIPS

Forstøverkompressorsystem

InnoSpire Deluxe

Robust enhet til hjemmebruk

Behandling på under
5 minutter*

*Bruk av en dose Salbutamol på
2,5 ml

Forstøversett følger med



HH1303



Praktisk og pålitelig behandling

InnoSpire Deluxe er et brukervennlig og pålitelig forstøverkompressorsystem som har innebygd oppbevaring, slik at du har enkel tilgang til behandlingsutstyr.

Utpøvd SideStream-teknologi

- Produserer aerosol med gjennomført høy kvalitet

Korte behandlingstider

- Behandling leveres på under 5 minutter*

Praktisk utforming

- Solid håndtak for enkel transport
- Alt du trenger på ett sted

For vanlige medisiner

- Kompatibel med vanlige reseptbelagte forstøvermedisiner

Høydepunkter

Behandlingstid

Kombinert med den gjenbrukbare SideStream-forstøveren vår er den utformet for å gi rask levering av legemidler med kort behandlingstid.

Både praktisk og pålitelig

InnoSpire Deluxe er utformet for å gjøre forstøverbehandlingen praktisk og enkel, med innebygd oppbevaring for alt tilbehøret.

Robust design

InnoSpire Deluxe veier bare 2 kg og er lett nok til å flytte fra rom til rom i hjemmet. Oppbevaringsrommet i enheten gjør at alt utstyr kan oppbevares på én plass.

Utprøvd forstøverteknologi



SideStream-forstøveren vår er spesielt laget for å få så kort behandlingstid som mulig. Når InnoSpire Deluxe presser luft gjennom dysen, trekkes ekstra luft inn gjennom toppen av forstøveren for å skape en rask gjennomstrømning av aerosolmedisin som du kan inhalere. Behandlingen kan fullføres på under 5 minutter.* SideStream er laget for å tåle hyppig og gjentatt bruk og vil være stabil helt til det er på tide å skifte den ut.

Allsidighet

I stand til å forstøve en rekke medisiner som jevnlig blir brukt med forstøvere til å behandle ulike respirasjonssykdommer.

Spesifikasjoner

Driftsparametere

Thermal overload protector: Termisk sikring som kan tilbakestilles, funksjonell temperatur 150 °C

Maximum pressure: 360 kPa (3,6 bar)

Flow rate: 7 l/min ved 70 kPa (0,7 bar)

Max flow rate: 9,8 l/min

Drift

Electricity supply: 230 V / 50 Hz. 1 amp

Design

Convenient storage compartment: 2.0 kg (4.4 lbs)

Beskrivelser

Size: 380 x 170 x 110 mm

Weight: 2,2 kg

Operating parameters

Electricity supply: 120V/60Hz, 1.7 Amp

Flow rate: 6 LPM @ 10 psi

Partikkelstørrelsedistribusjon: 0,5 til 5 mikron

Volume level: 58 decibel

Driftsparametere

Maximum flow rate: 10.78 LPM

Maximum pressure: 268 kPa (35 psi)

Thermal overload protector: Resettable thermal fuse

Produktdetaljer

Size: 38 cm x 17 cm x 11 cm

Noise level: 58 ±3 dBA

Product details

Treatment time (under 5 min*): * 2.5ml Salbutamol dose

Electrical requirements: 120VAC-60 Hz

SideStream Plus performance

MMAD: 3.42µm

Fine particle fraction: 67%

Time (2.5mL Salbutamol): 3.68 min

SideStream Reusable

MMAD: 2.93µm

Fine particle fraction: 76.3%

Time (2.5mL Salbutamol): 4.12 min

