

PHILIPS

AVENT

DECT-i
beebimonitor

Niiskuse ja temperatuuri
hoiatusega

SCD535/00

 Product Picture

Nullinterferents ja privaatne ühendus on tagatud

Heli, temperatuuri ja niiskuse jälgimine

Meie Philips Aventi SCD535/00 DECT beebimonitoriga tunnete, et olete kogu aeg oma beebi lähedal, isegi kui te ei asu samas ruumis. Uus ECO-režiim võimaldab teil olla ka keskkonnasäästlikum, ilma et te seejuures kaotaksite eluliselt tähtsat sidet.

Kristallselge heli

- LED-tuled süttivad müratasemest teavitamiseks
- Valige oma ümbrusele sobivaim helitase
- Kristallselge heli mõjub rahustavalt

Täielik mugavus

- Hoidke sidet tagasi rääkides
- Kaugelt aktiveeritav öövalgus ja unelaulud
- Jälgib beebi toa niiskust ja temperatuuri

Nullinterferents ja privaatne ühendus

- DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse
- Energiat säästev ECO-režiim

330 m tööpiirkond

- Taaslaetav traadita keskseade
- Töötab enne laadimist kuni 24 tundi
- Teate alati, et olete ühendatud

Esiletõstetud tooted

ECO-režiim

ECO-režiim võimaldab teil vähendada oma energiakulu ja ülekandevõimsust

Nullinterferents

DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutatavate seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatsuse ühenduse, et saaksite olla kindlad, et olete ainus, kes beebit kuuleb

Parim tööaeg

Väike taaslaetav keskseade annab teile juhtmeta rändluse vabaduse kuni 24 tunniks, enne kui peate seadet uuesti laadima.

Rahustav kristallselge heli

Kuulete iga pisimatki viginat, koogamist ja luksatust suurepärase selgusega. DECT-tehnoloogia pakub kõrgekvaliteedilist kristallselget heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal

Niiskuse- ja temperatuurisensor

Kombineeritud niiskuse- ja temperatuurisensor võimaldab teil jälgida beebi toa kliimat. Teie beebi ei suuda oma kehatemperatuuri reguleerida nii nagu teie ja väike temperatuurimuutus või liiga palju või vähe niiskust võib muuta beebi rahutuks. Eriliselt kombineeritud niiskuse- ja temperatuurisensor hoiatab teid kohe keskseadme digitaalekraanil, kui beebi toa kliima muutub. Jälgib beebi toas täielikku kliimat

Taaslaetav keskseade

330 m tööpiirkonna, rihmaklambri ja kaelapaelaga saate olla täiesti liikuv nii majas kui ka selle ümber. Mitmekülgne reisikott kaitseb teie beebimonitori, kui olete kodust eemal.

Tööpiirkonnast väljumise / tühja aku signaalid

Philips Aventi beebimonitori keskseade annab hääre, kui aku on tühjenemas või kui olete tööpiirkonnast väljas.

LED-tuled süttivad müra teavitamiseks

Tuled lülituvad sisse, et näidata beebi toas oleva heli tugevust. Isegi kui keskseade on vaigistatud, annab vibreeriv helialarm teile teada, kui määratud helitase on ületatud

Seadistatav helitundlikkus

Võimaldab reguleerida helitugevuse taset, et saaksite kuulda iga viginat, koogamist ja luksatust

Unelaulud ja öövalgus

Teie beebi võib olla siiski rahutu, kui panete ta esmakordselt tema voodisse. Aidake beebil rahulikult uinuda öölambi sooja rahuliku helenduse valgelt, mille saate aktiveerida kesk- või beebiseadmelt. (Kaugaktiveerimist ei saa kasutada USA-s). Unetu beebi rahustamiseks pole midagi paremat kui õrn unelaul. Saate igas toas olles valida viie lõõgastava pala vahel, aidates oma beebil kiiresti pingutusteta uinuda. (Kaugaktiveerimist ei saa kasutada USA-s.)

Kahesuunaline side

Mõnikord vajab beebi teie hääle rahustavat kõla. Selle hädavajaliku funktsiooni abil saate oma beebiga ühenduses olla ükskõik mis paigast majas

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Automaatne kanali valimine
Sagedusriba: DECT
Kanalite arv: 120

Mugavus

Automaatne levist-väljas-hoiatus
Märgutuli aku tühi
Sisselülitatud toite märgutuli
Aku laadija indikaator
Tundlikkuse reguleerimine
Helitugevuse regulaator
Helinivoo tuled
Värinaalarm

Tarvikud

Patareid
Kaelapael
Rihmaklamber, kaelapael ja reisikott
Keskseadme laadimisalus
Vahelduv-/alalisvooluadapter
DFU/kasutusjuhend
Kiirjuhend

Võimsus

Aku tööaeg: 24 tund(i)
Toiteallikas: 220–240 V
Toiteallikas: 120 V (USA)
Laadimisaeg: 3 tund(i)

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik: 10–40 °C
Temperatuurivahemiku mälu: 10–40 °C

Logistilised andmed

F-karbi mõõtmed (L x K x S): 305 x 135 x 187 mm

Arenguetapid

Etapp: Rasedus, 0–6 kuud

