



Philips
Air Combi 2-i-1-luftrenare
och -luftfuktare

För rum upp till 45 kvm2

Ger direkt återkoppling på
luftkvaliteten
99% mindre bakteriespridning *
Rummets storlek: upp till 43m²



AC4080/10

Andas skillnaden - smart luftfuktning med effektiv rening

Ren luft med optimal luftfuktighet

Philips Air Combi 2-i-1 Luftrenare och luftfuktare renar inte bara luften i ditt hem utan den unika 2-i-1 funktionen säkerställer även att luften håller en optimal luftfuktighet (d.v.s. 40-60%). Vid optimal luftfuktighet minskar spridningen av bakterier och virus, det bildas mindre damm och man minskar risken att få torr hud och torra ögon. Perfekt för dig som lider av astma och allergier!

Enkel

- Smart sensor mäter luftkvaliteten och -fuktigheten för automatisk kontroll
- Smart sensor mäter och visar inomhusluften

Enkel

- 1/4/8 timmars lättinställd timer

Befuktning

- 99 % mindre bakteriell spridning **
- Hög befuktningsgrad
- Inget vitt damm eller våta fläckar kring luftfuktaren

Luftrening

- Hög absorption genom en kombination av HEPA-filter och aktivt kolfilter
- Hög borttagning av (finkornigt) damm, pollen, gaser och bakterier
- Tar bort ultrafina partiklar så små som 20 nm (0,00002 mm)
- Fläkthastigheten i tre steg gör att du kan justera luftflödet efter önskemål

PHILIPS

Air Combi 2-i-1-luftrenare och -luftfuktare

För rum upp till 45 kvm² Ger direkt återkoppling på luftkvaliteten, 99% mindre bakteriespridning*, Rummets storlek: upp till 43m²

Funktioner

Tysk filtreringsteknik

Det överlägsna filtreringssystemet med tysk teknik filtrerar bort föroreningar som mikroskopiska partiklar i PM2.5-klass, bakterier och virus med en storlek på >0,00002 mm.*

VitaShield IPS-teknik

Hög borttagning av (finkornigt) damm, pollen, gaser och bakterier

NanoCloud-teknik



99 % mindre bakteriell spridning jämfört med ultraljudsluftfuktare**

Auto-läget



Smart sensor mäter och visar luftkvaliteten och -fuktigheten inomhus för att styra autoläget.

Tar bort ultrafina partiklar

Tar bort ultrafina partiklar så små som 20 nm (0,00002 mm)

Fläkthastighet i tre steg

Fläkthastigheten i tre steg gör så att du kan justera luftflödet upp till 210,000 l/tim

Hög befuktningsgrad

Hög befuktningsprestanda upp till 300 ml/tim

Inget vitt damm eller våta fläckar

Inget vitt damm eller våta fläckar kring luftfuktaren

Ljusindikatorer i tre steg

Ljusindikatorer i tre steg visar tydligt luftkvalitetsnivån: blå-bra, lila-okej, röd-dålig.

Smart sensor

Smart sensor mäter och visar luftkvaliteten och -fuktigheten inomhus för att styra autoläget.

1/4/8 timmars lättinställd timer

Apparaten är aktiv i inställt antal timmar och stängs av automatiskt när inställd tid har förflutit.

AC4080/10

Specifikationer

Designspecifikationer

- Färg(er): Blank vit
- Material i huvudenhet: ABS-plast
- Kontrollpanel: Knapp
- Indikatorer för fläkthastighet: På kontrollpanel

Logistiska uppgifter

- Ursprungsland: Kina

Tekniska specifikationer

- Sladdlängd: 1,8 m
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Luftkvalitetssensorer: Partikel
- Brusnivå i viloläge: 36 dB
- Wattal (Kina): 60 W

Vikt och mått

- Produktvikt: 8,3 kg
- Produktmått (B x D x H): 210 x 365 x 605 mm
- F-låda, vikt (inkl. produkt): 10,2 kg
- F-låda, mått (B x D x H): 291 x 447 x 672 mm

Byte

- luftfuktningsfilter: AC4155
- HEPA-filter: AC4158

Prestanda

- Filtrerar bort bakterier***: 99 %
- CADR (cigaretttrök)***: 167 m³/tim
- Filtrerar bort toluen***: 95 %
- Filtrerar bort TVOC***: 96 %
- Filtrerar bort virus***: 99,6 %
- Partikelavlägsningsgrad för PM2,5***: 99 %

* 20 nanometer: testat av IUTA. Enligt rapporten om mikrobiologisk riskbedömning från 2008 som sammanställdes av Världshälsoorganisationen (WHO) är fågelinfluensan, mänskliga influensavirus, legionella och hepatitvirus större än 20 nanometer (0,00002 mm).

* Avlägsnar 99,97 % partiklar: testad av tredjeparts laboratorium

* Befuktningsgrad: 300 ml/tim: testad av GB/T 23332-2009 i Philips interna klimatkammare, Suzhou. Kammarsstorlek 25 m³, starttemperatur på 20±2 °C och relativ luftfuktighet på 30±3 % RH

* Vardagsrum: upp till 43m²: baserat på befuktningsprestanda, enligt standarden AHAM HU-1-2006 (R2011).

* Testad för avlägsning av MS2-virusstammar vid Intertek Institute, USA (testad 2 timmar i en kammare på 11 m³)

* Enligt rapporten om mikrobiologisk riskbedömning från 2008 som sammanställdes av Världshälsoorganisationen (WHO) är fågelinfluensan, mänskliga influensavirus, legionella, hepatitvirus och coronaviruset större än 0,02 mikrometer.

* CADR (cigaretttrök) testad av tredje part

* Jämfört med vanlig ultraljudsteknik (utan varm dimma). Philips NanoCloud-teknik släpper ut upp till 99 % mindre naturliga bakterier i luften, enligt ett test i 8 veckor i en kammare på 1 m³ och certifierades i en oberoende laboratorieanalys av Rabe HygieneConsult i juni 2012 (RHC 2101p_12.116)

* ** PM2,5 testat av tredje part (5,0 +/- 0,5) mg/m³

* *** Formaldehyd, toluen, TVOC testat av tredje part i ett laboratorium på 30 m³ under 3 timmar

* **** Antibakteriella egenskaper testade enligt GB21551.3 med staphylococcus albus. Startkoncentrationen är 1*10⁵ cfu/m³



Publiceringsdatum
2023-07-31

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 70173 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com