

PHILIPS

Analog babymonitor

SCD465/00



Oppladbar foreldreenhet

Nyt fullstendig frihet og pålitelighet i og rundt huset. Den oppladbare foreldreenheten gir opptil 12 timer trådløs overvåking med en rekkevidde på opptil 200 m. Med digital signalbekreftelse.

Praktisk for deg og barnet

- Juster volumet på foreldreenheten etter alle situasjoner
- Juster følsomheten i babyenheten etter alle situasjoner

Fullstendig ro i sjelen

- Tennes når batteriet må lades opp eller skiftes
- Viser en kontinuerlig forbindelse mellom de to enhetene
- Minimal forstyrrelse fra andre monitorer
- Bruker lys for å vise om babyen lager lyd

Uovertruffen mobilitet i og rundt huset

- Sørger for godt mottak i og rundt huset
- Oppladbar, trådløs overvåking hvor som helst

Beroligende ord

- En svak glød som beroliger babyen hvis han/hun våkner

Høydepunkter

16 kanaler

Minimal forstyrrelse fra andre monitorer.

Lydnivålys

Bruker lys til å vise om babyen lager lyd, selv når volumet er slått av.

Digital signalbekreftelse



Viser en kontinuerlig forbindelse mellom babyenheten og foreldreenheten med synlige og hørbare indikatorer.

Indikator for lavt batterinivå

Tennes når batteriet må lades opp eller skiftes.

Rekkevidde på opptil 200 m

Sørger for godt mottak i og rundt huset.

Trådløs foreldreenhet

Oppladbar, trådløs overvåking hvor som helst.

Volumkontroll

Gir muligheten til justere volumet på foreldreenheten, slik at det passer til alle typer bruk.

Juster lydfølsomheten

Juster følsomheten i babyenheten etter alle situasjoner.

Beroligende nattlys



En svak glød som beroliger babyen hvis han/hun våkner

Spesifikasjoner

Drift

Driftstid på batteri: 12 hour(s)

Tuner/mottak/overføring

Maksimal rekkevidde: 200 m

Antall kanaler: 16

Antall pilottoner: 16

Anvendelighet

Auto out-of-range warning

Power on indication

Battery low indication

Battery charging indication

Volume control

Tilbehør

Brukerhåndbok

Batterier: 4 x AA oppl.bar batteripakke, foreldreenhet (inkl.)

Hurtigstartveiledning

Tuner/mottak/overføring

Frekvensbånd: 40 675–40 690 MHz MHz

Pilottone: Digital

Tilbehør

AC/DC-adapter: 2x 9 V DC 200 mA

