Philips
Климатический комплекс
2 в 1

Удаляет частицы размером

0,02 мкм*

Улавливает 99 % бактерий*
Эффективность увлажнения:
300 м³/ч*
Размер помещения: до 33 м2*

AC4080/10

Позаботьтесь о том, чем вы дышите

Усовершенствованная технология увлажнения и фильтрации

Дышите чистым воздухом благодаря климатическому комплексу 2 в 1 от Philips. Технологии очищения VitaShield IPS и увлажнения NanoCloud обеспечивают чистый и здоровый воздух. Интеллектуальные датчики автоматически измеряют, определяют и контролируют качество воздуха в помещении.

Простота

- Интеллектуальный датчик автоматически измеряет качество и уровень влажности воздуха.
- Интеллектуальный датчик измеряет и отображает качество воздуха в помещении

Простота

- Простой и удобный таймер на 1, 4 или 8 часов

Увлажнение

- Риск распространения бактерий ниже на 99 %**
- Высокий уровень увлажнения
- Никакой белой пыли и влажных пятен вокруг увлажнителя

Очищение

- Высокая степень очищения благодаря комбинации фильтра HEPA и угольного фильтра
- Высокая эффективность удаления мелкой пыли, пыльцы, газов и бактерий
- Удаление мельчайших частиц размером более 20 нм (0,00002 мм)

PHILIPS

Климатический комплекс 2 в 1

Удаляет частицы размером 0,02 мкм* Улавливает 99 % бактерий*, Эффективность увлажнения: 300 м³/ч*, Размер помещения: до 33 м2*

AC4080/10

Основные особенности

Немецкая технология фильтрации
Превосходная система фильтрации на основе немецкой технологии эффективно очищает воздух от загрязнений, состоящих из мельчайших частиц, PM2.5, бактерий и вирусов размером >0,00002 мм*.

Технология VitaShield IPS
Высокая эффективность удаления мелкой пыли, пыльцы, газов и бактерий

Технология NanoCloud

Риск распространения бактерий ниже на 99 % по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями воздуха**

Автоматический режим

Интеллектуальный датчик автоматически измеряет и отображает качество и уровень влажности воздуха в помещении.

Удаление мельчайших частиц
Удаление мельчайших частиц размером более 20 нм (0,00002 мм)

3 скорости работы вентилятора
Вентилятор с тремя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха. Макс. поток — 210,000 л/ч

Высокий уровень увлажнения
Уровень увлажнения до 300 мл/ч

Никакой белой пыли и влажных пятен
Никакой белой пыли и влажных пятен вокруг увлажнителя

3-ступенчатая световая индикация
3-ступенчатая световая индикация показывает уровень качества воздуха: синий — хорошо; лиловый — удовлетворительно; красный — плохо.

Интеллектуальный датчик
Интеллектуальный датчик автоматически измеряет и отображает качество и влажность воздуха в помещении

Простой и удобный таймер на 1, 4 или 8 часов
Устройство работает в течение заданного промежутка времени и затем автоматически отключается.

Характеристики

Характеристики дизайна
- Цвет: Глянцевый белый
- Панель управления: Кнопка
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Индикаторы скорости вентилятора: На панели управления

Логистические данные
- Страна происхождения: Китай

Технические характеристики
- Напряжение: 220–240 В
- Длина шнура: 1,8 м
- Частота: 50 Гц
- Датчик (-и) качества воздуха: Частица
- Уровень шума в ночном режиме: 36 дБ
- Мощность в ваттах (Китай): 60 Вт

Вес и размеры
- Размеры изделия (ШxВxГ): 210 x 365 x 605 миллиметра
- Вес продукта: 8,3 кг
- Вес F-box (включая устройство): 10.2 кг
- Размеры F-box (Ш x Г x В): 291 x 447 x 672 миллиметра

Замена
- Увлажняющий фильтр: AC4155
- Фильтр HEPA: AC4158

Рабочие параметры
- Удаляет бактерии***: 99 %
- CADR (сигаретный дым)***: 167 м³/ч
- Удаление толуола***: 95 %
- Удаление летучих органических соединений***: 96 %
- Удаление вирусов***: 99,6 %
- Эффективность удаления мелкодисперсных взвешенных веществ PM2.5***: 99 %

* 20 нанометров: протестировано IUTA. По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и превышают 20 нанометров (0,00002 мм).
* Удаляет 99,97 % частиц: протестировано сторонней лабораторией
* Уровень увлажнения — 300 мл/ч: протестировано в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в Сучжоу. Размер камеры составляет 25 м2, начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %.
* Размер помещения: до 43 м2. В соответствии со стандартом AHAM HU-1-2016 (R2011) по эффективности увлажнения.
* Эффективное удаление белка M2 вируса гриппа. Протестировано институтом Intertek, США (время тестирования 2 часа в камере площадью 11 м3)
* По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и атипичной пневмонии превышают 0,02 микрон.
* * CADR (сигаретный дым) — протестировано независимой организацией
* *По сравнению со стандартной ультразвуковой технологией (без функции "Теплый пар"). Благодаря Philips NanoCloud в воздух попадает на 99 % меньше бактерий естественного происхождения. Тестирование проводилось в течение 8 недель в камере размером 1 м³. Сертификат выдан по результатам независимого лабораторного исследования Rabe HygieneConsult, июнь 2012 г. (RHC 2101p_12.116).
* ** PM2.5 — протестировано независимой организацией (5,0 +/- 0,5) мг/м3
* *** Формальдегид, толуол, летучие органические соединения — протестировано независимой организацией в камере 30 м3 в течение 3 часов
* **** Антибактериальные свойства протестированы в соответствии с GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 кое/м3

Дата выпуска 2023-07-29

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 70173 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com