

# PHILIPS

Konusveida  
lokšķēres

ProCare

Konusveida cilindrs (13-25 mm)

Mīksts samta pārklājums

150 - 200 C temperatūra

Curl Ready indikators



HP8619/00



## Veselīgu loku un viļņu ievieidošana bez raizēm

Vai vēlaties radīt dabiskas lokas un viļņus bez uztraukumiem par matu bojājumiem vai apdedzināšanos? Ievieidojiet matus bez rūpēm, pateicoties novatoriskajam Philips ProCare matu ievieidotājam.

### **Droša ievieidošana**

- Mīksts pārklājums, lai izvairītos no roku un matu apdedzināšanas.

### **Pievilcīgas un saudzīgi ievieidotas lokas**


- Unikālais indikators informē, kad lokas ir gatavas.
- Konusveida cilindrs (13-25 mm).

### **Precīza vadība**

- Digitāli temperatūras iestatījumi atbilstoši jūsu matu tipam.
- Lietošanas gatavības indikators LCD displejā.

## Izceltie produkti

### Mīksts pārklājums



Mīksts cilindra pārklājums garantē drošu ievieidošanu bez apdegumu gūšanas riska. 96% sieviešu apgalvo, ka "Mīksts pārklājums garantē drošu ievieidošanu bez apdegumu riska". Pārbaude veikta ar 55 sievietēm.

### Curl Ready indikators




Unikālais Curl Ready indikators informē, ka lokas ir gatavas, izdodot skaņas signālu. Šī novatoriskā funkcija ļauj iegūt brīnišķīgas lokas un cirtas un novērst matu pārkaršanu. Vienkārši izvēlieties vienu no trim ievieidošanas laikiem atkarībā no matu tipa un nospiediet pogu, pēc tam, kad matīti aptīti ap cilindru.

### Digitāli temperatūras iestatījumi



Iebūvēts LCD displejs ar matu tipa rādījumu sniedz iespēju izvēlēties atbilstošo ievieidošanas laiku jūsu matu tipam un novērst pārkaršanu.

### Konusveida cilindrs



Konusveida cilindrs (13–25 mm) nodrošina dabiskas lokas un cirtas.

### Indikatora gaismiņa – gatavs lietošanai



Temperatūras simbols pārtrauc mirgot, kad matu veidotājs ir uzkaisis un gatavs lietošanai.

## Specifikācijas

### Funkcijas

Loku gatavības indikators  
Pārklājuma materiāls: Neslidošs  
Regulējams ievieidošanas laiks: Digitāli  
Automātiska izslēgšanās: pēc 60 min  
Bloķēšanas noslēgs  
Grozāms vads  
Uzglabāšanas cilpiņa  
Statīvs: Integrēts

### Tehniskā specifikācija

Korpusa diametrs: 13–25 mm  
Sildītāja tips: PTC  
Uzkarsēšanas laiks: 45 sek.  
Vada garums: 1,8 m  
Spriegums: Universāla

