

PHILIPS

Lisseur

SalonStraight

Céramique

Active Ion

HP8310/00



Brillance extrême

Lisseur SalonStraight Active ION

Lisseur SalonStraight Active ION avec soin ionique

Facile d'utilisation

- Arrêt automatique au bout de 60 min
- Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale
- Système de verrouillage des plaques pour un rangement facile
- Tension universelle
- Chauffe rapide, prêt en 60 secondes
- Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Des résultats impeccables


- Température de 210 °C pour des résultats dignes d'un professionnel
- Diffusion ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Cheveux préservés

- Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Points forts

210°C pour des résultats professionnels



Température de 210 °C pour un lissage digne d'un professionnel

Diffusion ionique




Diffusion ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Plaques céramique



Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Temps de chauffe ultra-rapide



Le lisseur chauffe en un temps record : il est prêt à l'utilisation en 60 secondes

Sécurité d'utilisation



Certains lisseurs et boucleurs sont dotés d'une fonction d'arrêt automatique vous permettant d'avoir l'esprit tranquille. S'il est laissé allumé, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 60 min.

Système de verrouillage simple

Système de verrouillage des plaques pour un rangement facile

Cordon rotatif

Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même pour une maniabilité optimale.

Cordon de 1,8 m

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

Tension universelle



Tension internationale idéale pour les voyages

Caractéristiques

Type de cheveux

Résultat: Cheveux lisses

Longueur de cheveux: Longs, Moyens, Courts

Épaisseur de cheveux: Moyens, Épais, Fins

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,8 m

Tension: 110-240 volt

Temps de chauffe: 60 s

Température maximum: 210 °C

Caractéristiques

Revêtement en céramique

Cordon rotatif

Entretien

Deux ans de garantie internationale

