

PHILIPS

Выпрямитель

ThermoProtect

StraightCare

Essential

Технология ThermoProtect

Пластины с кератиновым покрытием

2 температурных режима

BHS375/00



Бережный уход: гладкие, блестящие волосы

Создавайте укладку легкого и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 2 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание.

Удобство использования

- Функция блокировки пластин для безопасности и удобства хранения
- Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий
- 2 температурных режима
- Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд
- Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

Неотразимая укладка

- Температурный диапазон до 220 °C

Бережный уход за волосами

- Технология ThermoProtect
- Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

Основные особенности

Технология ThermoProtect



Технология ThermoProtect обеспечивает равномерный нагрев пластин для защиты волос без перегрева.

Керамические пластины с кератиновым покрытием



Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, облегчая и ускоряя процесс укладки.

Температурный диапазон



Температурный диапазон до 220 °C обеспечит стойкую укладку с минимальным риском повреждения волос.

2 температурных режима



2 температурных режима. Более низкая температура для завершающих штрихов и бережной укладки. Высокая температура для стойкого результата.

Длинные пластины (100 мм)



Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

Быстрый нагрев



Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 60 секунд после включения.

Функция блокировки кнопок



Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.

Переключение напряжения



Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.

Характеристики

Технические характеристики

Напряжение: 110-240 В
Длина шнура: 1,8 м
Время нагрева: 60 с
Размер пластин: 28 x 100 мм

Тип регулировки температуры: Выключатель

Температурный диапазон: 180 °C / 220 °C

Питание выключено: < 0,5 Вт

Петелька для подвешивания

Блокировка пластин

Индикатор готовности к работе

Особенности

Шнур на шарнире

Материал пластин: Керамические пластины с кератиновым покрытием

Обслуживание

Гарантия 2 года

