

# PHILIPS

## Kúpos hajformázó

### ProCare

13-25 mm-es kúpos henger

Puha érintésű bársony bevonat

150-200 °C hőmérséklet

Curl Ready jelzőfény



HP8619/00



## Hajformázás gondtalanul – az egészséges fürtökért és hullámokért

Szeretne természetes megjelenésű fürtöket és hullámokat anélkül, hogy közben amiatt kellene aggódnia, hogy haja megsérül, vagy hogy a hajformázás közben megégeti magát? Az innovatív Philips ProCare hajsütővassal az aggodalom most már a múlté!

### Precíz kezelés

- Digitális, hajtípusának megfelelő hőfokbeállítás.
- Üzemkész állapotjelző az LCD-kijelzőn.

### Gyönyörű, hullámos fürtök, a haj ápolásával


- 13-25 mm-es kúpos henger
- Az egyedülálló jelzőrendszer tudatja Önnel, ha a hajformázó használatra kész.

### Biztonságos hajformázás

- Puha érintésű bevonat a kéz és a haj megégetésének elkerüléséhez.

# Fénypontok

## Puha érintésű bevonat



Puha érintésű bevonattal ellátott henger biztosítja a biztonságos hajformázást a megégetés veszélye nélkül. A nők 96%-a egyetért a kijelentéssel, miszerint „A puha érintésű bevonat biztonságos hajformázást biztosít, az égések kockázata nélkül”. A felmérés 55 nő részvételével történt.

## Curl Ready jelzőfény




Az egyedülálló Curl Ready jelzőfény „sipoló” hanggal jelzi, ha a hajfűrt kész. Ez az innovatív funkció segít Önnek, hogy a gyönyörű fűrtök és tincsek kialakítása közben haja ne hogy túlmelegedjen. Csak válasszon hajtípusától függően a három formázási idő közül, és nyomja meg a gombot, miután feltekerte haját a hengerre.

## Digitális hőfokbeállítás



A hajtípusjelzővel rendelkező, beépített LCD-kijelzővel kiválaszthatja a hajtípusának megfelelő formázási időt a túlmelegedés veszélye nélkül.

## Kúpos henger



A 13-25 mm-es kúpos henger - természetes hatású fűrtök és hullámok.

## Üzemkész állapotjelző



Amikor a hőmérséklet szimbólum a már nem villog, a hajformázó felmelegedett és használatra kész.

# Műszaki adatok

## Műszaki adatok

Henger átmérője: 13-25 mm mm

Kábel hossza: 1,8 m

Felmelegedési idő: 45 mp.

Feszültség: Univerzális

Fűtőelem típusa: PTC

## Jellemzők

Automatikus kikapcsolás: 60 perc után

„Curl ready” jelzőrendszer

Akasztógyűrű

Gombzár

Elforgatható vezeték

Bevonat anyaga: Puha érintés

Tartóállvány: Integrált

Állítható formázási időtartamok: Digitális

