

PHILIPS

Juuksesirgendaja

Prestige Pro

Titaanist painduvad plaadid

Täpne reguleerimine 230 °C

loonhooldus läikivateks juusteks

10 s soojenemisaeg



HPS930/00



Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele

Philipsi sirgendaja Prestige Pro titaankattega plaadid pakuvad kiireid ja professionaalseid tulemusi. Tänu 10-sekundilisele soojenemisajale saate sirgendajat kohe kasutama hakata ja temperatuuriseadistustega digitaalne ekraan tagab optimaalse kontrolli.

Lihne kasutada

- 2,5 m pikkune toitekaabel
- Kaheaastane garanti, millele lisandub veebis registreerimisel kolm aastat
- Kiire kuumenemisaeg 10 s
- Digitaalsed temperatuuriseadistused tagavad täieliku kontrolli
- Kuuma eest kaitsev kate
- 100 mm pikad plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Kaunid soengud

- Titaankattega plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Vähem juuksekahjustusi

- loonhooldus tagab siledad, pusedeta ja läikivad juuksed
- Painduvad plaadid väldivad juuste katkemist

Esiletõstetud tooted

Titaankattega plaadid



Professionaalsed titaankattega plaadid paremaks soojusjuhtivuseks. Plaatide suurepärase materjal on vastupidav ja juhib kiiresti soojust, tagades kiire ja ühtlase sirgendamise.

Painduvad sirgendusplaadid



Painduvad plaadid liiguvad siis, kui sirgendamise ajal rakendatakse liiga suurt survet. See kaitseb juuksekarva kahjustamise eest ja seetõttu hoiab ära juuste üldise murdumise.

Pikad profitaseme plaadid



Pikemad 100 mm plaadid võimaldavad paremat kontakti juustega ning aitavad saavutada täiuslikud sirgendamistulemused hõlpsamalt ja kiiremini.

Ioohooldus



Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad, läikivad ja käharateta juuksed.

Kuumenemisaeg 10 s



Suure jõudlusega küttekeha ja titaanplaadid tagavad kohese soojenemise, kõigest 10 sekundiga. Lülitage seade sisse ja alustage sirgendamist.

Digitaalne temperatuuriseadistamine



Tehke hõlpsalt erinevaid soenguid, reguleerides temperatuuri vahemikus 140–230 °C. Ainulaadne temperatuuri

reguleerimisratas ja digitaalne ekraan võimaldavad täpset kontrolli ning tagavad professionaalsed tulemused.

2,5 m toitekaabel



Professionaalne 2,5 m toitekaabel tagab mugava kasutamise.

Kuuma eest kaitsev kate



Praktiline lisatarvik aitab sirgendajat pärast kasutamist koheselt hoiustada.

Pikk garantii

Kaheaastane garantiiperiood ja kolmeaastane lisagarantii, kui registreerite oma toote veebis kolme kuu jooksul pärast ostu tegemist.

Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 2,5 m

Pinge: 110-240 V

Kuumenemisaeg: 10 sek

Küttekeha tüüp: Võimas küttekeha

Omadused

Pöörlev juhe

Kasutusvalmiduse märgutuli

Plaatide materjal: Kaetud titaaniga

Hoiustamiskonks

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garanti: Lisaks kolm aastat registreerimise korral

Hooldustehnoloogiad

loonhooldus

Painduvad plaadid

