PHILIPS

净水器

厨下式净水器

AUT7000
AUT7001
AUT7002

说明书

目录

1	用户必读	1
	符号描述	1
	警告	1
	注意	3
2	产品功能	5
3	适用水质范围	5
4	水处理工艺	5
5	主要技术规格	5
6	部件名称	6
7	外观结构	7
8	产品尺寸	7
9	安装&使用	8
	安装前准备事项	8
	安装步骤	8
	使用方法	9
10	维护保养	12
11	故障诊断	16
12	电气原理图	18
13	装箱清单	18
14	环保清单	19
15	保修卡	20

1 用户必读

产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书。

- 为保证产品正常工作，请由经我公司授权的专业服务人员对产品进行安装调试、维修和保养等操作；由未授权人员对产品进行安装调试或维修保养等操作，所造成产品无法正常使用，我公司将不承担相应保修责任。
- 产品的维修保养，滤芯更换，需使用我公司单定的部件；若因使用非授权部件所引发的问题（包括但不限于产品无法正常使用，产品性能降低或造成财产损失等）均不包括在我公司有限保修范围之内。
- 请务必使用原厂滤芯；非原厂滤芯存在卫生安全隐患（如原材料缺乏卫生安全保证、安装匹配密封性低等）可能会导致水质异常及漏水隐患，给您带来安全风险和财产损失。
- 本产品适用于家庭生活用水，若用于商业用途会导致产品的使用寿命大幅缩短。
- 产品在保修期间，用户应按要求维护情况对产品进行检查和必要的维护，如发现异常，应立即停止使用并按打本公司的服务热线。
- 产品进行任何维修保养前，请务必断开电源。非我公司授权的专业服务人员不得调整和维修本产品。
- 若产品被水浸泡，应由专业服务人员进行检查和维修之后才可继续使用。
- 产品严禁安装在室外。
- 请勿在产品上放置物品。
- 以上条款解释权在法律允许下归本公司所有。

符号描述

为避免造成人身伤害或财产损失，请务必遵守以下内容。
- 按错误使用时造成的伤害或损害的程度区分，可分为以下等级。

⚠ 警告 指有可能造成重大人身安全或严重财产损失的内容	⚠ 注意 指有可能造成一般人员损伤或财产损失的内容

- 图示释义如下：

🛇 🛇 指不可进行的内容	❗ 指必须执行的内容	⚠ 指须引起注意的内容

⚠ 警告

❶ 本净水器需使用进水水压为符合GB 5749-2006标准的市政自来水(不得水源地清洗使用)。

❷ 请注意轻拿轻放，以免产品跌落造成损伤。

❸ 请勿将本净水器安装在水压超过0.4MPa的供水管线上。若进水水压超过0.4MPa，必须加装减压阀(需另行购买)。

❹ 本净水器进水温度要求5~38℃，进水温度超过38℃时，会损坏滤芯，使滤芯失效；进水温度低于5℃时，可能造成冰冻，引起净水器元件破裂，导致漏水。

❺ 产品滤芯须按正确顺序进行安装，切勿倒假以免影响产品性能。

❻ 出水水路须正确连接，以免影响产品的正常工作或造成产品损坏。

❼ 请正确使用电源线和电源插头，否则会造成火灾或触电。
- 请务必使用产品规定范围（220V~）内的插座及接线端具。
- 电源插头须切实插入插座。
- 插拔电源时须手持插头本体。
- 须定期清理电源插头上的灰尘。
- 请勿使用已破损的电源线、电源插头。
- 插头必须保存有可靠接地线且符合国家标准的插座上。

🛇 电源线或电源插头须妥善保护，请勿划伤、加工电源线或电源插头，或将其放置在高温处，或在其上放置重物；请勿强行折弯，扭曲或拉伸电源线，如需维修时，请联系服务热线或授权服务中心。
- 请勿用湿手插拔电源插头。

🛇 请勿在产品或电源处洒落液体（水或其他的液体），避免发生因触电、短路引起的火灾。

🛇 不可改造
除维修技术员外不可擅自拆开、修理（会造成部件损坏、漏水及其他功能失常引起财产损失），需修理时请联系维修点。

❽ 产品发生故障或异常时，须立即停止使用，并拔下电源插头，关闭进水阀。
故障或异常包括但不限于以下示例：
- 产品有漏水或漏水现象
- 产品有异味或烟雾现象
- 产品有异常声音或爆裂
- 触碰电源线时，电源时通时断
- 电源插头或电源线发热异常
- 产品不工作或不出水，如发现产品故障或异常，请立即联系服务热线或授权服务中心进行检修。
- 长期不使用产品，请务必断开水源、电源，同时打开龙头，用以排空水路压力，以免损坏产品。

⚠ 注意

❶ 产品切勿安装在阳光直射的地方，或将其暴露于含有有害化学品的地方，或其他可能受到损害的任何地方。

❷ 产品不要安装在热源附近或放置于高湿处。

❸ 请保持废水管的出水通畅，以免造成产品滤芯或者内部元器件损坏。

❹ 洗产品时，使用清水即可。

🛇 清洗时切勿使用钢丝球、清洁剂或腐蚀性液体（如汽油或丙酮）。

🛇 清洗时，切勿将不明液体倒入进芯入水口，以免损坏进芯过滤系统。

🛇 排污管道堵塞时，请勿使用净水器，以免净水器产生的废水浸湿地板。

2 产品功能

接入水源为市政自来水，经本公司生产的飞利浦牌AUT7000、AUT7001、AUT7002型反渗透净水机，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。

3 适用水质范围

符合GB 5749-2006的市政自来水。

4 水处理工艺

市政自来水 → 折叠PP棉炭棒复合滤芯 →反渗透滤芯 →炭棒滤芯 →纯水
↓
废水（不可饮用）

5 主要技术规格

产品名称	飞利浦牌AUT7000型反渗透净水机
产品型号	AUT7000、AUT7001、AUT7002
额定电压/频率	220V~/50Hz
额定功率	55W
防触电保护类型	Ⅰ类
适用水源	符合GB 5749-2006的市政自来水
进水压力	0.1-0.4MPa
工作压力	0.4-0.8MPa
进水温度	5-38℃
环境温度	4-40℃
出水流速	3L/mm
净水流量	0.26L/min
额定总净水量	3000L
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求
执行标准	GB/T 30307-2013 家用和类似用途饮用水处理装置 Q/GSHD 020-2019净水机（重）
卫生许可批准文号	粤卫水字[2020]-05-第501139号

备注：本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID：2020DP6290的无线电发射模块。

6 部件名称



7 外观结构



8 产品尺寸



9 安装&使用

安装前准备事项

(1) 确认产品要安装的位置及空间大小是否合适；
(2) 确认安装所需要的工具是否齐全：1.手钻钻 2.十字螺丝刀 3.活动扳手 4.剪管刀
(3) 请按说明书中的装箱清单核对安装配件是否齐全。

安装步骤

(1) 安装三通球阀（如右图所示）
- 关闭冷水阀，将冷水软管从冷水阀上拧下；
- 将三通球阀安装在冷水阀上，安装时请务必确保三通球阀上的管封垫安装到位；
- 将冷水软管安装在三通球阀上，安装时请务必确保冷水软管上的密封垫安装到位。



(2) 安装智能龙头
- 在水槽或者台面上选择合适的安装位置，安装位置的半径3cm内需平整，钻一个直径约为25mm的孔（如果水槽上已有合适的安装孔位，请跳过此步骤），请按图示进行安装。

- 将智能龙头的电源接头插入到产品的龙头接口处。

(3) 安装滤芯
- 先将GAC滤芯按图示方向旋入箱体。

- 将RO和CP滤芯依照各自对应位置进行安装，将滤芯对准插入，并按图示的方向按下扣位锁，直到“咔哒”一声，表示滤芯安装到位。

*注：（检查滤芯是否安装到位）

(4) 安装外罩
- 将外罩按图示操作扣入箱体内。

(5) 安装产品
- 将产品放在确认安装的位置上（请勿将机器倾斜安装）；
- 将2/8*PE管的一端插入进水口处，另一端安装在三通球阀上；
- 剪取适当长度的2/8*PE管，一端插入废水口，另一端放入排污管道内；
- 剪取适当长度的3/8*PE管，一端插入净水口，另一端安装在龙头上；
- 打开冷水阀。

使用方法

● 首次使用
- 打开三通球阀，插上电源，产品开始制水；此时制水灯开始闪烁，约30分钟后，制水灯熄灭，长按“冲洗”触摸按键1s，产品进入一键排空模式，自动开启龙头排空内部水箱纯水。
- 完成上面步骤4次后，产品方可正常使用。
- 由于反渗透膜的特性，膜内含有保湿成份，为了初装后产水的口感更佳，初装第一天尽可能多的使用机器，产水不建议使用，可用于厨房清洗用水，若不能按以上操作，建议安装后每隔2小时排空1次水箱，循环12次以上，以便充分保证口感。

(2) 配网指引
1) APP下载与安装。
- 扫描以下二维码，下载并安装飞利浦水健康APP，或在应用商店搜索“飞利浦水健康”下载并安装，打开APP首页，在APP首页点击添加设备按钮，选择产品，根据APP提示方式添加设备。

- 提示：由于APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前APP内指引进行操作。

2) 解绑WiFi
- 在产品插座停电，长按“⏻”+“⏲”键35，解除绑定原WiFi网络，设备重新进入配网状态。WiFi指示灯持续蓝色闪烁（亮1秒灭1秒），若180秒内未重新配网成功，WiFi指示灯熄灭，产品断开网络连接。

● 功能说明



(1) 开机
- 产品通电后，产品发出“嘀”的蜂鸣声，所有指示灯显示3秒后，进入正常显示状态，产品开始制水。
- 产品制水时，制水灯蓝色常亮显示，若水箱缺水时，制水灯闪烁。

(2) WiFi状态显示
- WiFi指示灯蓝色闪烁：正在配网；
- WiFi指示灯蓝色常亮：配网成功；
- WiFi指示灯紫色闪烁：WiFi异常。

(3) UV杀菌状态显示
- 产品内置UV杀菌功能，启动杀菌功能时，UV杀菌指示灯蓝色常亮；停止工作时，UV杀菌指示灯熄灭；发生故障时，UV杀菌指示灯红色常亮。此功能为产品自动运行。

(4) 滤芯寿命提示
- 寿命指示灯以不同颜色显示对应滤芯的剩余寿命。

寿命指示灯蓝色常亮：滤芯寿命正常； 寿命指示灯紫色常亮：滤芯寿命<30天； 寿命指示灯红色闪烁：滤芯寿命<7天； 寿命指示灯红色常亮：滤芯寿命到期。

- 滤芯寿命到期后，每次取水，产品鸣响，提醒更换滤芯。

(4) 异常状态提醒
- 漏水提醒：WiFi指示灯红色常亮。此时产品停止工作且持续鸣叫。
处理方式：断开电源，参照右图流程，打开排水口排空水箱内部水后，打开产品底部盖子，用探针处残水清理干净，保持探针干燥，随后重新上电，即可正常工作。

- 产品异常工作提醒：WiFi指示灯红色闪烁。此时产品停止工作且鸣叫15声，此时产品检测到已持续工作超过3小时。
处理方式：断开电源，检查进水是否可持续供水及滤芯是否堵塞后，如无异常则重新上电，产品即可正常工作。
- UV故障提醒：UV故障灯红色常亮，取水时产品间歇鸣响。
- 水位异常提醒：WiFi指示灯红色闪烁。此时产品停止工作且鸣叫5声，此时产品停止工作。

(5) 冲洗
1) 自动冲洗
- 产品通电，自动冲洗18秒；
- 产品累计工作30分钟后，自动冲洗18秒；
- 产品待机72小时后产品自动冲洗30秒。
2) 手动冲洗
- 点按冲洗按键，产品鸣叫一声，机器冲洗3分钟。在此过程中若再次点按冲洗键，产品取消冲洗。以上冲洗过程中，产品滤芯寿命灯持续闪烁。

(6) 一键排空
- 长按“冲洗键”5S后，蜂鸣器鸣响一声,智能龙头自动开启，进入排空模式，排水5分钟后自动退出排空模式（若排空期间关闭触摸任意按键则退出排空模式）。

(7) 智能龙头
1) 可显示产品工作状态及滤芯寿命状态。
2) 取水状态显示，打开龙头，龙头滤芯寿命指示灯常亮。
3) 滤芯寿命显示（1代表CP滤芯，2代表RO滤芯，3代表GAC滤芯）；

数字灯蓝色常亮：滤芯寿命正常； 数字灯紫色常亮：滤芯寿命<30天； 数字灯红色闪烁：滤芯寿命<7天； 数字灯红色常亮：滤芯寿命到期。

4) 其他显示
- 产品内部水箱缺水，点按出水按键，蜂鸣器鸣叫三声，产品不出水；
- 数字灯紫色闪烁；UV杀菌灯故障，产品杀菌异常故障，漏水故障。

10 维护保养

日常维护

❶ 若5天以上未使用产品，请长按冲洗键5S，排水五分钟后，等待制水完成后开始使用净化水。

❷ 若超过一星期不使用产品，请将滤芯密封好，放在冰箱保鲜室保存（切勿放入冷藏室）；在下次使用前，先让产品排水10分钟后，才开始使用净化水。

滤芯更换

请根据建议使用寿命定期更换滤芯，新的滤芯可从经销商处或经授权的服务中心购买，滤芯型号为AUT707、AUT731、AUT714。

滤芯更换对照表：

位置	名称	型号	建议使用寿命
左	反渗透滤芯（RO）	AUT731	24-36个月
左里	炭棒滤芯（GAC）	AUT714	6-12个月
右	折叠PP棉炭棒复合滤芯（CP）	AUT707	6-12个月

仅可使用飞利浦滤芯进行更换。
注意：
(1) 飞利浦牌AUT7000、AUT7001、AUT7002型反渗透净水机，在进水压力为0.2-0.3MPa下，接入25±1℃的广东省佛山市市政自来水，若每天用水量不超过10L，此产品RO滤芯可使用24-36个月，数据来自内部实验室内部报告。
(2) 本产品环境议滤芯的使用寿命，基根据各地市政自来水的水质情况预出的平均数据。若当地的水质情况低于平均指标，滤芯的实际使用寿命会与建议的使用寿命有所差异。如果滤芯过早出现堵塞、失效等情况，此时请以实际使用状态作为滤芯更换的依据。

滤芯更换步骤

(1) 先关闭三通球阀，再断开电源。

(2) 按右图顺序取下外罩。

(3) 将RO和CP滤芯顶部滤芯和边向上掰起，即可将滤芯从正面取出。
(4) 按图示方向旋出需要更换的GAC滤芯。
(5) 将对应的替换GAC滤芯按图示方向旋入箱体。

(6) 再安装替换RO和CP滤芯时先将滤芯正向插入到位，再把滤芯扣压下扣住滤芯，滤芯固定稳定即可。

(7) 打开三通球阀，重新通电，待第一次制水完成，再进行排空后，等待再次制水完成方可开始使用净化水。

滤芯复位

(1) 滤芯复位
- 长按“复位”键5秒，产品鸣响一声，之后短按“复位”键进行滤芯选择，选中的滤芯指示灯闪烁显示。

- 选定需要复位的滤芯，长按“复位”键35，蜂鸣器鸣响一声后，相应滤芯寿命指示灯恢复为常亮蓝色，滤芯寿命复位成功，同时切换到下个滤芯图标闪烁显示。

- 若产品断电，短按“冲洗”键或无任何按键操作10秒，产品自动退出该模式，恢复正常工作状态。

(2) 复位锁销功能
- 复位锁销功能在复位操作后超过5分钟，或复位操作后产品断电，则此功能无效。

- 当误操作将正常滤芯寿命清零时，长按“复位”键35，产品鸣叫一声，此时再长按“复位”键和“冲洗”键35，蜂鸣器鸣响3声,滤芯寿命指示灯恢复复位前最色状态，复位锁销成功。

11 故障诊断

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案，请按打服务热线或联系您所在地区的授权服务中心。

故障现象	故障可能的原因	故障解决方法
龙头不出水	产品未通电或连接松动	请检查电源是否连接正常
	产品内部水箱完全缺水	等待制水约20分钟后再次取水
	三通球阀没打开	请将各阀门打开
龙头出水流量减小	滤芯堵塞	请更换滤芯或联系售后人员
	管路连接错误	请检查管路，确保管路连接正确
	PE管打折	请检查PE管
出水水质差	滤芯寿命到期	请更换滤芯
	长期停用（5天以上）	请一键排空水箱5分钟后重新制水使用
	自来水水质差	请联系售后人员
漏水	管路或滤芯安装不到位	请按照正确的方法重新安装或联系售后人员
	滤芯密封圈磨损	请联系售后人员
	进出水软头密封圈磨损或偏位	请联系售后人员
	其他零部件有磨损	请联系售后人员
频繁漏水报警	设备漏水	请关闭三通球阀，联系售后人员
	漏水检测模块异常	请联系售后人员
按键失灵	按键模块损坏	请联系售后人员
滤芯寿命提醒失效	电子控制器或显示模块损坏	请联系售后人员
关闭龙头后产品长时间发出鸣声	产品可能存在漏水风险	请参照漏水解决方案
	滤芯堵塞	请更换滤芯
故障指示灯亮，只短或产品鸣叫	漏水检测模低异常	请联系售后人员
	设备漏水	请参照11页报警提醒
	连续制水时间大于3小时	请参照11页报警提醒
UV灯长时间熄灭	电子控制器或显示模块损坏	请联系售后人员

产品配网失败	路由器为5G频段，无法连接	请确认柴油球的无线网络是2.4G频段，当前WiFi模块不支持5G频段。
	产品未开启配网模式	确认产品处于可配网状态
	WiFi密码不符标准	请检查手机连接的WiFi信号密码是否超过16位字符，路由器名称/密码不能含有中文或特殊字符（包括标点符号、空格等）
产品在线目有频繁事件，手机却收不到推送信息	设置有误	手机App“自启动”，并且“应用权限”开启通知功能，关闭“电池优化”，关闭“后台和息屏时耗电APP”（手机厂家优化方式不一致，请以实际为准）。
出现“设备离线”提示	产品未通电	请检查产品供电是否正常
	网络异常	请检查路由器是否正常工作，网络是否通畅
	产品异常	请断电重启设备
	WiFi名称/密码变更	请尝试重新配网
搜索不到产品	产品与设备距离太远	建议将产品靠近路由器
	产品未进入配网状态	请检查设备是否进入配网状态（WiFi指示灯闪烁）
	产品信号被屏蔽	请检查产品所处板框是否是金属材质，屏蔽了无线信号，请又更换产品安装位置
配网时发现产品已经被绑定	设备被其他人绑定	请管理员在APP设备解除绑定
		请管理员分享设备
		请查看产品说明书，从产品端解除绑定，重新配网

12 电气原理图



13 装箱清单

主机	×1
三通球阀	×1
水龙头组件	×1
3分PE管	×1
2分PE管	×1
说明书	×1
配网指引	×1
快速入门指南	×1
合格证	×1

14 环保清单

此标识为基于2016/07/01实施的电器电子产品有害物质限制使用管理办法[及《标识要求》]，适用于在中国所售电器电子产品的环保期限之标识。不仅限于要求遵守与此产品相关的安全使用上的注意事项，在由制造日起期的使用寿命，要求该产品中的有害物质的发生外泄或突变，而对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重之损害。

部件名称	有害物质*					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电源适配器	×	○	×	○	○	○
主控板	×	○	×	○	○	○
电源板	×	○	×	○	○	○
按键板	×	○	×	○	○	○
三通球阀	×	○	○	○	○	○
内配线	×	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	×	○	○
膨胀龙头组件	×	○	×	×	○	○
蜂鸣器	×	○	○	○	○	○

*该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。
*该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品更身的资源处理。
本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
除表格中部件外，塑胶件、橡胶件、五金件、电磁阀、高压开关、低压开关、碰连泵、进材、包材及其它部件均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

中国地区保修卡

产品型号 ----------

购买日期 ----------

保修

- 从购买日起，产品附带两年保修期。在这两年保修期期内，如有任何因材料不良及品质所造成的瑕疵，我们将提供免费的产品修复或更换服务。
- 我们所提供的免费产品修复或更换保修服务，其前提为客户必须提供有效的购买证明，例如，发票而且请求维修服务的日期均在保修期限之内。
- 这项保修并不包括消耗性零件(如，滤芯等)或过度镇制成的配件。
- 如果瑕疵是由于不正确使用、不良的保养（例如零件因水垢而卡死），或者是由于非经授权的人员所执行的修护所致，则本保修将无效。
- 本保修不适用于使用者未详细阅读及遵守使用说明书中的所有知识，及忠实使用说明书中禁制或警告之行为或用法。

注意：对特定产品及材料的保修将有某些限制
针对部分产品，本保修将有所限制，例如所使用的材料的类别。关于保修的限制（若有时），可以在产品说明书中的“注意事项”标题下找到。这些保修限制将不会影响您的法定权益。

服务

在正式供销的所有国家中，产品都附带有保修期间及保修期满后的服务。对于非正常供销的国家中，服务将由所在国家的相关经销商，在这种情况下，如果缺乏所需的备用零件，服务的时间可能会有所延迟。如果您对产品有任何疑问，请与您所在国家/地区的客户服务中心（中国地区服务热线：4006 186 222）请求服务。

产品名称：飞利浦牌AUT7000型反渗透净水机
产品型号：AUT7000
进水压力：0.1-0.4MPa
工作压力：0.4-0.8MPa
额定功率：55W
进水温度：5-38℃
环境温度：4-40℃
净水流量：0.26L/min
额定总净水量：3000L
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求
卫生许可批准文号：粤卫水字[2020]-05-第501139号
备注：本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID：2020DP6290的无线电发射模块。
注意事项：1. 根据产品说明书正确使用
2. 定期更换，维护保养应由专业人员或授权服务中心进行
申请单位：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司
申请单位地址：佛山市顺德区北滘镇马齐村美的工业园
实际生产企业：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司
实际生产企业地址：佛山市顺德区北滘镇工业区
邮编：528311
实际生产企业电话：0757-2268 8559
邮编：528311
全国统一服务热线：4006 186 222

产品名称：飞利浦牌AUT7000型反渗透净水机
产品型号：AUT7000
进水压力：0.1-0.4MPa
工作压力：0.4-0.8MPa
进水温度：5-38℃
环境温度：4-40℃
净水流量：0.26L/min
额定总净水量：3000L
额定电压/频率：220V~/50Hz
额定功率：55W
生产日期：请在产品标签上查看
进水水质：市政自来水
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求
卫生许可批准文号：粤卫水字[2020]-05-第501139号
执行标准：GB/T 30307-2013 家用和类似用途饮用水处理装置 Q/GSHD 020-2019净水机（重）
卫生许可批准文号：粤卫水字[2020]-05-第501139号
备注：本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID：2020DP6290的无线电发射模块。
注意事项：1. 根据产品说明书正确使用
2. 定期更换，维护保养应由专业人员或授权服务中心进行
申请单位：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司
申请单位地址：佛山市顺德区北滘镇马齐村美的工业园
实际生产企业：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司
实际生产企业地址：佛山市顺德区北滘镇工业区
邮编：528311
实际生产企业电话：0757-2268 8559
邮编：528311
全国统一服务热线：4006 186 222

产品名称：飞利浦牌AUT7000型反渗透净水机
产品型号：AUT7000
进水压力：0.1-0.4MPa
工作压力：0.4-0.8MPa
进水温度：5-38℃
环境温度：4-40℃
净水流量：0.26L/min
额定总净水量：3000L
额定电压/频率：220V~/50Hz
额定功率：55W
生产日期：请在产品标签上查看
进水水质：市政自来水
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求
卫生许可批准文号：粤卫水字[2020]-05-第501139号
执行标准：GB/T 30307-2013 家用和类似用途饮用水处理装置 Q/GSHD 020-2019净水机（重）
卫生许可批准文号：粤卫水字[2020]-05-第501139号
备注：本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID：2020DP6290的无线电发射模块。
注意事项：1. 根据产品说明书正确使用
2. 定期更换，维护保养应由专业人员或授权服务中心进行
申请单位：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司
申请单位地址：佛山市顺德区北滘镇马齐村美的工业园
实际生产企业：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司
实际生产企业地址：佛山市顺德区北滘镇工业区
邮编：528311
实际生产企业电话：0757-2268 8559
邮编：528311
全国统一服务热线：4006 186 222

请妥善保管本使用说明书