

封底

PHILIPS

净水器

龙头净水器

注册您的产品在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome

本产品设计与制造可能受专利保护。请以繁体中文、简体中文和英文阅读。所有权利保留。
All rights reserved.
Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips NV, used under license. This product has been manufactured by and sold under the responsibility of Guangdong Health Technology Company Limited and Guangdong Health Technology Company Limited is the sole authorized reseller of this product in the PRC region. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips NV. 飞利浦和飞利浦盾徽均为皇家飞利浦有限公司之注册商标。飞利浦和飞利浦盾徽均为皇家飞利浦有限公司之注册商标。 Philips A.M.B.V. 21

说明书

6 部件名称

① 滤芯
② 密封胶
③ 密封胶垫圈
④ 密封胶
⑤ 滤芯
⑥ 滤芯
⑦ 滤芯
⑧ 滤芯
⑨ 滤芯
⑩ 滤芯
⑪ 滤芯
⑫ 滤芯
⑬ 滤芯
⑭ 滤芯
⑮ 滤芯
⑯ 滤芯
⑰ 滤芯
⑱ 滤芯
⑲ 滤芯
⑳ 滤芯
㉑ 滤芯
㉒ 滤芯
㉓ 滤芯
㉔ 滤芯
㉕ 滤芯
㉖ 滤芯
㉗ 滤芯
㉘ 滤芯
㉙ 滤芯
㉚ 滤芯
㉛ 滤芯
㉜ 滤芯
㉝ 滤芯
㉞ 滤芯
㉟ 滤芯
㊱ 滤芯
㊲ 滤芯
㊳ 滤芯
㊴ 滤芯
㊵ 滤芯
㊶ 滤芯
㊷ 滤芯
㊸ 滤芯
㊹ 滤芯
㊺ 滤芯
㊻ 滤芯
㊼ 滤芯
㊽ 滤芯
㊾ 滤芯
㊿ 滤芯

7 产品尺寸

60mm
100mm
85mm

8 安装&使用

安装前准备事项

(1) 安装前请检查包装中的配件清单是否齐全。

(2) 在安装产品之前，请用水龙头出水口的类型，选择合适的出水龙头适配器。

注：产品自带的出水龙头适配器并非适用于所有类型的水龙头出水口，部分不常见的水龙头类型，您可能需要自行购买。

可用的水龙头：出水嘴口径M22x1、M22x1、M24x1、无螺纹水龙头出水口直径在19-21毫米之间。

不适用的水龙头：方形出水龙头、瀑布式出水龙头、感应式水龙头、外置管长度小于10mm的无螺纹水龙头。

常见水龙头类型如下：

① 出水口为内螺纹的水龙头，部分水龙头适配器下方会有密封胶圈。

② 出水口为外螺纹的水龙头。

③ 无螺纹或塑料出水龙头。

注：配有前置过滤器水龙头出水口水嘴需设置，属于水龙头自带配件（标配）。

安装净水器

安装前准备事项

(1) 将水龙头出水口直径，选择是否取出水龙头出水口内的密封胶圈。

(2) 将水龙头出水口直径，选择是否取出水龙头出水口内的密封胶圈。

(3) 将水龙头出水口直径，选择是否取出水龙头出水口内的密封胶圈。

安装步骤

(1) 将水龙头出水口直径，选择是否取出水龙头出水口内的密封胶圈。

(2) 将水龙头出水口直径，选择是否取出水龙头出水口内的密封胶圈。

(3) 将水龙头出水口直径，选择是否取出水龙头出水口内的密封胶圈。

● 安装万用接头

无前置过滤器水龙头出水口直径，选择是否取出水龙头出水口内的密封胶圈。

注：若水龙头出水口直径，选择是否取出水龙头出水口内的密封胶圈。

安装步骤

(1) 将水龙头出水口直径，选择是否取出水龙头出水口内的密封胶圈。

(2) 将水龙头出水口直径，选择是否取出水龙头出水口内的密封胶圈。

(3) 将水龙头出水口直径，选择是否取出水龙头出水口内的密封胶圈。

● 安装热水净水器

(1) 将热水净水器安装在热水龙头出水口上，并确保热水净水器与热水龙头出水口紧密连接。

(2) 将热水净水器安装在热水龙头出水口上，并确保热水净水器与热水龙头出水口紧密连接。

(3) 将热水净水器安装在热水龙头出水口上，并确保热水净水器与热水龙头出水口紧密连接。

使用步骤

(1) 将热水净水器安装在热水龙头出水口上，并确保热水净水器与热水龙头出水口紧密连接。

(2) 将热水净水器安装在热水龙头出水口上，并确保热水净水器与热水龙头出水口紧密连接。

(3) 将热水净水器安装在热水龙头出水口上，并确保热水净水器与热水龙头出水口紧密连接。

滤芯更换

滤芯更换步骤

(1) 将滤芯安装在滤芯座上，并确保滤芯与滤芯座紧密连接。

(2) 将滤芯安装在滤芯座上，并确保滤芯与滤芯座紧密连接。

(3) 将滤芯安装在滤芯座上，并确保滤芯与滤芯座紧密连接。

滤芯更换周期

(1) 滤芯更换周期为6个月。

(2) 滤芯更换周期为6个月。

(3) 滤芯更换周期为6个月。

10 故障诊断

常见问题

本产品可能会出现以下故障，请参考以下方法进行排查。

故障现象：净水器不出水。

故障原因：滤芯堵塞、水龙头关闭、水压过低。

故障解决方法：更换滤芯、打开水龙头、等待水压恢复。

故障现象：净水器漏水。

故障原因：密封胶圈损坏、水龙头漏水。

故障解决方法：更换密封胶圈、拧紧水龙头。

故障现象：净水器噪音大。

故障原因：滤芯堵塞、水龙头堵塞。

故障解决方法：更换滤芯、清理水龙头。

11 装箱清单

装箱清单

主机：1个

滤芯：1个

密封胶圈：1个

说明书：1份

保修卡：1份

中国地区保修卡

产品型号：_____

购买日期：_____

保修期限：_____

保修说明

本产品自购买之日起，在正常使用条件下，保修期限为_____。

保修范围：_____

保修服务：_____

13

14

15

请妥善保管本使用说明书

材质:80g双胶纸(环保再生纸)
尺寸:71x100mm,单黑印刷,
骑马钉装