

PHILIPS

Signální
autožárovka

Ultinon Pro6000 SI

LED-T10 [~W5W]

Počet žárovek: 2

12 V, 6000 K chladná bílá

Vyspělý automobilový systém

11961CU60X2



Užijte si dlouhotrvající záři

Jasnější a elegantní signalizace

Řiďte stylově a dopřejte svým obrysovým světlům žárovky LED Philips Ultinon Pro6000 [~W5W]. Svítí jasně a jsou elegantní, takže můžete signalizovat bezpečně a stylově.

Vynikající viditelnost

- Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla
- Ergonomické provedení s polem tří žárovek LED

Vysoce kvalitní, stylová signalizace

- Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Výkon, který vydrží

- Zvýšená životnost až 5 000 hodin
- Technologie HeatShield zaručuje trvanlivý výkon

Jednoduchá výměna díky systému plug-and-play

- Elektrická kompatibilita s většinou automobilů
- Snadná montáž a kompatibilita s většinou modelů automobilů.

Přednosti

Životnost až 5 000 hodin

Chcete jasná a stylová autosvětla, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných žárovek. Čím výkonnější světlo, tím kratší životnost. I při vyšší intenzitě světla vydrží LED žárovky mnohem déle. Světla Philips Ultinon Pro6000 LED byla navržena pro dlouhé používání. Díky funkcím, jako jsou špičková technologie LED a pokročilé systémy správy tepla, vydrží až 5 000 hodin provozu.

Elektrická kompatibilita

Přídavné žárovky LED a běžné žárovky se od sebe liší příkonem, složením a spotřebou energie. Výměna běžných žárovek jinými žárovkami LED může způsobit problémy. Žárovky Philips Ultinon Pro6000 jsou elektricky kompatibilní s většinou automobilů. V případě potřeby jsou k dispozici doplňkové adaptéry jako příslušenství pro řešení problémů. Prodáváme kompletní řešení.

Elegantní světlo LED

I když hlavním cílem vnějšího osvětlení je pomáhat vám vidět a být viděn, není žádný důvod, proč byste zároveň neměli dobře vypadat. Jestliže chcete vylepšit svůj styl bez nákupu novějšího vozu, představuje výměna vašeho vnějšího osvětlení pomocí signálních žárovek Philips Ultinon Pro6000 LED chytrý způsob, jak utratit peníze.

Skvělé zvládnutí vysokých teplot

Díky technologii HeatShield jsou žárovky Philips Ultinon Pro6000 T10 odolné vůči vysokým teplotám, i když jsou namontované

vedle světlometových žárovek. Jsou vyrobeny pomocí speciálního kompozitního materiálu, dokážou vydržet jakoukoliv teplotní výzvu a přesto nabízejí vysoký výkon.

Vysoký jas

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. A když špatné povětrnostní podmínky snižují viditelnost, je ještě více důležitá jasná a zářivá signalizace.

Signalizační světla Philips Ultinon Pro6000 LED vám poskytnou jasný efekt denního světla a až 6 000 K pro pozici interiérového světla. Vaše auto o vás hodně vypovídá. Vyjádřete se jasně se signálními žárovkami Philips LED.

Připravte, pozor, namontováno!

Užijte si zkušenost plug-and-play: Philips Ultinon Pro6000 se dodává se standardními objímkami a libovolnou polaritou, takže výměna je rychlá a jednoduchá.

Jednotlivá distribuce světla

Ať už jde o parkovací světla, odkládací přihrádku nebo vnitřní osvětlení, poskytují žárovky Philips Ultinon Pro6000 LED jednotné rozptýlení světla. Jejich široký úhel zaručuje, že je světlo vrháno tam, kde ho potřebujete.

Specifikace

Životnost

Životnost: 5 000 hod

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K

Lumeny: 90

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Jasnější a elegantní signalizace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Světlo LED automobilové kvality, Vysoký jas, HeatShield, Jednotlivá distribuce světla

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11961CU60X2

Objednací kód: 1516730

Údaje na obalu

EAN1: 8719018015167

EAN3: 8719018015174

Typ balení: X2

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,37 kg

Čistá hmotnost na kus: 240 g

Výška: 13,5 cm

Délka: 9,5 cm

Šířka: 1,5 cm

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 24 g

Čistá hmotnost na kus: 3 g

Výška: 10,3 cm

Délka: 14,2 cm

Šířka: 12,1 cm

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10 balení

Množství v balení: 2 ks

Popis výrobku

Aplikace: Interiérová světla, Přední obrysová světla, Osvětlení palubní desky, Osvětlení odkládací přihrádky, Koncová světla a poznávací značka, Třetí brzdové světlo, Postranní směrovky

Základna: W21x9.5d

Označení: W5W LED bílá 11961 CU60 12V X2

Homologace ECE: NE

Řada: Ultinon Pro6000 SI

Technologie: LED

Napětí: 12 V

Typ: LED-T10 [-W5W]

