

PHILIPS

Signální
autožárovka

Ultinon Pro6000 SI

LED-WHITE [~P21]

Počet žárovek: 2

12 V, 6000 K chladná bílá

Vyspělý automobilový systém

11499CU60X2



Užijte si dlouhotrvající záři

Jasnější a elegantní signalizace

Řiďte stylově a dopřejte svým ukazatelům směru a obrysovým světlům žárovky LED-WHITE Philips Ultinon Pro6000 [~P21/5W]. Zásadou jejich nádherné chladné bílé barvy budete lépe vidět, díky čemuž můžete signalizovat bezpečně a stylově.

Vynikající viditelnost

- Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla
- Okamžité bezpečné informace pro ostatní řidiče
- Ergonomické provedení s polem tří žárovek LED

Vysoce kvalitní, stylová signalizace

- Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Výkon, který vydrží

- Zvýšená životnost až 5 000 hodin

Jednoduchá výměna díky systému plug-and-play

- Snadná montáž a kompatibilita s většinou modelů automobilů.
- Elektrická kompatibilita s většinou automobilů

Přednosti

Vysoký jas

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. A když špatné povětrnostní podmínky snižují viditelnost, je ještě více důležitá jasná a zářivá signalizace. Signalizační světla Philips Ultinon Pro6000 LED vám poskytnou jasné osvětlení pro signály. Vaše auto o vás hodně vypovídá. Vyjádřete se jasně se signálními žárovkami Philips LED.

Technologie okamžitého zapnutí

V porovnání s klasickými světly se žárovky Philips Ultinon Pro6000 LED rozsvítí okamžitě, čímž zaručí, že ostatní řidiči mohou reagovat rychleji a vy budete ve větším bezpečí.

Jednotlivá distribuce světla

Žárovka Philips Ultinon Pro6000 LED poskytuje vašim signalizačním a pozičním světlům jednotnou distribuci světla. Její široký úhel zaručuje, že se světlo vrhá tam, kde ho potřebujete.

Elegantní světlo LED

I když hlavním cílem vnějšího osvětlení je pomáhat vám vidět a být viděn, není žádný důvod, proč byste zároveň neměli dobře vypadat. Jestliže chcete vylepšit svůj styl bez nákupu novějšího vozu, představuje výměna

vašeho vnějšího osvětlení pomocí signálních žárovek Philips Ultinon Pro6000 LED chytrý způsob, jak utratit peníze.

Životnost až 5 000 hodin

Chcete jasná a stylová autosvětla, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných žárovek. Čím výkonnější světlo, tím kratší životnost. I při vyšší intenzitě světla vydrží LED žárovky mnohem déle. Světla Philips Ultinon Pro6000 LED byla navržena pro dlouhé používání. Díky funkcím, jako jsou špičková technologie LED a pokročilé systémy správy tepla, vydrží až 5 000 hodin provozu.

Připravít, pozor, namontováno!

Užijte si zkušenost plug-and-play: Philips Ultinon Pro6000 se dodává se standardními objímkami a libovolnou polaritou, takže výměna je rychlá a jednoduchá.

Elektrická kompatibilita

Přídavné žárovky LED a běžné žárovky se od sebe liší příkonem, složením a spotřebou energie. Výměna běžných žárovek jinými žárovkami LED může způsobit problémy. Žárovky Philips Ultinon Pro6000 jsou elektricky kompatibilní s většinou automobilů. V případě potřeby jsou k dispozici doplňkové adaptéry jako příslušenství pro řešení problémů. Prodáváme kompletní řešení.

Životnost

Životnost: 5 000 hod

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K

Lumeny: 250/50

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Jasnější a elegantní signalizace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Světlo LED automobilové kvality, Vysoký jas, Jednotlivá distribuce světla

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11499CU60X2

Objednací kód: 1544030

Údaje na obalu

EAN1: 8719018015440

EAN3: 8719018015457

Typ balení: X2

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,51 kg

Čistá hmotnost na kus: 360 g

Výška: 13,5 cm

Délka: 9,5 cm

Šířka: 1,5 cm

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 36 g

Čistá hmotnost na kus: 13 g

Výška: 10,3 cm

Délka: 14,2 cm

Šířka: 12,1 cm

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10 balení

Množství v balení: 2 ks

Popis výrobku

Aplikace: Přední signalizace směru, Umístění vpředu, Zadní signalizace směru, Zadní poziční/koncová

Základna: BAY15d

Označení: P21/5W LED bílá 11499 CU60 12V X2

Homologace ECE: NE

Řada: Ultinon Pro6000 SI

Technologie: LED

Napětí: 12 V

Typ: LED-WHITE [~P21]

