

Philips Ultinon Drive 2000
20-инчово LED
осветително тяло
Одобрена за пътя по ECE R149
– 37,5

5300 lm +400 м дължина на лъча
LED функция за габаритни
светлини
Всякакъв терен, всякакви
условия

LUMUD2003LX1



Повишената видимост води до по-безопасно шофиране

Допълнителна яркост за ежедневна употреба

Виждайте надалеч и на широко с ясна, бяла светлина, излъчвана на разстояние до 400 метра. LED осветителното тяло Ultinon Drive 2003L е 100% одобрено за пътната мрежа с издръжлива конструкция от една част, в която са интегрирани усъвършенствани технологии за охлаждане. То се справя с вода, прах, ръжда и удари.

Допълнителни светлини, одобрени за пътната мрежа

- Мощни LED осветителни тела, одобрени за пътя

Създадени да издържат на трудни условия на шофиране

- Устойчиви на корозия скоби от неръждаема стомана

Повишената видимост ви предоставя повече безопасност по пътя

- Допълнителна яркост за превъзходна видимост

Бъдете забележими с допълнителни габаритни светлини

- Допълнителни габаритни светлини, чрез които да бъдете забелязвани

Здрава конструкция за предизвикателни условия

- Надеждна конструкция за тежки условия

PHILIPS

20-инчово LED осветително тяло

Одобрена за пътя по ECE R149 – 37,5 5300 lm +400 м дължина на лъча, LED функция за габаритни светлини, Всякакъв терен, всякакви условия

Спецификации

Описание на продукта

- Активиране на режима на усилване: Не
- Устойчивост на счупване
- ECE R10
- ECE R149
- Референтен номер на ECE: 37,5
- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP67
- Ъгъл на монтаж: 360°
- Материал: Лят алуминий
- Брой светодиоди: 16x 5 W
- Офруод усилване: Не
- Дизайн на корпуса от една част
- Работна температура: От -40°C до 80°C
- Обхват: Ultinon Drive 2000
- Устойчива на надраскване леща
- Технология: LED
- Ширина: 508 mm/20 инч
- Инсталиране на функцията за усилване: Не
- устойчиви на корозия скоби: Странични скоби за монтиране
- ECE R148
- Габаритна светлина за паркиране
- Тип на щепсела: 3-щифтов DT конектор с 0,5 m кабел
- Топлоотвод: Алуминиева отливка с прахово покритие
- Защита от корозия: Да, с алуминиево прахово покритие

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 6000 K K
- Дължина на лъча 3 lux – m: 189
- Дължина на лъча 1 lux – m: 400
- Ефективно светлоотдаване в лумени: 5300 лумена
- Първично светлоотдаване в лумени: 9920 лумена
- Модел на лъча: Комбиниран лъч

Електрически характеристики

- Напрежение: 9 – 30 волта постоянен ток

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: UD2003LX1
- GOC: 01836694

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018018366
- EAN3: 8719018018373

Информация за опакован продукт

- MOQ (за професионалисти): 4
- Размери на кутията – Д (мм): 520
- Размери на кутията – Ш (мм): 80
- Размери на кутията – В (мм): 80
- Нетно тегло на продукта – г: 1392±55
- Бруто тегло на кутия – г: 1072±55
- Брой на продуктите в кутията: 1 лампа

LUMUD2003LX1/10

Акценти

До 331 метра видимост

LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 2003L ви дава допълнителна яркост на дългите светлини, за да осветява пътя пред вас на разстояние до 400 метра*. Произвеждайки 5300 лумена (ефективен), нашето LED осветително тяло е в съответствие с ECE-R149-27,5 и осигурява добра видимост напред и по ръбовете на пътя за по-бързи реакции. Неговият хладен светлинен цвят от 6000 K създава по-добър контраст и поддържа фокуса на водача.

Ярки LED габаритни светлини

Изпробвайте нашето издължено LED осветително тяло Philips Ultinon Drive 2003L с габаритни светлини и никога няма да останете незабелязани по странични пътища или на места за паркиране.

Създадени за тежки условия

LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 2003L е създадено, за да издържи на трудни условия през цялото ви пътуване. То е удароустойчиво (клас IK07), за да гарантира безупречна работа на и извън пътя, с поликарбонатна леща с устойчив дизайн. Може да се справи с потапяне във вода (клас IP67), за да осигури надеждно осветление за вашите приключения, където и да ви отведе пътят.

LED светлини, одобрени за пътя

Серията Philips Ultinon Drive 2003L отговаря на стандартите ECE-R149 и е 100% одобрена за пътища за функциите на дългите светлини и габаритите. За допълнителна безопасност LED осветителните тела Philips са тествани в съответствие със спецификацията EMC R10, за да се гарантира, че ще функционират безпроблемно с електрическите системи на вашето превозно средство.

Устойчиви на корозия скоби

Монтажните скоби за LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 2003L са изработени от неръждаема стомана, която е устойчива на корозия. Издържат на сняг, лед и дори сол. Изработени от издръжливи, висококачествени материали, вашите допълнителни LED светлини на Philips ще ви служат надеждно години наред.



Дата на издаване
2024-04-18

Версия: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Дължина на лъча, измерена на 1 lux.