PHILIPS

ヘッドランプ用 LED バルブ

X-treme Ultinon HID (XG)

バルブタイプ：D3S

2 個入

42V、35W

42403XGX2JP

スタイルと安全を実現する走り

6000K の明るい白色 HID 光へ

フィリップス X-treme Ultinon HID（XG シリーズ）は、S/R 共用タイプの HID バルブです。純正 HID バルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。6000K の白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。

明るい HID バルブで視認性を確保

- フィリップス XG シリーズは同じ色温度：6000K の WX シリーズと比較し、上位グレードにあたります。

S/R 共通仕様の製品デザイン

- S/R 共通仕様の製品デザイン

キセノン品質で耐久性の高い自動車用照明

- 高品質のクオーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明
- 防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明
- 紫外線（UV）をカットするフィリップスの自動車用照明

スタイルアップする 6000K の明るい白色光

- X-treme Ultinon HID（XG シリーズ）は明るい白色光の HID バルブにドレスアップしたい方に最適

OEM

- フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。
- 受賞歴のある自動車用照明メーカー

X-treme Ultinon HID (XG)

ヘッドランプ用 LED バルブ

42403XGX2JP

特長

6000K の明るい白色 HID 光へ

フィリップス X-treme Ultinon HID（XG シリーズ）ランプは、愛車の印象をぐっと引き立てたいドライバーに最適です。6000K の明るい白色光が愛車の存在感を際立たせます。

6000K のホワイト照射光で視認性の向上

X-treme Ultinon HID（XG シリーズ）は、同じ色温度帯 6000K の WX シリーズに比べ、より明るい光を発するため、路上での視認性が高まります。6000K の白い照射光は、白線やガードレール道路標識などの白い色ををより白く際立たせます。

使いやすい S/R 共通仕様

フィリップス X-treme Ultinon HID（XG）では、プロジェクターヘッドランプ用（S）とリフレクターヘッドランプ用（R）を間違える心配がありません。特許取得済みの遮光膜：ピンストライプデザインとバルブ台座は S/R 共通仕様のため、フィリップス XG シリーズ（D2 または D4）を選べばアタッチメントの取付／取り外しの手間がありません。

自動車メーカーの選択

フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

高品質のクオーツ（石英）ガラス

UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。

防湿性

熱温度衝撃には、石英ガラス（フィラメント 2650℃、ガラス 800℃）でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

UV カット

有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

推奨された自動車用照明

当社の照明は自動車専門家にしばしば称賛されています。

仕様

セールスポイント

Expected benefits: スタイル
Product highlight: 6000K

製品仕様

Application: ハイビーム, ロービーム
ベース: PK32D-5
Designation: D3S XG
Homologation ECE: 未取得
Range: X-treme Ultinon XG, X-treme Ultinon HID（XG）
Technology: キセノン
Type: D3S

寿命

Life time: B3/Tc = 800/1500

光の特性

Color temperature: 6000 K
光束（lm）: 2750

電源仕様

Wattage: 35 W
Voltage: 42 V

注文情報

Order entry: 42403XGX2JP
Ordering code: 37883230

パッケージデータ

Packaging type: X2
EAN1: 8727900378832
EAN3: 8727900378849

梱包製品情報

Gross weight per piece: 150 g
Length: 12.5 cm
Width: 16 cm
Height: 7 cm
1 箱あたりの本体重量: 75 g
発注単位／MOQ（最低発注数量）: 10

外装箱情報

Length: 35 cm
Width: 17.5 cm
Height: 14 cm
1 箱あたりの総重量: 1.5 kg

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2026 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2026-07-03
バージョン: 6.1.1