

# PHILIPS

kupé- og signallys

Ultinon LED

LED-T10 [-W5W]

Antall lyskilder: 2

Dagslyseeffekt på 12 V, 6000 K

Posisjon, innvendig

11961ULWX2



## Klare signaler. Stilig kjøreopplevelse. Holdbar LED-kvalitet

Gi kjøreturen en piff med signallys i intense farger. Philips Ultinon LED T10 kupé- og posisjonslys med 6000 K dagslyseffekt er så kraftige og flotte at du kan signalisere både trygt og stilig.

### Få en oppgradert stil

- Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

### Sterkere LED utvendig

- Sterkere lys for bedre sikkerhet

### God lysspredning

- God lysfordeling for bedre sikt

### Solid kvalitet fra Philips

- Bilbelysning fra Philips gir kjørellys av ypperste kvalitet
- Enkle å installere og kompatible med mange bilmodeller

### Langtidsholdbare LED

- Langtidsholdbare LED

# Høydepunkter

## Stilige signallys

Det viktigste med utvendige lys er å sørge for at du ser og blir sett, men det er ikke noe galt i å ta seg bra ut samtidig. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe en ny bil, er det et godt og økonomisk alternativ å skifte ut de innvendige og utvendige lysene med LED-lamper. Oppgrader det utvendige lyset med et mer intenst rødt bremselys, et sterkere gult blinklys og et klart, hvitt posisjons- og ryggelys. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips utvendige LED-blinklys.

## Bli sett med sterke lys

Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer hvor kjøretøyet ditt skal til andre personer i trafikken, slik at du unngår kollisjoner. Sterke signallys sørger for at du ses for forbedret sikkerhet. Philips Ultinon LED-signallys gir deg ytelsen du trenger, og gir andre førere viktig ekstra tid til å reagere på bevegelsene dine, uansett om det er rygging, forflytting eller stopping.

## LED med bedre varighet

Du vil ha sterke og stilige billys. Men du vil ikke bytte ut defekte lyskilder støtt og stadig. Det er en stor svakhet ved konvensjonelle frontlys: Jo kraftigere lys, desto kortere levetid. LED-lyskilder varer lenger med et tilsvarende lysintensitetsnivå. Philips Ultinon

LED-lysene har også ekstra motstand mot varme og vibrasjoner, noe som gjør dem til et perfekt valg for langvarig ytelse.

## God lysspredning

Serien med utvendige Philips LED er utformet for å gi smartere lysfordeling som sørger for at det utvendige lyset projiseres der du trenger det (enten du rygger, bremses eller signaliserer med lysene). Med bredvinklet og god lysfordeling ser du ikke bare veien bedre, men andre bilførere ser også deg bedre.

## Kvalitet tilpasset for kjøretøy

De teknologisk avanserte Philips-lysene er viden kjent i bilindustrien og har vært det i over 100 år. Philips-produktene med kvalitet tilpasset kjøretøy, er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produksjonskvalitet. Store bilprodusenter velger lyskilder fra Philips, fordi du er sikret kvalitet når du kjøper Philips. Du får kraftig, klart lys og et stilfullt produkt.

## Klar, ferdig, installert!

Siden lysene er utformet for å kunne installeres enkelt, vil bilførere med erfaring fra vedlikehold enkelt kunne oppgradere compatible lys.

# Spesifikasjoner

## Emballasjeopplysninger

EAN1: 8727900398816  
EAN3: 8727900398823  
Emballasjetype: X2

## Produktbeskrivelse

Teknologi: LED  
Serie: Ultinon LED  
Type: [-W5W]  
Typegodkjent ECE: NO  
Base: W2,1 x 9,5d  
Bruk: Posisjon, innvendig  
Betegnelse LED-type: LED-T10 [-W5W]

## Elektriske egenskaper

Spenning: 12 V

## Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Stil  
Produkt-høydepunkt: Klare signaler Stilig kjøreopplevelse

## Lysegenskaper

Fargetemperatur: Opptil 6000 K  
Lumen: 50

## Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 11961ULWX2  
Bestillingskode: 39881630

## Emballasjeinformasjon

Høyde: 8,5 cm  
Lengde: 19,5 cm  
Bredde: 15,1 cm  
Bruttovekt per del: 0,37 kg

## Pakket produktinformasjon

Høyde: 9,2 cm  
Lengde: 6,8 cm  
Bredde: 2,8 cm  
MOQ (for profesjonelle): 20  
Antall i pakken: 2

## Levetid

Levetid: Opptil åtte år

