

PHILIPS



Téléviseur
professionnel

EasySuite



24HFL3014

Prenez le contrôle

Avec CMND

Voyez plus grand avec ce téléviseur professionnel autonome à prix doux. Cette solution CMND intuitive permet de déployer et de gérer en toute simplicité des écrans connectés. Bénéficiez d'une installation simple et rapide, avec une page d'accueil facile à programmer.

Une solution rentable

- Garantie de 3 ans de garantie extensible à 5 ans
- Assistance clientèle multilingue

Simple à configurer et performances AVANCÉES

- Clonage USB initial instantané : configurez rapidement les téléviseurs professionnels
- Compatible MyChoice. Solution payante intégrée.
- Mappage mixte des canaux pour réunir les chaînes analogiques et numériques
- CMND&Control : maintenez facilement vos téléviseurs
- Une marque visible : votre logo sur l'interface utilisateur du téléviseur

Caractéristiques

CMND&Control

CMND&Control permet une configuration et une installation à distance de vos téléviseurs depuis un site central, sans nécessiter d'accès aux chambres. Mettez à jour et gérez tous vos écrans, avec un minimum d'effort, sans déranger vos clients.

Solution payante intégrée

Proposez tous types de contenus payants, depuis un modèle d'accès aux chaînes entièrement payant, jusqu'à une offre de contenus choisis premium payants. MyChoice est une solution

intégrée qui permet aux téléspectateurs d'accéder à des chaînes payantes via un code ou une carte.

Votre logo sur l'interface utilisateur

Votre téléviseur professionnel Philips présente une interface utilisateur claire et facile à naviguer. Vous pouvez ajouter votre logo ou votre fond personnalisé au menu afin d'accroître la visibilité de votre marque.

Clonage USB initial instantané.

Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur

vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Mappage mixte des canaux

La liste de chaînes analogiques et numériques commune permet à vos clients de passer de façon transparente des chaînes analogiques aux chaînes numériques.

Spécifications

Image/affichage

Diagonale de l'écran (pouces): 24 pouces

Diagonale de l'écran (cm): 60 cm

Écran: Téléviseur LED HD, E-LED

Résolution d'écran: 1366 x 768p

Luminosité: 250 cd/m²

Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/réception/transmission

TV numérique: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (jusqu'à 1080p60)

Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

TV analogique: PAL, SECAM

Caractéristiques

Facile d'utilisation: Style d'image, Style de son, Format d'image, Contrôle du volume indépendant

Services numériques: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Télétexte, Sous-titres

Commande locale: Interrupteur marche/arrêt (côté)

Fonctionnalités pour hôtels

Mode hôtel: Verrouillage du menu, Verrouillage du menu d'installation, Limitation du volume, Verrouillage de la télécommande

Mode Prison: Mode de sécurité élevée, Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres

Minuteur: Arrêt programmé, Alarme réveil, Chaîne de réveil, Sons de réveil

Interrupteur: Chaîne, Fonction, Style d'image, Format d'image, Style de son, Volume, Menu langue

Antivol: Protection contre le vol des piles, Verrou Kensington

Variateur de puissance: Démarrage rapide/écologique

Votre marque: Logo de bienvenue, Écran d'accueil personnalisé

Horloge: Bouton télécommande lumineux, Horloge à l'écran

Clonage et mise à jour du micrologiciel: Clonage initial instantané, Via USB/RF

CMND&Control: Gestion à distance via RF, Gestion de groupe de téléviseurs, Éditeur de paramètres hors ligne, Éditeur de canal hors ligne

Contrôle: Blocage de la mise à jour automatique des chaînes

Génération de revenus: MyChoice

Langues: Contrôle de la langue du client

Télécommande: Possibilité de serre-câble, Détection de batterie faible, Verrou du compartiment de piles de la télécommande,

Bouton de l'horloge visible dans l'obscurité

Chaînes: Liste combinée, Éditeur de chaînes hors ligne

Fonctionnalités spéciales santé

Contrôle: Télécommande universelle, Compatible télécommande milieux médicaux

Pratique: Sortie casque, Désactivation du haut-parleur principal indépendant, Détection du casque

Sécurité: Double isolation de classe II, Produit ignifuge

Multimédia

Lecture de vidéos prise en charge: Formats : H. 264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Fichiers : AVI, MKV

Formats audio pris en charge: MP3, AAC, WAV, WMA (version 2 à 9.2)

Formats de sous-titres pris en charge: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT

Formats d'image pris en charge: BMP, JPG, PNG, GIF

Résolution vidéo sur USB prise en charge: jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz

Connexions multimédias: USB

Spécifications

Audio

Puissance de sortie audio: 6 (2 x 3) W

Enceintes: 2, Dirigés vers le bas

Fonctionnalités audio: AVL, Basses dynamiques, Incredible Surround, Dolby MS10

Alimentation

Puissance électrique: 220-240 V CA ; 50-60 Hz

Température ambiante: 0 °C à 40 °C

Consommation en veille: < 0,3 W

Classe énergétique: E

Classe énergétique européenne: 17 W

Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco, Minuterie de mise hors tension automatique

Numéro d'enregistrement EPREL: 339397

Accessoires

Inclus: Socle avec pieds latéraux, 2 piles AAA, Câble d'alimentation, Livret de garantie, Brochure légale et de sécurité, Télécommande 22AV1903A/12

En option: Télécommande simple

22AV1601B/12, Télécommande secteur médical

22AV1604B/12, Télécommande de configuration

22AV9574A/12

Connectivité, côté

Logement à interface commune: CI+ 1.3.2

Sortie casque: Minifiche

USB1: USB 2.0

Connectivité, arrière

Péritel: CVBS, RVB

Entrée audio DVI: Mini-jack

Antenne: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4

Sortie audio numérique: Optique

Entrée VGA: D-Sub 15 broches

HDMI2: HDMI 1.4

Fonctions avancées de connectivité

EasyLink (HDMI CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Mise en veille du système, Transfert vers la télécommande, contrôle du système audio

HDMI: ARC (HDMI1)

Péritel: Alimentation sur péritel

Design

Couleur: Noir

Dimensions

Largeur de l'appareil: 560 millimètre

Hauteur de l'appareil: 336 millimètre

Profondeur de l'appareil: 35/45 millimètre

Poids du produit: 3,1 kg

Largeur appareil (support inclus): 560 millimètre

Hauteur appareil (support inclus): 336 millimètre

Profondeur appareil (support inclus):

124 millimètre

Poids du produit (support compris): 3.2 kg

Compatible avec un montage mural: M4,

75 x 75 mm

