



Philips
Síťový laserový fax
s tiskárnou

Laser MFD 6080



LFF6080

Jednoduše vaše každodenní práce

Novinka Philips Laser MFD 6080 kombinuje v jediném zařízení hned několik obvyklých kancelářských úkonů – faxování, tisk, skenování a kopírování s možností připojení do sítě. Laserová technologie ušetří až 40 % toneru a účinnost zajišťuje režim Eco.

Barevný skener

- Optické rozlišení 600 x 2 400 dpi

Režim Eco pro lepší účinnost

- Šetří až 40 % toneru

Účinná laserová tiskárna

- Tisk až 20 stran/min

Flexibilní připojení direct-USB

- Přímý tisk z paměťového zařízení USB

Možnost připojení do sítě

- Ethernet 10 Base T / 100 Base TX

PHILIPS

Specifikace

Rozměry

- Zabalení (Š x H x V): 500 x 487 x 554 mm
- Rozbaleno: 412 x 447 x 386 mm

Hmotnost

- Rozbaleno (bez příslušenství): 13 kg
- Zabalení (vč. místní sady): 16 kg

Standardní balení zahrnuje

- Zařízení: včetně síťového kabelu
- Počáteční toner
- Disky CD: 2 (včetně manuálu)
- Návod pro snadnou instalaci
- Informace o záruce

Příslušenství

- Philips PFA 821: kazeta s kartou PLUG'N'PRINT
- Philips PFA 822: kazeta s dlouhou životností a kartou PLUG'N'PRINT

Funkce

- Metoda tisku: Laserové
- Multifunkční výrobek
- Hlasitost měsíčního faxu: více než 50 stran

Spotřeba energie

- Pohotovostní režim: 17 W
- Režim Eco: 13 W
- Provoz: 340 W

Kopírka

- Více kopií: až 99 stran
- Funkce zoom (zvětšení/zmenšení)
- Odstíny šedé: 64
- Rychlost kopírování: 20 str./min
- Rozlišení kopírování: 600 x 600 dpi
- Funkce kopírování osobních průkazů

Laserový fax

- ITU T30 standard/T30 nový
- Předem definované fax. formuláře
- Tisk Sudoku s řešeními: snadné – středně obtížné – obtížné – velmi obtížné
- Režim opravy chyb
- Paměť: až 125 stran
- Snadné dotazování: příjem a odeslání
- Položky vytáčení jmen: 250
- Typ faxu: G3
- Rychlý přenos faxů: 2,5 s/str.
- Rozlišení tisku: 600 dpi

- Rychlost modemu: 33 600 b/s
- Automatický podavač dok. na 50 stran
- Funkce schránky
- Záhloví strany

Skener

- Rozlišení: 4 800 x 4 800
- Optické rozlišení: 600 x 2 400 dpi
- Skenování na: FTP, disk, mail

Připojení Direct USB

- Přímé skenování prostřednictvím zařízení USB
- Přímý tisk prostřednictvím zařízení USB
- Archiv faxů

Připojení k počítači

- Počítačové rozhraní USB 2.0
- Hardwarový klíč WLAN: volitelné

Rozsah teplot

- Provoz: 10 °C až 32 °C
- Skladování balení: -20 °C až 40 °C

Relativní vlhkost

- Provoz: 20 % až 80 %
- Skladování balení: 20 % až 80 %

Operační systémy

- Linux
- Operační systém Mac OS X: 10.3 až 10.5
- Vista x32
- Windows 2000 (SP4 a vyšší)
- Windows XP (SP1 a vyšší)
- x64 a Windows Server 2003: pouze pro tisk

Procesor

- pro systém Windows 2000: 800 MHz
- pro systémy Windows Vista a XP: 1 GHz

RAM

- pro systém Windows 2000: 128 MB
- pro systém Windows XP: 192 MB
- pro systém Windows Vista: 1 GB

Síťová laserová tiskárna

- Rychlost tisku: 20 str./min
- Rozlišení tisku: 600 x 600 dpi
- Zásobník papíru: až 250 stran
- Jazyky tisku: GDI, PCL-6, PS3
- Ruční oboustranný tisk

Přednosti

Přímý tisk z pamět'ového zařízení USB

Přímý tisk z pamět'ového zařízení USB

Optické rozlišení

Optické rozlišení 600 x 2 400 dpi

Tisk až 20 stran/min

Tisk až 20 stran/min

Šetří až 40 % toneru

Šetří až 40 % toneru

Rychlý přenos faxů

Rychlý přenos faxů: 2,5 s/str.

Ethernet

Ethernet 10 Base T / 100 Base TX



Datum vydání 2023-10-27

Verze: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Závisí na dostupnosti služby u místních operátorů sítě
** Závisí na dostupnosti služby identifikace volajícího