

Philips PicoPix
mini kivetítő

50 lumenes

PPX4150



Vetítse ki életét

PicoPix mini kivetítő

A HDMI- és USB-interfészsel rendelkező készülékkel minden eddiginél egyszerűbb a videók és képek kivetítése. Az USBQuickLink USB-csatlakozóval teszi lehetővé a készülék töltését. Bárhol is tartózkodik, vetítse ki élményeit a PPX4150 segítségével!

Kiváló képminőség

- WavEngine LED-technológiával

USBQuickLink

- USB dugó és USB aljzat a könnyű csatlakoztatásért

Kiemelkedő használhatóság

- MHL-támogatás mobil eszközökhöz

PHILIPS

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: DLP WavEngine
- Fényforrás: RGB LED
- LED-es fényforrások: Több mint 30 000 óra élettartam
- Fényerő: akár 50 lumen
- Kontrasztarány: 1300:1
- Felbontás: 640 x 360 képpont
- Vetítési arány: 2,2:1
- Képernyőméret (átló): 25–152 cm / 10"-60"
- Vetítési távolság: 48-285 cm / 19"-112"
- Képfarmátum: 16:9
- Kivetítési módok: elülső, mennyezetre elől, hátsó, mennyezetre hátul
- Falszín korrekciója: kék, zöld, rózsaszín, fehér, sárga
- Fókuszbeállítás: Manuális
- Zajszint: < 28 dBA

Csatlakozás

- HDMI: mini HDMI HDCP-vel
- USB-vel: Szolga -háttértár eszköz (számítógépes adatátvitel); Mester - csatlakoztatás háttértár eszközökhöz; töltés
- Audiokimenet: 3,5 mm-es audiocsatlakozó a fejhallgatóhoz

Hangjelzés

- Beépített hangszóró: 1 watt (max)

Méretetek

- Csomagolással (Szé x Ma x Mé): 130 x 86 x 65 mm

- / 5,12 x 3,39 x 2,56 hüvelyk
- Csomagolás nélkül (Szé x Ma x Mé): 97 x 54 x 17 mm / 3,81 x 2,12 x 0,67 hüvelyk

Tömeg

- Becsomagolva: 192 g
- Kicsomagolva: 129 g

Standard csomag tartalma

- Használati útmutató: a belső memórián
- Garanciajegy
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Mini HDMI - HDMI kábel
- PPX4150

Áramforrás

- Belső akkumulátor: Belső akkumulátor: 1800 mA, Optimális üzemmód: 1,5 óra, Eco üzemmód: 2 óra

Hőmérséklet-tartomány

- Üzemeltetés: 5 ~ 35 °C / 41 - 95 °F
- Tárolás becsomagolva: -25 ~ 60 °C / -13 - 140 °F
- Tároláshoz kicsomagolva: 0 ~ 45 °C / 32 - 113 °F

Relatív páratartalom

- Üzemeltetés: 15 ~ 85% relatív páratartalom
- Tárolás becsomagolva: 5 ~ 93% relatív páratartalom
- Tároláshoz kicsomagolva: 15 ~ 85% relatív páratartalom

Fénypontok

MHL-támogatás

MHL-támogatás mobil eszközökhöz

WavEngine LED-technológiával

A LED-technológiával ellátott WavEngine kristálytisza képekkel és ragyogó színeivel kápráztatja el.

USBQuickLink

Ha közvetlenül a fényképezőgépéről, okostelefonjáról vagy USB kulcsáról szeretne tartalmat megosztani, az USBQuickLink segítségével csatlakozhat legkönnyebben készülékeihez. A hordozhatósághoz egyszerűen csak csatlakoztassa az USB dugót az USB aljzathoz, és használja az USBQuickLink-et fogantyúként.

