Philips PicoPix
Projector portátil

Adventurer
50 lúmenes

PPX4150A

Projecte a sua vida

Projector portátil PicoPix

Equipado com uma interface HDMI e USB, nunca foi tão fácil projectar vídeos e imagens. O USBQuickLink oferece uma ficha e entrada USB para carregar o dispositivo. Independentemente de onde se encontra, pode projectar a sua vida com o PPX4150 Adventurer!

Excelente qualidade de imagem
- WavEngine com tecnologia LED

USBQuickLink
- Ficha e entrada USB para alimentação e ligação fácil

Elevada facilidade de utilização
- Suporte de MHL para dispositivos móveis

Edição Adventurer
- Auriculares e função SOS, de luz flash e luz de aviso

PHILIPS

Projector portátil
Adventurer 50 lúmenes

PPX4150A/INT

Especificações

Tecnologia
- Tecnologia de ecrã: DLP WavEngine
- Fonte de luz: LED RGB
- Fontes de luz LED: Duração superior a 30 000 horas
- Brilho: até 50 lúmenes
- Relação de contraste: 1300:1
- Resolução: 640 x 360 píxeis
- Relação de projeção: 2,2:1
- Tamanho do ecrã (diagonal): 25 cm-152 cm/10"-60"
- Distância do ecrã: 48 cm-285 cm/19"-112"
- Rácio de visualização: 16:9
- Modos de projeção: frente, tecto à frente, atrás, tecto atrás
- Correcção da cor da parede: azul, verde, rosa, branco, amarelo
- Ajuste da focagem: Manual
- Nível de ruído: <28 dba

Ligação
- HDMI: mini HDMI com HDCP
- USB: Secundário - dispositivo de armazenamento em massa (trocar dados com PC); Principal - ligar dispositivo de armazenamento em massa; carregar
- Saída de áudio: Tomada de saída de áudio de 3,5 mm para auscultadores

Som
- Altifalante interno: 1 Watt (máx.)

Dimensões
- Embalado (L x P x A): 130 x 86 x 65 mm
- Desembalado (L x P x A): 97 x 54 x 17 mm

Peso
- Embalado: 192 g
- Desembalado: 129 g

Embalagem normal inclui
- Manual do utilizador: na memória interna
- Cartão da garantia
- Manual de início rápido
- Cabo mini HDMI para HDMI
- PPX4150 Adventurer
- Auriculares

Fonte de alimentação
- Bateria interna: Bateria interna: 1800 mA, Modo optimizado: 1,5 horas, Modo Eco: 2 horas

Limite de temperaturas
- Operação: 5 ~ 35 °C
- Armazenamento, embalado: -25 ~ 60 °C
- Armazenamento, desembalado: 0 ~ 45 °C

Humidade relativa
- Operação: 15 ~ 85% HR
- Armazenamento, embalado: 5 ~ 93% HR
- Armazenamento, desembalado: 15 ~ 85% HR

Destaques

Suporte de MHL
Suporte de MHL para dispositivos móveis

WavEngine com tecnologia LED
O WavEngine com tecnologia LED surpreende com imagens extremamente nítidas em cores brilhantes

Auriculares e luz de aviso
Auriculares e função SOS, de luz flash e luz de aviso para levar consigo em viagens

USBQuickLink
Para quem desejar partilhar conteúdo directamente a partir da câmara, do smartphone ou da unidade USB, o USBQuickLink proporciona a ligação mais simples a todos estes dispositivos. Quando estiver em movimento, basta ligar a ficha è entrada USB e pode utilizar o USBQuickLink como pega.

Data de publicação
2023-05-14

Versão: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com