Philips PicoPix
Proyector de bolsillo

50 lúmenes

PPX4150

Proyecta tu vida

Proyector de bolsillo PicoPix

Equipado con HDMI y USB: nunca fue tan fácil proyectar vídeos e imágenes. USB QuickLink proporciona un conector USB para cargar el dispositivo. ¡Proyecta tu vida estés donde estés con PPX4150!

Calidad de imagen excelente
- WavEngine con tecnología LED

USB QuickLink
- Conector y toma USB para alimentación y conexión sencilla

Muy práctico
- Admite MHL para dispositivos móviles

PHILIPS

Proyector de bolsillo
50 lúmenes

PPX4150/INT

Especificaciones

Tecnología
- Tecnología de visualización: DLP WavEngine
- Fuente de luz: LED RGB
- Fuentes de iluminación LED: Duración superior a 30 000 horas
- Brillo: Hasta 50 lúmenes
- Relación de contraste: 1300:1
- Resolución: 640 x 360 píxeles
- Índice de alcance: 2,2:1
- Tamaño de la pantalla (diagonal): 25 cm - 152 cm/ 10" - 60"
- Distancia de la pantalla: 48 cm - 285 cm/19" - 112"
- Relación de aspecto: 16:9
- Modos de proyección: frontal, techo frontal, posterior, techo trasero
- Corrección del color de la pared: azul, verde, rosa, blanco, amarillo
- Enfoque ajustable: Manual
- Nivel de ruido: < 28 dBA

Conexión
- HDMI: mini HDMI con HDCP
- USB: Esclavo: dispositivo de almacenamiento masivo (intercambio de datos con PC); maestro: conexión de dispositivos de almacenamiento masivo; carga
- Salida de audio: Conector de salida de audio de 3,5 mm para auriculares

Oído
- Altavoz interno: 1 W (máx.)

Dimensiones
- Empaquetado (An. x Pr. x Al.): 130 x 86 x 65 mm/ 5,12 x 3,39 x 2,56 pulgadas
- Sin empaquetar (An. x Pr. x Al.): 97 x 54 x 17 mm/ 3,81 x 2,12 x 0,67 pulgadas

Peso
- Con embalaje: 192 g/6,17 oz
- Sin embalaje: 129 g/4,14 oz

El paquete estándar incluye
- Guía de usuario: en memoria interna
- Tarjeta de garantía
- Guía de inicio rápido
- Cable mini HDMI a HDMI
- PPX4150

Fuente de alimentación
- Batería interna: Batería interna: 1800 mA, Modo óptimo: 1,5 horas, Modo ECO: 2 horas

Rango de temperatura
- Funcionamiento: 5 ~ 35° C / 41 - 95° F
- Almacenamiento con embalaje: -25 ~ 60° C / -13 - 140° F
- Almacenamiento sin embalaje: 0 ~ 45° C / 32 - 113° F

Humedad relativa
- Funcionamiento: 15 ~ 85 % de humedad relativa
- Almacenamiento con embalaje: 5 ~ 93 % de humedad relativa
- Almacenamiento sin embalaje: 15 ~ 85 % de humedad relativa

Destacados

Admite MHL
Admite MHL para dispositivos móviles

WavEngine con tecnología LED
Con tecnología LED, WavEngine sorprende con imágenes Crystal Clear en colores brillantes

USB QuickLink
Para aquellos que comparten contenido directamente desde la cámara, el smartphone o el lápiz USB, USB QuickLink ofrece la conexión más sencilla a todos estos dispositivos. Sobre la marcha, solo tienes que unir conectar la toma y conector USB y utilizar USB QuickLink como un mango.

Fecha de emisión
2023-05-15

Versión: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com