



Philips  
LCD 顯示器

17 吋  
SXGA

170V8FB



## 物超所值

透過飛利浦 SmartImage、PerfectTune 以及分離式底座的設計，在節省空間之餘又綠色環保，支援 Vista 的 170V8 以合理的價格提供為您提供完成工作所需的最佳顯示品質及效能。

### 價錢最超值

- SmartManage 兼容度提供網絡進行管理
- PerfectTune 確保液晶顯示器能為您提供頂級品質
- 適用於 Windows Vista
- 耗電量較同業平均低
- sRGB 確保顯示與打印結果的顏色一致

### 提供超凡卓越畫面，逼真穩定

- 智能影像：呈現最佳視覺體驗
- 響應時間快，移動畫面顯示性能優異

### 效率最高最舒適

- 螢幕可依照你個人的理想調整傾斜度

### 非常方便

- 內置電源供應器可取代外置電源供應器
- 使用 SmartControl II 微調，播放簡單不麻煩
- 線路整理，讓工作環境變得更整潔

# PHILIPS

## 產品特點

### SmartManage 功能

SmartManage 是建立在 LAN 上的系統，可以監控、管理及檢查顯示裝置的狀態，以及為遭遇困難的使用者提供遠距支援。

### PerfectTune

PerfectTune 是業界領先的飛利浦專利測試與演算技術，適用於顯示器調整與微調，其為一道完整程序，可確保達到最佳的顯示效果，出廠的每台顯示器 - 而非僅少數檢核樣本，均符合一項嚴格標準（該標準之嚴格度較 Microsoft Vista 要求高出四倍）。只有飛利浦才會通過層層關卡，在每一台全新顯示器上為您提供此等嚴密的色彩精確度與顯示品質。

### Windows Vista-ready

Philips 的 Vista-ready 顯示器可為這款擁有尖端而高要求圖形技術的全新 Windows 作業系統，提供逼真而震撼的顯示效果。無論在家中抑或辦公室，這款顯示器的設計都可提升你的娛樂體驗，讓你提高效率並完全掌控電腦操作，令檢視、搜尋和組織工作或娛樂資料，變得更快捷、有效而輕鬆。

### 耗電量低

減少操作設備需要的電力。

### sRGB 功能

sRGB 是一項工業標準，可確保顯示與打印結果的色彩能夠最佳地保持一致。

### 智能影像

SmartImage Lite 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容。根據你所選擇的情境，SmartImage Lite 能有效加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 - 只要按一下按鈕即可馬上享受。

### 反應時間快

反應時間以毫秒計算信號反應速度。開 / 關反應時間可計算螢幕由全白轉換為全黑所需要的時間，反之亦然。較快的開 / 關反應時間可改善文字的顯示效果。「灰色至灰色」開 / 關反應時間計算多組隨機灰階之間的平均轉換時間 - 數值越低表示轉換速度越快。由於影像雜訊會在你觀看快速移動的圖像或物體時產生不良影響，而較快

的反應時間可以消除影像雜訊，因此時間越快效果越好。

### 傾斜度調校

傾斜調整功能是指螢幕可以在機座上前後移動至用戶自訂的位置，以取得理想的可視角度，讓長時間在電腦前工作的人，可以更舒適地工作。

### 內置電源供應器

顯示設備內置的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源供應器。

### SmartControl II

SmartControl II 為顯示器型軟件，具備易於使用的螢幕圖形介面，能引導您進行多項操作，包括微調解像度、色彩調校、及其他顯示設定（包括亮度、對比、時鐘與相位、位置、RGB、白點以及在具備內建喇叭的機型上進行音量調整）。

### 線路整理

電線整理系統讓你可以整理顯示裝置使用的電線，保持工作環境整潔。



# 規格

## 圖像 / 顯示

- LCD 面板類型：1280 x 1024 像素，兩極化防反  
光科技 (Anti-glare polarizer)，RGB 垂直條紋
- 面板尺寸：17 吋 / 43 cm
- 有效可視範圍：337.9 x 270.3 mm
- 像素點距：0.264 x 0.264 mm
- 亮度：300 cd/m<sup>2</sup>
- 對比率（一般）：800:1
- SmartContrast 比（動態）：3000:1
- 顯示色彩：16.7 百萬
- 可視角度：176° (H) / 170° (V)，@ C/R > 5
- 反應時間（一般）：5 ms
- 白色度（色溫），6500K：x = 0.313 / y = 0.329
- 白色度（色溫），9300K：x = 0.283 / y = 0.297
- 最高解像度：1280 x 1024 @ 75Hz
- 最佳解像度：1280 x 1024 @ 60Hz
- 像點顯示速率：140 MHz
- 水平掃描頻率：30 - 83 kHz
- 垂直掃描頻率：56 - 75 Hz
- 圖像增? 功能：智能影像
- sRGB：是

## 連接

- 訊號輸入：VGA（類比）
- 視訊同步輸入訊號：Composite 同步，分離同步，綠色同步
- 視訊輸入阻抗：75 歐姆
- 同步輸入阻抗：2.2k 歐姆
- 視訊輸入訊號等級：0.7

## 便利

- 方便使用者：螢幕操作系統，SmartControl II，SmartManage 功能
- 顯示器控制：智能影像，自動（返回），輸入，電源開啟 / 關閉，亮度控制（上 / 下），功能表（確定）
- OSD 語言：英文，法文，德文，意大利文，葡萄牙文，俄文，簡體中文，西班牙文
- 其他便捷功能：兼容 Kensington 鎖，FlexiHolder
- 隨插即用兼容性：DDC/CI，sRGB，Windows 98/

ME/2000/XP/Vista

- 法令認可：CE 標記，EMC，Energy Star，FCC-B、UL、CSA，SEMKO，TÜV/GS、TÜV Ergo
- 傾斜度：-5° 至 20°
- VESA 安裝：100 x 100 mm

## 配件

- 附配件：AC 電源線，VGA 線
- 用戶手冊：是

## 尺寸

- 包裝盒尺寸（闊 x 高 x 深）：451 x 394 x 174 mm
- 包裝盒尺寸，以吋計算（闊 x 高 x 深）：  
17.8 x 15.5 x 6.9 吋
- 機組尺寸（闊 x 高 x 深）：  
379.3 x 327.1 x 57.5 mm
- 機器尺寸，以吋計算（闊 x 高 x 深）：  
14.9 x 12.9 x 2.3 吋
- 機器尺寸含機座（闊 x 高 x 深）：  
379.3 x 387.1 x 211.1 mm
- 機器尺寸含機座，以吋計算（闊 x 高 x 深）：  
14.9 x 15.2 x 8.3 吋
- MTBF：50,000 小時
- 相對濕度：20% - 80%
- 溫度範圍（操作）：0° C 至 40° C
- 溫度範圍（儲藏）：-20° C 至 60° C
- 產品重量（包括機座）：3.64 kg
- ? 品重量（+ 機座）（磅）：8.03 lb
- 重量（含包裝）：4.56 kg
- 重量（含包裝）（lb）：10.1

## 電源

- 符合：Energy Star
- 耗電量（開啟模式）：< 33 W（普通）
- 耗電量（經濟模式）：27 W
- 耗電量（關閉模式）：< 1 W
- 電源 LED 指示燈：操作，綠色，備用 / 休眠，琥珀色
- 電源供應器：內置，100-240VAC，50/60Hz



出版日期 2020-05-07

版本：3.0.7

12 NC: 8670 000 33428  
EAN: 87 12581 36018 4

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)