

Philips
LCD monitor

V Line
18,5"/47 cm

193V5LSB2



Odlična LED slika živopisnih boja

Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom Philipsovom monitoru. Kompaktan dizajn i VESA nosač omogućuju fleksibilni radni prostor. Odličan izbor!

Odličan izbor

- Kompaktan dizajn štedi prostor
- Ekološki prihvatljiv zaslon koji ne sadrži živu
- VESA stalak omogućava prilagodljivost postavljanja

Živopisna slika svaki put

- LED tehnologija za živopisne boje

PHILIPS

Istaknute znač.

LED tehnologija

Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku

reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.

Ne sadrži živu

Monitori tvrtke Philips s LED pozadinskim osvjetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih tvari koja šteti ljudima i životinjama. Time se smanjuje negativan utjecaj

na okoliš tijekom cijelog životnog vijeka monitora, od proizvodnje do odlaganja.

Kompaktan dizajn štedi prostor

Kompaktan dizajn štedi prostor

VESA stalak

VESA stalak omogućava prilagodljivost postavljanja



Hg Free



VESA Mount



LED



Low Power

Specifikacije

Mogućnost povezivanja

- Signalni ulaz: VGA (analogni)
- Ulaz sinkronizacije: Odvojena sinkronizacija

Slika/Prikaz

- Veličina ploče: 18,5 inča/47 cm
- Omjer širine i visine: 16:9
- Vrsta LCD zaslona: TFT-LCD
- Vrsta pozadinskog osvjjetljenja: W-LED sustav
- Razmak piksela: 0,30 x 0,30 mm
- Optimalna rezolucija: 1366 x 768 pri 60 Hz
- Svjetlina: 200 cd/m²
- Boje zaslona: 16,7 M
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 700:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 5 ms
- Kut gledanja: 90° (V)/65° (O), @ C/R > 10
- Efektivno područje pregleda: 409,8 (V) x 230,4 (O)
- Frekvencija skeniranja: 30 – 83 kHz (V)/56 – 75 Hz (O)
- sRGB

Praktičnost

- Kompatibilnost za Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Praktične značajke: Uključeno/isključeno
- OSD jezici: Portugalski (Brazil), Češki, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Mađarski, Talijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Španjolski, Švedski, Tradicionalni kineski, Turski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensington brava, VESA stalak (100 x 100 mm)

Postavljen uz zid

- Nagib: -3/10 stupanj

Napajanje

- Izvor napajanja: Ugrađeno, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

- Isključeno: 0,3 W (tip.)
- Uključeno: 8,76 W (uobičajeno) (metoda ispitivanja EnergyStar)
- Stanje pripravnosti: 0,5 W (tip.)
- LED indikator napajanja: Tijekom rada – bijela, Način rada pripravnosti – bijela (bljeska)
- Energetska klasa: E

Dimenzije

- Proizvod s postoljem (mm): 437 x 338 x 170 mm
- Pakiranje u mm (Š x V x D): 481 x 350 x 103 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 437 x 273 x 48 mm

Težina

- Proizvod s ambalažom (kg): 3,00 kg
- Proizvod s postoljem (kg): 2,15 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 1,94 kg

Uvjeti rada

- Nadmorska visina: Tijekom rada: +12.000 stopa (3.658 m), Kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Raspon temperature (rada): 0 °C do 40 °C °C
- MTBF: 30.000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 % – 80 %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 °C do 60 °C °C

Održivost

- Okoliš i energija: RoHS, Ne sadrži živu
- Ambalaža se može reciklirati: 100 %

Sukladnost i standardi

- Propisi i odobrenja: BSMI, CE oznaka, cETLus, FCC, klasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE

Kućište

- Boja: Crna
- Završna obrada: Prošarano linijama (prednja ploča)/Naglašena tekstura (stražnja ploča)



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 13.0.1

EAN: 87 12581 68818 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com