Philips
Monitor LCD

43 cm (17")
SXGA

170B7CS

Display estremamente pratico per utenti aziendali

Grazie alla gestione remota del monitor via LAN SmartManage, alla garanzia Perfect Panel™ di Philips e a una gamma completa di pratiche funzioni, il monitor 170B7 rappresenta un soluzione ideali con dei costi di proprietà particolarmente ridotti.

Soluzione con il più basso costo di proprietà totale
- Compatibili con Windows Vista
- Compatibilità SmartManage per la gestione delle risorse via LAN
- Consumo energetico inferiore alla media del settore

Prestazioni eccezionali dello schermo
- Visualizzazione priva di difetti conforme allo standard ISO 13406-2 Classe I
- Tempo di risposta rapido 5 ms
- Risoluzione SXGA 1280 x 1024p per una visualizzazione più nitida
- L'ingresso a due vie accetta sia segnali analogici (VGA) che digitali (DVI)

Massimo comfort per la massima produttività
- Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo

Grande praticità
- Porta USB per un facile collegamento delle periferiche
- Impostazioni di visualizzazione facili da regolare con SmartControl di Philips
- Altoparlanti incorporati per una scrivania sempre in ordine

PHILIPS

Monitor LCD
43 cm (17") SXGA

170B7CS/00

In evidenza

Windows Vista ready
I monitor Philips Vista-ready sono adatti per la visualizzazione vivace e dinamica di questo nuovo sistema operativo Windows, visivamente sofisticato e performante. I monitor sono progettati per garantirti prestazioni di intrattenimento eccellenti, per aumentare la tua produttività e aiutarti a ottimizzare la gestione delle tue risorse informatiche a casa e in ufficio, rendendo più semplici, rapide ed efficienti la visualizzazione, la ricerca e l'organizzazione di dati per scopi professionali o ricreativi.

SmartManage attivato
Il sistema SmartManage consente di monitorare, gestire e controllare lo stato dei dispositivi di visualizzazione e fornire assistenza remota agli utenti in difficoltà, tutto tramite la rete LAN.

Consumo energetico più basso
Riduzione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento di un dispositivo.

PerfectPanel™
I punti luminosi o scuri sono difetti del pannello LCD. Mentre alcuni produttori considerano tali difetti come un fattore inevitabile nel processo di fabbricazione, Philips sostiene il contrario. I monitor Philips, conformi allo standard ISO 13406-2 Classe I, non presentano alcun difetto di visualizzazione del pannello LCD e sono forniti con garanzia Philips Perfect Panel™, valida in tutto il mondo, che assicura la riparazione e la sostituzione dei monitor LCD che presentano anche un solo punto luminoso o scuro.

Tempo di risposta on/off 5 ms
Il tempo di risposta On-Off rappresenta il tempo necessario a una cella di cristallo liquido per passare dallo stato attivo (nero) a quello inattivo (bianco) e poi nuovamente allo stato attivo (nero). Viene misurato in millisecondi: un tempo di risposta più basso indica una transizione più veloce e una maggiore fluidità della visualizzazione di testo e immagini. Il tempo di risposta On-Off è il parametro di misura più significativo nella visualizzazione di contenuti commerciali quali documenti, grafici e foto.

Ingresso a due vie
L'ingresso a due vie fornisce connettori per segnali di ingresso sia analogici (VGA) che digitali (DVI).

Base compatta Ergo
La base compatta Ergo è una base per monitor Philips di facile utilizzo, inclinabile, girevole e ad altezza regolabile in modo da consentire all'utente il massimo comfort visivo e la massima efficienza.

Porta USB 2.0
La porta USB consente agli utenti di collegare in maniera semplice i propri dispositivi multimediali plug and play come periferiche di archiviazione USB, fotocamere, unità HDD portatili, webcam, PDA, stampanti e molti altri dispositivi con connessione USB. La porta USB 2.0 facile da raggiungere sul monitor consente ai segnali USB 2.0 di passare sul computer. Si noti che molti dispositivi come fotocamere e unità HDD devono essere accesi in maniera indipendente poiché hanno requisiti di alimentazione superiori a quelli che possono essere forniti dal monitor

SmartControl
Software PC per gli utenti che desiderano regolare con precisione le impostazioni di visualizzazione e le prestazioni. Philips offre all'utente due possibilità per la regolazione delle impostazioni: consultare il menu OSD multilivello utilizzando i tasti dello schermo oppure utilizzare il software Philips SmartControl per regolare facilmente le varie impostazioni grazie a delle procedure intuitive.

Altoparlanti incorporati
Doppi altoparlanti stereo integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

Perfect Panel
Plug & Play Multi-Touch
VGA dvi DualInput
USB Connectivity
SmartControl
Lead Free
TCO Development TCO'03 DISPLAYS www.tcodevelopment.com
energy ENERGY STAR

Monitor LCD
43 cm (17") SXGA

170B7CS/00

Specifiche

Immagine/Display
- tipo schermo LCD: 1280 x 1024 pixel, Polarizzatore antiriflesso, Striscia verticale RGB
- Dimensioni pannello: 17"/ 43 cm
- Area di visualizzazione effettiva: 337,9 x 270,3 mm
- Pixel Pitch: 0,264 x 0,264 mm
- Luminosità: 300 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 800:1
- Colori display: 16,7 M
- Angolo visuale: 176° (O) / 170° (V), @ C/R > 5
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Cromaticità del bianco, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
- Cromaticità del bianco, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297
- Risoluzione massima: 1280 x 1024 a 75 Hz (ingresso digitale)
- Risoluzione ottimale: 1280 x 1024 a 60 Hz (ingresso digitale)
- Dot Rate video: 140 MHz
- Frequenza scansione orizzontale: 30 - 83 kHz
- Frequenza scansione verticale: 56 - 76 Hz
- sRGB

Connettività
- Ingresso segnale: VGA (analogico), DVI-D, Ingresso audio PC
- Uscita audio: Audio stereo (jack da 3,5 mm) 1 x
- USB: USB 2.0 x 1
- Ingresso sincronizzazione: Composite sync, Sincronizzazione separata, Sync su verde
- Impedenza ingresso video: 75 ohm
- Impedenza ingresso sincronizzazione: 2,2k ohm
- Livelli segnale ingresso video: 0,7 Vpp

Funzioni utili
- Audio incorporato: 2 x altoparlanti stereo 2 W RMS
- Comodità per l'utente: OSD (On-screen Display), SmartManage attivato
- Comandi monitor: Automatici, Controllo luminosità (Su/Giù), Sinistra/Destra, Menu (OK), Accensione/spegnimento, Controllo del volume
- Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Russo, Spagnolo
- Altra convenienza: Blocco Kensington compatibile, FlexiHolder
- Compatibilità Plug & Play: DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Omologazioni: marchio CE, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Parte ricurva: +/- 60°
- Inclinazione: Da -5° a 25°
- Montaggio VESA: 100 x 100 mm

Accessori
- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo audio, Cavo USB, Cavo VGA
- Accessori opzionali: base Super Ergo
- Manuale utente

Dimensioni (lxpxa)
- Dimensioni confezione (L x A x P): 449 x 182 x 452 mm
- Dimensioni apparecchio in pollici (L x A x P): 17,7 x 7,2 x 17,8 pollici
- Dimensioni set (L x A x P): 382,5 x 342,8 x 61,5 mm
- Dimensioni set in pollici (L x A x P): 15,1 x 13,5 x 2,4 pollici
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 382,5 x 387,2 x 198,7 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto in pollici (L x A x P): 15,1 x 15,2 x 7,8 pollici
- Regolazione altezza: 60 mm
- Regolazione altezza (cm): 2,4 pollici
- MTBF: 50.000 ore
- Umidità relativa: 20% - 80%
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 5° C a 40° C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C a 60° C
- Peso prodotto (+ supporto): 5,2 Kg
- Peso prodotto (+ supporto) (lb): 11,5 lb
- Peso incluso imballaggio: 6,5 Kg
- Peso incl. confezione (lb): 14,3 lb

Assorbimento
- Conforme agli standard: Energy Star
- Consumo (durante l'accensione): 33 W (tipico)
- Consumo (spento): < 1 W
- Indicatore (LED) alimentazione: In funzione - verde, Stand-by/spegnimento automatico - ambra
- Alimentazione: Incorporata, 100-240 VCA, 50/60 Hz

Data di rilascio
2022-04-21

Versione: 8.0.14

12 NC: 8639 000 16888
EAN: 87 10895 95626 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com