

Monitor touchscreen a open frame

**B-Line** 

15" (38,1 cm)

1024 x 768

152B1TFL



# Display interattivo luminoso con SmoothTouch

Il monitor touch di Philips con open frame offre una flessibilità ottimale per il montaggio. Design robusto a tutto schermo, resistente all'acqua e alla polvere, che si adatta alle tue esigenze. Le eccellenti prestazioni di luminosità e il display antiriflesso offrono una nitidezza incredibile delle immagini.

# **Brillante display interattivo**

- Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida
- Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta
- Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-free
- LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
- SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili
- La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere
- Rivestimento antiriflesso (AG) per ridurre le interferenze visive

## Facile da usare

- HDMI assicura una connettività digitale universale
- Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini
- Montaggio VESA per la massima flessibilità

# In evidenza

### **SmoothTouch**



Questo display Philips impiega la più recente tecnologia capacitiva Projected a 10 punti tattili per una risposta fluida. È possibile utilizzare al meglio le nuove funzionalità delle applicazioni tattili e sfruttare appieno quelle più datate. Scrivi toccando con 10 dita o divertiti con giochi interattivi insieme ai tuoi amici. Collabora con i colleghi interattivamente per il lavoro o la scuola e aumenta la tua produttività ed efficienza.

## Resistente all'acqua e alla polvere



Per ambienti impegnativi, è necessario disporre di un monitor progettato per resistere alla polvere e agli schizzi d'acqua che possono verificarsi durante la normale vita quotidiana. Le marcature di protezione ingresso (IP) definite nello standard internazionale IEC/EN 60529, vengono utilizzate per stabilire i livelli di efficacia degli involucri per apparecchiature elettriche contro l'intrusione di corpi estranei e umidità. Questo display Philips soddisfa i requisiti IP internazionali per quanto riguarda la resistenza all'acqua e alla polvere. Il display è resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua e che possono verificarsi durante la normale vita quotidiana.

#### Rivestimento anti-riflesso



Il rivestimento antiriflesso (AG) può ridurre il riflesso del monitor touch screen. Questo processo chimico avviene sul retro del vetro tattile, pertanto non occorre una pellicola aggiuntiva per ottenere il giusto comfort per gli occhi. Le immagini sono cristalline, con colori puri e grande luminosità.

### **SmartContrast**



SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.

### **LowBlue Mode**



Studi dimostrano che proprio come i raggi ultravioletti possono danneggiare gli occhi, con il passare del tempo i raggi della luce blu dei display LED possono causare problemi agli occhi e alla vista. Sviluppate per il benessere, le impostazioni di Philips LowBlue Mode utilizzano una tecnologia software intelligente per ridurre i raggi dannosi della luce blu.

## **Tecnologia Flicker-free**



Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo uno sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.

# **Modalità EasyRead**



Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

















# In evidenza

# **HDMI-Ready**



Un dispositivo HDMI-Ready dispone di tutto l'hardware necessario per accogliere un ingresso High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Un cavo HDMI consente segnali audio e video digitali di alta qualità trasmessi su un singolo cavo da un PC o un qualsiasi numero di sorgenti AV (tra cui decoder, lettori DVD, ricevitori A/V e videocamere).

## **Connessione DisplayPort**



DisplayPort offre un collegamento digitale tra il PC e il monitor senza alcuna conversione. Con capacità superiori rispetto alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati di 10,8 Gbps/sec. Grazie a queste prestazioni e alla latenza zero, DisplayPort consente di ottenere la massima velocità di riproduzione delle immagini e di aggiornamento e rappresenta quindi la

scelta ideale non solo per utilizzi domestici e professionali ma anche per giochi e filmati, per l'editing video e molto altro. Gli adattatori disponibili lo rendono inoltre utilizzabile con diverse piattaforme.

# montaggio VESA



Montaggio VESA per la massima flessibilità













# Specifiche

### **Immagine/Display**

Dimensioni pannello: 15"/38,1 cm

Formato: 4:3

Tipo pannello LCD: TFT-LCD (TN)

Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED

Pixel Pitch: 0,297 x 0,297 mm Luminosità: 450 cd/m² Colori display: 16,2 M

Spettro di colori (tipico): NTSC 60% (CIE 1931)

Fattore di contrasto (tipico): 800:1 SmartContrast: 50.000.000:1

Tempo di risposta (tipico): 4 ms (grigio su

grigio)\*

Angolo visuale: 160° (O) / 150° (V), @ C/R >

10

Miglioramento dell'immagine: SmartImage Risoluzione massima: 1024 x 768 a 75 Hz\* Area di visualizzazione effettiva: 304,128 (O) x

228,096 (V)

Frequenza di scansione: 30 - 60 kHz (O) / 50 - 75

Hz (V) sRGB Flicker-free Densità dei pixel: 85 PPI LowBlue Mode EasyRead

### **Contatto**

Luminosità: 380 nit (tip.)

Protezione ingresso: IP65 - solo parte anteriore Sistema operativo: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7;

Android 11 / 10 / 9 / 8\*

Sigillatura: Touch screen sigillato con cornice,

touch screen sigillato con LCD

Area tattile attiva: 304,128 mm (O) x 228,096

mm (V)

Durezza vetro tattile: 7 H Interfaccia tattile: USB

Metodo di tocco: Stylus, Dito, Guanto\*

Punti tattili: 10 punti

Tecnologia tattile: Capacitivo proiettata Area di riconoscimento del palmo della mano:

 $>=30 \times 30 \text{ mm}$ 

Rivestimento vetro tattile: Rivestimento in AG (opacità: 5% -/+ 3%, brillantezza: 80 -/+ 10)

### Connettività

Ingresso segnale: VGA (analogico), DVI-D (digitale, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione

separata, Sync su verde

Audio (ingresso/uscita): Uscita audio
USB:: USB 3.2 x 1 (upstream), USB 3.2 x 2
(downstream con 1 ricarica rapida B.C 1.2), mini
USB x 1

### **Funzioni utili**

Compatibilità Plug & Play: DDC CI, sRGB,

Windows 10/8.1/8/7

Comodità per l'utente: SmartImage, Ingresso, Luminosità, Menu, Accensione/spegnimento Lingue OSD: Portoghese brasiliano, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino

Altra convenienza: Blocco Kensington, Controllo tastiera OSD, Montaggio VESA (100 x 100 mm)

Software di controllo: SmartControl

### Potenza

Modalità ECO: 6,1 W (tip.) Alimentazione: Esterna, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Modalità Off: 0,3 W (tip.) In modalità standard: 9,6 W (tip.) Modalità standby: 0,3 W (tip.)

Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento - spia bianca, Modalità standby - spia bianca

(lampeggiante)
Classe energetica: D

### **Dimensioni (Ixpxa)**

Confezione in mm (LxAxP): 465 x 350 x 123 mm Prodotto senza piedistallo (mm): 350 x 286 x 49 mm

# Peso

Prodotto con confezione (kg): 4,13 Kg Prodotto senza piedistallo (kg): 3,42 Kg

### Condizioni atmosferiche

Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in

funzione: 12.192 m

Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0 °C a

+40 °C °C

Umidità relativa: 20-80% %

Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da

-20 °C a 60 °C °C

MTBF (dimostrato): 70.000 ore (retroilluminazione esclusa) Installazione o posizionamento: Orizzontale/Verticale/Rivolto verso l'alto Tempo di funzionamento: 24/7

### Sostenibilità

Ambientale ed energetica: RoHS Materiali della confezione riciclabili: 100 % Sostanze specifiche: Rivestimento privo di PVC e BFR, Senza mercurio

### Conformità e standard

Omologazioni: CB, Marchio CE, FCC Class B, SEMKO, UCRAINO, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, UEE ROHS, Certificazione TUV Eye Comfort

### **Cabinet**

Finitura: Disegno Cornice anteriore: Nero Rivestimento posteriore: Nero

### Contenuto della confezione

Cavi: Cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-A a B, cavo di alimentazione

Monitor

Documentazione dell'utente Sistema con staffe a L Tastiera OSD

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Data di rilascio 2025-04-18 Versione: 4.0.1

EAN: 87 12581 77290 1





- \* La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.
- \* Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
- \* NTSC in base all'area su CIE1976
- \* sRGB: in base all'area su CIE1931
- \* Materiale e spessore del guanto: nitrile (0,15 mm), cotone (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
- \* Fare riferimento a "SmoothTouch" nel manuale dell'utente per ulteriori dettagli sui sistemi operativi supportati per le funzionalità tattili.
- \* Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.