

Philips Monitor 液晶顯示器

V Line

27 吋 (68.6 公分) 2560 x 1440 (QHD)

275V8LA

鮮明清晰的影像,超越極限

物超所值的飛利浦 V line 寬螢幕顯示器提供超越極限的觀賞效果。Adaptive-Sync 適應同步技術讓影像播放更加順暢。擁有抗眩光、LowBlue 模式和不閃爍等必要功能,可減少眼睛疲勞。

適合個人空間的完美設計

· VESA 安裝提供更多彈性

賞心悅目

- EasyRead 易讀模式,享受閱讀紙本的體驗
- 不閃爍技術降低眼睛疲勞
- LowBlue 模式可提供舒適的生產力

真實的多媒體體驗

- DisplayPort 連接提供極致視覺效果
- HDMI 確保通用數位連接性
- 內建立體聲喇叭,提供多媒體體驗


每次都能呈現生動影像

- 智能影像 (SmartImage), 預設最佳化影像設定
- VA 顯示器帶來視角寬廣的出色影像
- 採用 Adaptive-Sync 適應同步技術,輕鬆享受流暢的動作表現
- Quad HD 2560 x 1440 像素超清晰影像



焦點

VA 顯示器



飛利浦 VA LED 顯示器運用先進的多象限垂直配向技術,以超高靜態對比率,呈現生動明亮的影像。除了一般辦公室應用皆能得心應手之外,還特別適合用來觀看相片、瀏覽網路、觀賞電影、玩遊戲及高要求圖形應用。其最佳化的像素管理技術可提供178/178 度的超廣視角,以及極致清晰的影像。

超清晰影像



這款飛利浦螢幕具備 Quad HD 2560x1440 或 2560x1080 像素超清晰影像。由於此種新型顯示器採用 USB-C、Displayport、HDMI 等高頻寬來源,因此得以運用高密度像素數的高效能面板,讓您收看的影像和圖像栩栩如生。無論您是使用 3D 繪圖應用程式,針對 CAD-CAM 解決方案而需要極細部資訊的高標準專業人士,或是需要處理龐大試算表的金融專業人士,飛利浦顯示器都能為您帶來超清晰影像。

智能影像 (SmartImage)



智能影像 (SmartImage) 為飛利浦獨創的尖端科技,能夠分析螢幕播放的內容,並提供完美的顯示效能。其介面簡單易用,可讓您選擇辦公室、相片、電影、遊戲、經濟等不同模式,以符合各種應用。智能影像 (SmartImage) 會根據選擇,動態調整最佳化影像與視訊的對比度、色彩飽和度與銳利度,呈現極致的顯示效能。經濟模式選項更可提供驚人的省電效果。只要按下一個按鈕,全部一次搞定!

Adaptive-Sync 適應同步技術



遊戲不應該在紊亂的競技場面或是支離破碎的畫面之間選擇。Adaptive-Sync 適應同步技術可實現順暢迅速的更新體驗與超快的反應時間,幾乎任何畫面更新率均可獲得流暢不造作的效能表現。

不閃爍技術



LED 背光螢幕的亮度控制方式可能會讓某些使用者感到螢幕閃爍,導致眼睛疲勞。

飛利浦的不閃爍技術採用全新解決方案, 可調節亮度並減少閃爍,提供更舒適的觀 賞感受。

LowBlue 模式



根據研究顯示,LED 顯示器散發的短波長藍光如同紫外線一樣,長期下來會損害眼睛並影響視力。針對健康所開發的飛利浦 LowBlue 模式設定使用智慧軟體技術,可降低有害的短波藍光。

內建立體聲喇叭



顯示裝置內建一對高品質立體聲喇叭。根據型號與設計,可分為外置前射式或隱藏 下射式、頂射式、後射式等。

支援 HDMI



HDMI 支援裝置的硬體一應俱全,可接收高解析度多媒體介面 (HDMI) 輸入。HDMI 纜線透過單一纜線接收來自電腦或各種影音訊號源(機上盒、DVD 播放機、AV 接收器和攝影機等),並提供高品質數位視訊和音訊。



















• 面板尺寸: 27 吋 / 68.6 公分

• 長寬比: 16:9

 液晶面板類型: VA LCD • 背光類型: W-LED 系統 • 點距: 0.2331 x 0.2331 公釐

• 亮度: 250 cd/m²

· 顯示器色彩: 16.7 M

• 對比率 (一般): 4000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

• 反應時間 (一般): 4 ms (GtG)*

• 視角: 178°(水平)/178°(垂直), @ C/R > 10

• 最高解析度: 2560 x 1440 @ 75 Hz*

•實際可視範圍: 596.736(水平) x 335.664(垂直

• 掃描頻率: 30 - 114 kHz(水平)/48 - 75 Hz(垂 直)

• sRGB: 是 • 不閃爍: 是

• 像素密度: 108.79 PPI

• LowBlue 模式:是

• 顯示螢幕塗層: 抗眩光, 3H, 霧度 25%

• EasyRead: 是

• Adaptive Sync 適應同步 : 是

連線能力

• 輸入訊號: HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1

• 同步輸入: 獨立同步

• 音訊 (輸入 / 輸出): 音訊輸出 • HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort)

便利

• 內建喇叭: 2W x 2

• 隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7

• 人性化操作:電源開/關,功能表/確定鍵,音 量 / 向上鍵, 輸入 / 向下鍵, SmartImage/返回鍵

● / 向上键, 剿八/向下键, 3martimage 返回键 • OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義 大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 西班牙文, 簡體中文, 瑞典文, 土耳其文, 繁體 中文,烏克蘭文

• 其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100×100 公釐)

機座

• 前後傾斜: -5/20 度

功率

• 電源供應 : 內建 , 100-240VAC , 50-60Hz

・ 關機模式: 0.3 W(─般) • 開啟模式: 25.2 W(一般)

• 待機模式: 0.5 W(一般)

• 電源 LED 指示燈:操作-白色,待機模式-白色 (閃爍)

尺寸

• 產品含底座 (公釐): 614 x 458 x 231 mm

• 包裝,以公釐計算 (寬x高x深): 695 x 480 x 126 mm

• 產品不含底座 (公釐): 614 x 367 x 53 mm

• 產品含包裝 (公斤): 6.15 kg

• 產品含底座 (公斤): 4.06 kg

• 產品不含底座 (公斤): 3.61 kg

作業環境條件・海拔高度: 運作: 12,000 英呎 (3,658 公尺) 以上 上;非運作:40,000 英呎 (12,192 公尺)以上 ・溫度範圍(操作):0°C到40°C ・MTBF:50,000(不包含背光)小時

• 相對濕度: 20%-80%

・溫度範圍 (儲存): -20° C 到 60° C

•環保與節能: RoHS

• 可回收包裝材質: 100%

•特定物質:不含汞,外殼不含 PVC/BFR

• 符合法規: CB, FCC Class B, ICES-003, CE 標誌, CU-EAC, EAEU RoHS, BSMI, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART

• 色彩: 黑色

• 表面處理: 紋路質感



發行日期 2024-11-07

EAN: 87 12581 79518 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V. 所有權利均予保留。

版本: 2.2.1

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 適用於 HDMI 輸入或 DP 輸入的最大解析度。

* 反應時間值等同於 SmartResponse * 顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。