

Philips
Monitor LCD com
iluminação LED

V Line
15,6" / 39,6 cm

163V5LSB23



Incríveis imagens de LED em cores nítidas

Aprecie imagens LED nítidas neste monitor Philips. O design compacto e o suporte VESA dão flexibilidade ao seu espaço de trabalho. É a escolha perfeita!

A escolha perfeita

- O design compacto poupa espaço
- Tela livre de mercúrio, ecologicamente correta
- Suporte VESA para maior flexibilidade

Imagens nítidas o tempo todo

- Tecnologia LED para cores nítidas

PHILIPS

Destques

Tecnologia LED

Os LEDs brancos são dispositivos de estado sólido que fornecem iluminação máxima, brilho constante e mais rápido, reduzindo o tempo de inicialização. Os LEDs são livres de mercúrio, o que facilita os processos de reciclagem e descarte ecologicamente corretos. Os LEDs possibilitam um melhor controle de intensidade da luz de fundo do LCD, resultando em uma proporção de

contraste superalta. Além disso, fornecem uma reprodução de cores superior graças ao brilho em toda tela.

Isento de mercúrio

Os monitores Philips com iluminação traseira LED são isentos de mercúrio (uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta seres humanos e animais). Isso contribui com a preservação do meio ambiente durante todo o

ciclo de vida do monitor, desde a fabricação até o descarte.

O design compacto poupa espaço

O design compacto poupa espaço

Instalação padrão VESA

Suporte VESA para maior flexibilidade



Especificações

Conectividade

- Entrada de sinal: VGA (analógica)
- Entrada de sincronização: Sincronismo separado, Sincronismo ativado, verde

Imagem/tela

- Dimensões do painel: 15,6 pol / 39,6 cm
- Prop. da imagem: 16:9
- Tela LCD: LCD TFT
- Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED
- Pixel pitch: 0,252 x 0,252 mm
- Ótima resolução: 1366 x 768 a 60 Hz
- Brilho: 220 cd/m²
- Cores da tela: 262 mil
- Proporção de contraste (típica): 500:1
- Tempo de resposta (típico): 12 ms
- Ângulo de visão: 90° (A)/60° (V), a C/R > 10
- Área de exibição de alto desempenho: 344,2 (H) x 193,5 (V)
- Frequência de varredura: 30 - 60 kHz (H)/58 -62 Hz (V)
- sRGB

Conforto

- Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Praticidade para o usuário: Lig/Desl
- Idiomas do OSD: Português (Brasil), Checo, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polonês, Português, Russo, Simplified Chinese, Espanhol, Sueco, Turco, Traditional Chinese, Ucrâniano
- Outras facilidades: Trava Kensington

Suporte

- Inclinação: -3/10 grau

Lig/Desl

- Fonte de alimentação: Embutido, 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
- Aparelho desligado: 0,5W
- Aparelho ligado: 6,97 W (típ.)
- Modo de espera: 0,5W
- LED de energia: Operação - branco, Modo de espera - branco (piscando)

Dimensões

- Produto com suporte (mm): 375 x 300 x 141 mm
- Embalagem em mm (L x A x P): 432 x 301 x 108 mm
- Produto sem suporte (mm): 375 x 233 x 47 mm

Peso

- Produto com embalagem (kg): 1,74 kg
- Produto com suporte (kg): 0,94 kg
- Produto sem suporte (kg): 0,79 kg

Condições de operação

- Altitude: Operação: 3.658 m (+12.000 pés), fora de operação: 12.192 m (+40.000 pés)
- Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40 °C °C
- MTBF: 30.000 hora(s)
- Umidade relativa: 20 a 80% %
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20 °C a 60 °C °C

Sustentabilidade

- Meio ambiente e energia: RoHS, Isento de mercúrio
- Embalagem feita de material reciclável: 100 %

Gabinete

- Cor: Preto
- Concluir: Superfino (base frontal) / Textura (tampa traseira)



Data de emissão
2024-03-29

Versão: 12.0.1

EAN: 87 12581 68811 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com