



Philips Signage Solutions
Οθόνη P-Line

65"
Οθόνη UHD
750cd/m²



65BDL3117P

Ισχύς και ευελιξία

Πιο φωτεινό περιεχόμενο με απόδοση 24/7.

Σχεδιασμένη για να λειτουργεί όλο το 24ωρο, η ανθεκτική οθόνη ψηφιακής σήμανσης της σειράς Philips P-Line περνάει κάθε δοκιμασία που έχει σχέση με τον χρόνο. Η καθαρή ποιότητα εικόνας UHD και η μεγάλη φωτεινότητα την καθιστούν ιδανική για απαιτητικά περιβάλλοντα όπως το λιανεμπόριο, οι μεταφορές και η εστίαση.

Μια ανθεκτική λύση συστήματος

- Αυτόματος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας
- Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου
- Κομψότητα και ευφυΐα με SDM-L.

Εύκολη εγκατάσταση. Πλήρης έλεγχος.

- Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control


Υπέροχες εικόνες. Γρήγορη κατασκευή.

- Εικόνα D: κλινικά ακριβής απεικόνιση
- Ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

CMND & Control



Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.


Εικόνα D



Αυτή η οθόνη Philips Professional είναι σχεδιασμένη για να πληροί τα κλινικά

πρότυπα συμμόρφωσης για απόδοση σε αποχρώσεις του γκρι. Η βέλτιστη εικόνα που μπορεί να επιτευχθεί με την οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση ιατρικών απεικονίσεων σε ιατρικά γραφεία ή αίθουσες διαλέξεων.

FailOver



Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή

του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησής σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

Ετοιμότητα για SDM-L

Η ενσωματωμένη μονάδα Intel Smart Display Module Large προσθέτει προηγμένο στυλ στην οθόνη σας, για γρήγορες και οικονομικές αναβαθμίσεις όταν χρειάζεται να προσθέσετε νέες δυνατότητες και λειτουργίες. Η λεπτή του σχεδίαση παρέχει το ίδιο επίπεδο ευφυΐας και διαλειτουργικότητας με το OPS, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την κορυφαία κομψότητα της οθόνης.



4K
Ultra HD



Προδιαγραφές

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
- Είσοδος βίντεο: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
- Είσοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
- Άλλες συνδέσεις: Micro SD (x1), SDM-L, Θερμικός αισθητήρας
- Έξοδος βίντεο: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος), RJ45, Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος), Φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος

Εικόνα/Οθόνη

- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 164 εκ.
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 65 ίντσες
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,372 x 0,372 χιλ.
- Βέλτιστη ανάλυση: 3840 x 2160 στα 60 Hz
- Φωτεινότητα: 750 cd/m²
- Χρώματα οθόνης: 1,07 δισεκατομμύρια
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1200:1
- Λόγος δυναμικής αντίθεσης: 500.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
- Τεχνολογία πάνελ: ADS
- Ομίχλη: 25%

Ανωση

- Τοποθέτηση: Οριζόντια (24/7), Κατακόρυφα (24/7)
- Σύμπλεγμα οθονών: Έως 15 x 15
- Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Μετατόπιση pixel, χαμηλή φωτεινότητα
- Έλεγχος τηλεχειριστήριου: Κρυφό, Με δυνατότητα κλειδώματος
- Signal loop through: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough
- Ευκολία εγκατάστασης: Λαβές μεταφοράς, Έξυπνο εξάρτημα
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart Power
- Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RS232, RJ45

Ήχος

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 10W RMS

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Κατανάλωση (τυπική): 155 W
- Κατανάλωση (μεγ.): 330 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,5 W
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: G

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 480p, 60Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1462,3 μμ
- Βάρος προϊόντος: 27,8 κ.
- Ύψος συσκευής: 837,3 μμ
- Βάθος συσκευής: 89,9 μμ
- Πλάτος συσκευής (ίντσες): 57,71 ίντσες
- Ύψος συσκευής (ίντσες): 32,96 ίντσες
- Επιτοίχιο στήριγμα: 400 x 400 χιλ., M8
- Βάθος συσκευής (ίντσες): 3,54 ίντσες
- Πλάτος πλαισίου: 14,90 χιλ. (επίπεδο πλαίσιο)
- Βάρος προϊόντος (λίβρες): 61,3 lb

Συνθήκες λειτουργίας

- Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m
- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50.000 ώρα(ες)
- Έυρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C
- Έυρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]: 20 ~ 80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
- Έυρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]: 5 ~ 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)

Εφαρμογές πολυμέσων

- Αναπαραγωγή βίντεο USB: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- Αναπαραγωγή εικόνας USB: BMP, JPEG, PNG
- Αναπαραγωγή ήχου USB: AAC, MPEG, HEAAC

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κάλυμμα διακόπτη AC, Λογότυπο Philips (x1), Καλώδιο τροφοδοσίας (x3), Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1), Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA, Καλώδιο RS232 (3 μ.) (x1), Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232 (x1), Κάλυμμα USB (x1), Σφιγκτήρας καλωδίων (x3)

Διάφορα

- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αραβικά, Ολλανδικά, Δανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Φινλανδικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Τουρκικά, Παραδοσιακά Κινεζικά
- Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών
- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, FCC, Κλάση A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA



Ημερομηνία έκδοσης
2024-06-25

Έκδοση: 4.0.1

EAN: 87 12581 77874 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com