

Philips
Monitor LCD

V Line
18,5"/47 cm

193V5LSB2



Imagini LED minunate în culori vii

Bucură-te de imagini LED vii pe acest afișaj Philips. Designul compact și montarea VESA îți permit să ai flexibilitate în spațiul de lucru. E o alegere excelentă!

Alegere excelentă

- Designul compact economisește spațiu
- Afișaj ecologic fără mercur
- Suportul VESA asigură flexibilitate

Imagini vii, de fiecare dată

- Tehnologie cu LED-uri pentru culori vii, naturale

PHILIPS

Repere

Tehnologie cu LED-uri

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă și constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conțin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare și scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea,

oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozității constante pe întregul ecran.

Fără mercur

Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conțin mercur, una dintre cele mai toxice substanțe naturale, care afectează oamenii și animalele. Acest lucru reduce

impactul afișajului asupra mediului pe întregul ciclu de viață, de la fabricare până la scoaterea din uz.

Designul compact economisește spațiu

Designul compact economisește spațiu

Suport VESA

Suportul VESA asigură flexibilitate



Hg Free



VESA Mount



Low Power



LED



5ms

Specificații

Conectivitate

- Intrare semnal: VGA (analogic)
- Intrare sincronizare: Sincronizare separată

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 18,5 inci / 47 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Tip de ecran LCD: TFT-LCD
- Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
- Distanță între pixeli: 0,30 x 0,30 mm
- Rezoluție optimă: 1366 x 768 la 60 Hz
- Luminozitate: 200 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 milioane
- Raport de contrast (nominal): 700:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Unghi de vizionare: 90° (O) / 65° (V), la C/R > 10
- Zonă vizualizare efectivă: 409,8 (H) x 230,4 (V)
- Frecvență de scanare: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB

Confort

- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Confort utilizator: Activare/Dezactivare
- Limbi OSD: Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradițională, Turcă, Ucraineană
- Alte avantaje: Blocare Kensington, Suport VESA (100x100 mm)

Support

- Înclinare: -3/10 grad

Alimentare

- Sursă de alimentare: Încorporat, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
- Mod Oprit: 0,3 W (nominală)

- Mod pornit: 8,76 W (nominală) (metoda de testare EnergyStar)
- Mod Standby: 0,5 W (nominal)
- Indicator LED de funcționare: Funcționare - alb, Mod standby - alb (intermitent)
- Clasă de etichetare energetică: E

Dimensiuni

- Produs cu suport (mm): 437 x 338 x 170 mm
- Ambalaj în mm (l x H x A): 481 x 350 x 103 mm
- Produs fără suport (mm): 437 x 273 x 48 mm

Greutate

- Produs cu ambalaj (kg): 3,00 kg
- Produs cu suport (kg): 2,15 kg
- Produs fără suport (kg): 1,94 kg

Condiții de funcționare

- Altitudine: Funcționare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncționare: +40.000 ft (12.192 m)
- Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 °C °C
- MTBF: 30.000 ore
- Umiditate relativă: 20 %-80 %
- Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60 °C °C

Durabilitate

- Date ecologice și energetice: RoHS, Fără mercur
- Material de ambalare reciclabil: 100 %

Conformitate și standarde

- Reglementări și standarde: BSMI, Siglă CE, cETLus, FCC, clasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE

Carcasă

- Culoare: Negru
- Finalizare: Linia cefei (ramă față) /Textură (capac spate)

