

Philips
液晶顯示器

V Line

20 (對角線 19.5 吋 / 49.5 公分)

203V5LSB26



色彩逼真的優質 LED 影像

享受這款飛利浦顯示器鮮豔的 LED 影像。輕巧設計加上 VESA 安裝，為工作空間提供更多彈性，絕對是最佳選擇！

每次都能呈現生動影像

- LED 技術帶來鮮豔色彩

最佳選擇

- 輕巧設計節省空間
- 不含汞的環保顯示器
- VESA 安裝提供更多彈性

PHILIPS

焦點

LED 技術

白色 LED 屬於固態裝置，能更快速提供完整、一致的亮度，進而節省啟動時間。LED 不含汞成份，不論是回收或廢置均符合環保。LED 可提供更好的 LCD 背光明暗控制，因此可呈現超高對比率。此外，由於整個螢幕畫面的亮度一致，色彩重現更加卓越。

不含汞

具有 LED 背光的飛利浦顯示器不含汞；汞是一種毒性很強的自然物質，對人體和動物都會造成不良影響。這款顯示器從製造生產到棄置處理的整個生命週期中，都盡量減輕對環境的影響和衝擊。

輕巧設計節省空間

輕巧設計節省空間

VESA 安裝

VESA 安裝提供更多彈性



Hg Free



VESA Mount



LED

規格

連線

- 輸入訊號: VGA (類比)
- 同步輸入: 獨立同步, 同步訊號在綠訊號

畫面 / 顯示

- 面板尺寸: 19.5 吋 / 49.5 公分
- 長寬比: 16:9
- 液晶面板類型: TFT-LCD
- 背光類型: W-LED 系統
- 點距: 0.26 x 0.26 公釐
- 最佳解析度: 1600 x 900 @ 60 Hz
- 亮度: 200 cd/m²
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 對比率 (一般): 600:1
- 反應時間 (一般): 5 ms
- 視角: 90° (水平) / 50° (垂直), @ C/R > 10
- 實際可視範圍: 433.9 (水平) x 236.3 (垂直)
- 掃描頻率: 30-83 kHz (水平) / 56-75 Hz (垂直)
- sRGB: 是

便利

- 隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- 人性化操作: 電源開 / 關
- OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
- 其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐)

機座

- 前後傾斜: -3/10 度

功率

- 電源供應: 內建, 100-240VAC, 50-60Hz

- 關機模式: 0.5 W (一般)
- 開啟模式: 14.52 W (一般) (EnergyStar 6.0 測試方法)
- 待機模式: 0.5 W (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品含底座 (公釐): 465 x 345 x 170 mm
- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 503 x 350 x 109 mm
- 產品不含底座 (公釐): 465 x 285 x 48 mm

重量

- 產品含包裝 (公斤): 3.23 kg
- 產品含底座 (公斤): 2.33 kg
- 產品不含底座 (公斤): 2.03 kg

作業環境條件

- 海拔高度: 運作: 12,000 英呎 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英呎 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C ° C

永續性

- 環保與節能: RoHS, 不含汞
- 可回收包裝材質: 100 %

符合與標準

- 符合法規: BSMI, CE 標誌, FCC Class B, GOST, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE

機櫃

- 色彩: 黑色
- 表面處理: 髮紋 (前側鑲邊) / 紋路 (背蓋)

