Philips
SmartTouch LCD 顯示器

56 厘米 /22 吋闊 E 系列
1920x1080 全高清

223E1SB

全高清顯示屏配有 SmartTouch 控制功能

盡情享受迷人的 16:9 全高清顯示屏吧！透過 SmartTouch 控制、VGA 輸入、自動格式、SmartContrast 以及光亮塗層，此款 223E1 是可滿足你的一切需要的最佳選擇

一流畫質
- 全高清 LCD 顯示屏，1920 x 1080p 解像度
- 16:9 顯示器為您帶來最佳的闊屏幕遊戲及影片體驗
- 5 毫秒快速響應時間
- SmartContrast 25000:1 帶來深沉豐盈的黑色細節

可與室內裝飾渾然一體的設計
- 光亮塗層可美化您的裝飾風格
- 面積小，可以輕鬆融入任何生活方式

環保設計
- Energy Star 提高效能及減低消耗能量
- 符合多項國際標準的環保材料

非常方便
- 適用於闊熒幕和 4:3 格式的簡易畫面格式控制切換
- 時尚 SmartTouch 控制

PHILIPS

SmartTouch LCD 顯示器
56 厘米 /22 吋闊 E 系列 1920x1080 全高清

223E1SB/00

產品特點

全高清 1920x1080p LCD 顯示屏
水晶般清晰的畫面，為您帶來真正令人難忘的視覺體驗。您可以欣賞到無與倫比的影片效果，還有一流的色彩粒子和最對比鮮明清晰的圖片。

16:9 闊屏幕比例
屏幕比例是視訊影像的長寬之比。從普通電視到高清電視，以至於歐洲數碼電視，16:9 闊屏幕比例一直被作為標準比率。原始 16:9 屏幕比例帶來出色的遊戲及影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因為要縮放畫面來適合各種熒幕大小而導致畫質下降。

SmartContrast 比 25000:1

With SmartContrast

Without SmartContrast

您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演釋出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

5 毫秒開 / 關響應時間
開 - 關響應時間是指一個液晶單元從發光（黑）到不發光（白）再回到發光（黑）狀態所需的時間，以毫秒計算，其速度越快越好。響應時間越短表示狀態轉換越快，因此文字和影像轉換顯示的雜訊也就越少。開 - 關響應時間在顯示文件、圖形和相片等商務內容上，是一個重要的顯示器衡量標準。

能源之星 5.0
能源之星是 US EPA 發起的一項能效計劃，已被許多其他國家或地區採用。能源之星認證確保您所購買的產品符合最新的能效標準，該標準要求各操作級別均必須充分發揮最大能效。新款 Philips 顯示器已通過能源之星 5.0 規格認證，符合或超出標準要求。例如，能源之星 5.0 要求顯示器在睡眠模式下的能源消耗低於 1 瓦，而 Philips 顯示屏的能源消耗還不到 0.5 瓦。有關詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov

環保材料
"Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續環保的物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝材料均採用 100% 可回收材料。在部分指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料。嚴格按照 RoHS 標準，確保消除大量降低或消除鉛等有毒物質。帶 CCFL 背光的顯示屏內的水銀含量已大大降低，而帶 LED 背光的顯示屏更完全不含水銀。請前往 http://www.asimpleswitch.com/global/ 到訪 Philips 了解更多。

SmartTouch 控制

SmartTouch 控制為一組智慧型、靈敏的觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。只要輕觸一下，SmartTouch 控制即可讓您開啟熒幕電源，也能讓您利用 SmartImage Lite 調整顯示亮度與銳利度。啟動後 SmartTouch 圖示便會發亮，代表系統已執行您的命令。

簡易畫面格式控制

Widescreen format　　4:3 format

Philips OSD 簡易畫面格式控制是在 4:3 屏幕比例和闊屏幕模式之間來回切換，使顯示屏的屏幕比例符合要處理的闊文件內容，而無需捲動或檢視闊屏幕模式下的闊屏幕媒體以及 4:3 屏幕比例內容的不失真、原始模式顯示。

光亮塗層
迷人、優雅的光亮塗層適合您的裝潢設計，且與其相得益彰。

面積小
面積小，可以輕鬆融入任何生活方式

規格

連接
- 訊號輸入 : VGA（類比）
- 同步輸入 : 分離同步 , 綠色同步

影像 / 顯示
- 面板尺寸 : 21.5 吋 / 54.61 厘米
- 螢幕比例 : 16:9
- LCD 面板類型 : TFT-LCD
- 像素點距 : 0.248 x 0.248 毫米
- 最佳解像度 : 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度 : 250 cd/m²
- 顯示色彩 : 16.7 百萬
- SmartContrast: 25000:1
- 響應時間（常規）: 5 毫秒
- 可視角度 : 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 掃描頻率 : 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: 是

舒適
- 一插即用兼容性 : DDC/CI, Windows 7/Vista/XP/2000/98, Mac OS X, sRGB
- 方便使用者 : 亮度 , 功能表 , 自動 , 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言 : 英文 , 法文 , 德文 , 西班牙文 , 意大利文 , 俄語 , 簡體中文 , 葡萄牙文 , 土耳其文
- 其他便捷功能 : VESA 支架（100x100 毫米）, Kensington 鎖

直立
- 傾斜度 : -5/20 度

電源
- 電源 : 內置 , 100-240VAC, 50/60Hz
- 關閉模式 : < 0.5 瓦
- 開啟模式 : <19.21 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
- 備用模式 : <0.8 瓦
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色 , 備用模式 - 白色（閃爍）

尺寸
- 產品（含支架）（毫米）: 398 x 517 x 200 毫米
- 包裝（毫米）（寬 x 高 x 厚）: 442 x 582 x 140 毫米
- 產品（不含支架）（毫米）: 312 x 517 x 61 毫米

重量
- 產品（含包裝）（千克）: 5.23 千克
- 產品（含支架）（千克）: 4.03 千克
- 產品（不含支架）（千克）: 3.71 千克

操作情況
- 溫度範圍（操作）: 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍（儲藏）: -20° C 至 60° C ° C

持續性
- 環境與能源 : EPEAT 銀色 , RoHS, 能源之星 5.0

合規性和標準
- 法令認可 : CE 標記 , FCC, B 級 , SEMKO, TCO 5.0, UL/cUL

外殼
- 顏色 : 黑色
- 飾面 : 拋光

出版日期 2024-03-28

版本 : 3.0.3

EAN: 87 12581 51049 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com