Philips
Monitor LCD

15"
XGA

150S6FS

desempenho e conveniência que maximizam o seu orçamento

O elegante e compacto 150S6 exala produtividade com um óptimo desempenho e conveniência, ao passo que as funcionalidades profissionais, tais como o SmartManage, proporcionam o melhor custo de propriedade e o design livre de chumbo protege o ambiente.

Solução com os melhores custos

- Os modelos isentos de chumbo protegem o ambiente
- Protecção ambiental Parceiro Energy Star
- A TCO'03 garante os mais elevados padrões de segurança e ergonomia
- Preparado para bloqueio Kensington contra roubo, para uma maior segurança
- Consumo de energia inferior ao da média da indústria
- A compatibilidade SmartManage permite a gestão de activos baseada em LAN

Outstanding front of screen performance

- Resolução 1024x768 XGA para uma imagem mais nítida.
- sRGB para correspondência de cores entre imagem do monitor e impressão
- Tempo resposta Ligar/Desligar 16 ms: melhor apresentação de texto e gráficos

Great convenience

- Instalação Plug-and-play fácil e simples
- A alimentação integrada elimina as fontes de alimentação externas
- Suporte conveniente incorporado para notas, cartões ou fotografias

PHILIPS
sense and simplicity

Monitor LCD
15" XGA

150S6FS/00

Especificações

Imagem/Visualização
- tipo painel LCD: 1024 x 768 pixels, Polarizador antibrilho, RGB vertical stripe
- Tamanho do Painel: 15"/ 38 cm
- Área de visualização efectiva: 304,1 x 228,1 mm
- Densidades de pixéis: 0.297 x 0.297 mm
- Luminosidade (nits): 250 nit
- Rácio de contraste (típico): 450:1
- Cores do ecrã: 16,2 M
- Ângulo de visão: @ C/R > 5
- Ângulo de visão (h / v): 160 / 140 grau
- Tempo de resposta (típico): 16 ms
- Cromaticidade branca, 6500 K: x = 0.313 / y = 0.329
- Cromaticidade branca, 9300 K: x = 0.283 / y = 0.297
- Maximum Resolution: 1024 x 768 a 75Hz
- Resolução Recomendada: 1024 x 768 a 60 Hz
- Modos de Predefinição de Fábrica: 15 modos
- Modos definíveis pelo utilizador: 50 modos
- Video Dot Rate: 80 MHz
- Frequência de Varrimento Horizontal: 30 - 63 kHz
- Frequência de Varrimento Vertical: 56 - 76 Hz
- sRGB

Conectividade
- Entrada de Sinal: Analógica (VGA)
- Sinal de Vídeo Sincronizado: Composto Sincronizado, Sincronização separada, Sinc no Verde

Conveniência
- Melhoramentos de Conveniência: Visor, Compatível com SmartManage
- Controlos do Monitor: Automática, Controlo da Luminosidade, Esquerda/Direita, Menu (OK), Energia Activar/Desactivar, Para cima/para baixo
- Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Chinês Simplificado, Espanhol
- Outras conveniências: Compatível com o Bloqueio Kensington, FlexiHolder
- Compatibilidade Plug & Play: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Aprovações Regulamentares: Marca CE, E2000, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Inclinação: -5° até 25°
- Montagem VESA: 100 x 100 mm

Acessórios
- Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo VGA
- Manual do Utilizador

Dimensões
- Dimensões (com base) (L x A x P): 342 x 344 x 180 mm
- MTBF: 50.000 hrs
- Humidade Relativa: 20% - 80%
- Limite de temperaturas (funcionamento): 5°C até 40°C
- Limite de temperaturas (armazenamento): -20°C até 60°C
- Peso: 2,7 kg

Corrente
- Conforme com: E2000, Energy Star, NUTEK
- Consumo: 17W (Típico)
- Modo Desligado (Off): < 1 W
- Indicador LED de energia: Funcionamento - Verde, Standby/sleep - Âmbar
- Alimentação: Incorporado, 90-264 V CA, 50/60 Hz

Produtos em destaque

Compatível com SmartManage
O SmartManage é um sistema para monitorizar, gerir e verificar o estado dos monitores, bem como fornecer assistência por controlo remoto, aos utilizadores que têm dificuldades - tudo isto por LAN.

Isento de chumbo
Os produtos isentos de chumbo foram concebidos e produzidos em conformidade com as rígidas normas da Comunidade Europeia para a Restrição de substâncias perigosas que restringem a utilização de chumbo e de outras substâncias perigosas nocivas para o ambiente.

Consumo de energia mais baixo
Redução da corrente eléctrica necessária para fazer trabalhar um dispositivo.

Conformidade TCO '03
A norma TCO (da Confederação Sueca de Profissionais) é ainda mais rigorosa do que a MPR-II no que diz respeito a segurança e ergonomia, sobretudo no que se refere a campos eléctricos alternados (AEF).

Compatível com o Bloqueio Kensington
As pequenas aberturas incorporadas na moldura do visor permitem utilizar um dispositivo de bloqueio que mantém o visor preso a um objecto fixo para obter segurança acrescida contra roubo.

Tempo resposta 16 ms (Ligar-Desligar)
O tempo de resposta Ligar-Desligar é o período necessário para que uma célula de cristal líquido passe de activa (preta) a inactiva (branca) e novamente a activa (preta). É avaliado em milissegundos. Quanto mais rápido for, melhor: um tempo de resposta mais baixo representa transições mais rápidas e, portanto, resulta em menos artefactos visíveis na apresentação da transição de texto e gráficos. O tempo de resposta Ligar-Desligar tem maior relevância na apresentação de conteúdo profissional como documentos, gráficos e fotografias.

Preparado para sRGB
sRGB é uma norma da indústria, que garante a melhor correspondência possível entre as cores no seu ecrã e as cores das impressões.

Alimentação integrada
Uma fonte de alimentação integrada é um transformador de corrente incorporado no corpo de um dispositivo de imagem que substitui uma volumosa fonte de alimentação externa.

Ligação fácil e rápida
Plug-and-play é um padrão de conectividade periférica. Ligue um monitor Plug-and-play a um PC e utilize-o sem a intervenção do utilizador para regular definições complexas.

FlexiHolder
O FlexiHolder é uma ranhura esguia na parte superior do monitor que guarda cuidadosa e convenientemente as suas fotografias favoritas, lembretes, listas de afazeres ou números de telefone à altura dos seus olhos.

Data de publicação
2007-12-07

Versão: 2.0

12 NC: 8639 000 16096
EAN: 87 10895 88699 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com